



Разликата е в детайлите

Ценова листа видеонаблюдение

Уважаеми Партньори,

Пред вас е ценовата листа за видеонаблюдение с всички актуални продукти за цялостни HD решения, IP и HDCVI, Мрежи, Кабели, Периферия.

Насочваме вашето внимание към:

- **AI Серия камери Dahua.** Камери с изкуствен интелект за решения за броене на хора, разпознаване на лица, паркинг системи, периметрова охрана.
- **VMS от Dahua, DSS Express. DSS Pro.** Интегрирани решения за Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Алармени системи, Домофонни системи, Паркинг и Трафик системи, Разпознаване на лица.
- **H.265 HDCVI Рекордери.** Broadcast audio. Интелигентни функции.
- **Разширена гама IP PTZ камери.** Lite/Pro/Ultra Серия.
- **Пълна гама мрежови решения.** POE. ePOE. PoC. Wireless. LTE. Industrial.
- **Пълна гама Комуникационни шкафове, Кабели, Гофрирани & твърди PVC тръби, кабелни канали, UPS.**
- **За повече информация, наличности и онлайн поръчки - marksys-bg.com.**






HDCVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ DAHUA

HDCVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ

<p>НАС-HDW1000R-0280B-S3</p>	<p>1 Megapixel Day&Night HDCVI куполна камера или 720P (1280x720)/ 25FPS, 1/4" OV9732 CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 83.4°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна температура: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%/2.8W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA130-E. Олекотен PVC корпус за вътрешен монтаж.</p>		<p>19</p>
<p>НАС-HFW1000R-0280B-S3</p>	<p>1 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера или 720P (1280x720)/ 25FPS, 1/4" OV9732 CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 83.4°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна температура: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%/2.8W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA134, PFA130-E. PVC корпус за външен монтаж, IP67.</p>		<p>20</p>
<p>НАС-HDW1000M-0280B-S3</p>	<p>1 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна камера или 720P (1280x720)/ 25FPS, 1/4" OV9732 CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 83.4°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна температура: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%/2.8W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA121, PFA13A, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж, IP67.</p>		<p>22</p>
<p>НАС-HDW1100M-0360B-S3</p>	<p>1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1280x720)/25FPS, 1/3" OV9755 CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 72.3°. Интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0/IRE30, 0Lux IR on, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 2.8W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA121, PFA13A, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Алуминиев корпус черен/бял за външен монтаж, IP67.</p>		<p>26</p>
<p>НАС-HDW1100M-0360B-S3-dark</p>	<p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>26</p>




<p>НАС-HDW1100EM-A-0280B-S3</p>	<p>1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера или HD 720P (1280x720). Кадри 25/50fps@720P (1280x720), 1/3" (1280x720) CMOS сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 91.6°. Интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on. DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Размери Ф106x94mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>32</p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

HD
4in1
OSD
Built in MIC



Cannon

<p>НАС-HFW1100SL-</p>	<p>1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива булет камера или 720P (1280x720)/25FPS, 1/3" OV9755 CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0/IRE30, 0Lux IR on, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 3.8W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна PFA122 и PFA134. Олекотен PVC корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>26</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

HD
OSD
4in1



Cannon

0360B-S3

НАС-HFW1100SL-0360B-S3 с фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален ъгъл **72.3°**.


0280B-S3

НАС-HFW1100SL-0360B-S3 с фиксиран обектив **2.8mm** с хоризонтален ъгъл **91.6°**.

27

LITE СЕРИЯ HDCVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА




<p>НАС-T1A21-0360B</p>	<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 куполна камера или 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" CMOS progressive сензор, Dahua Cruiser ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.04Lux@F1.85/IRE30, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 93°, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C~+60°C, DC12V±30%, Max 2.3W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA135, PFA130-E. PVC корпус с размери: 85x85x69mm за вътрешен монтаж.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>26</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

FullHD
OSD
4in1
Indoor




Cooper Series

<p>НАС-T1A21-0280B</p>	<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 куполна камера или 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" CMOS progressive сензор, Dahua Cruiser ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.04Lux@F1.85/IRE30, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 103°, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C~+60°C, DC12V±30%, Max 2.3W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA135, PFA130-E. PVC корпус с размери: 85x85x69mm за вътрешен монтаж.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>27</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

FullHD
OSD
4in1
Indoor



Cooper Series















<p>НАС-HDW1200M-0360B-S3</p>	<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85/IRE30, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 89.9°, BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 3.2W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA121, PFA13A-E, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Алюминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>33</p>
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

FullHD
OSD
4in1



Cannon



<p>НАС-HFW1200SL-0360B-S3A</p>	<p>FullHD 4in1 OSD</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 водоустойчива булет камера или 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85/IRE30, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 89.9°, BLC, HLC, DWDR, SmartIR, AWB, AGC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V ±25%, max 4.22W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна PFA134 и PFA130-E, PFA152-E. PVC корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.</p>		<p>33</p>
<p>НАС-HFW1200TL-0360B-S4 DIP</p>	<p>FullHD DIP 4in1 OSD IR40m</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 водоустойчива булет камера или 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 40 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85/IRE30, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 87.5°, BLC, HLC, DWDR, SmartIR, AWB, AGC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Тем. от -40~60°C, DC12V±30%, max 3W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна PFA134 и PFA130-E, PFA12A, PFA152-E. PVC корпус за външен монтаж със степен на защита IP67. </p>		<p>36 предстои</p>
<p>НАС-HDW1200L-0210B-S3</p>	<p>FullHD 4in1 OSD Mini UltraWide Built in MIC BroadcastAudio</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI 4в1 Мини куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 3 метра, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on. Фиксиран обектив 2.1mm с хоризонтален ъгъл 139°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. Вграден микрофон с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна темп: -40~60°C, DC12V±25%/1.5W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Размери 71.6x60.9x45.9mm. PVC корпус за вътрешен монтаж.</p>		<p> 42</p>
<p>НАС-HDBW1200R-VF-27135</p>	<p>FullHD IK10 4in1 OSD</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI водо и вандалоустойчива куполна 4в1 камера или 1080P (1920x1080)/25FPS), 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.4(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7-13.5mm с хоризонтален ъгъл 106°±30°. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. DWDR, AWB, AGC, HLC, BLC, 2D-DNR, SmartIR. Работна темп: -40~60°C, Захранване: DC12V±25%/3.5W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA137, PFA130-E, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E.. Алуминев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67 & IK10.</p>		<p>52</p>
<p>НАС-HDW1200RP-VF-S3-27135</p>	<p>FullHD 4in1 OSD</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива куполна 4в1 камера или 1080P (1920x1080)/25FPS), 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.4(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7-13.5mm с хоризонтален ъгъл 106°±30°. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. DWDR, AWB, AGC, HLC, BLC, 2D-DNR, SmartIR. Работна темп: -40~60°C, Захранване: DC12V±25%/3.5W. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA13B и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Алуминев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.</p>		<p>56</p>
<p>НАС-HFW1200R-VF-27135-S3A</p>	<p>FullHD 4in1 OSD</p>		<p>2 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 камера или 1080P (1920x1080)/25FPS), 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.3(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7-13.5mm с хоризонтален ъгъл 106°±30°. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. DWDR, AWB, AGC, HLC, BLC, 2D-DNR, SmartIR. Работна темп: -40~60°C, Захранване: DC12V±25%/4.4W Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135, PFA130-E, PFA150, PFA151, PFA152-E. Алуминев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.</p>		<p>56</p>

*До изчерпване на количествата

LITE+ СЕРИЯ HDCVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА



Ценова листа видеонаблюдение

Всички цени са в ЕВРО без ДДС.



<p>HAC-HDW1220G-0360B</p>	<p>FullHD 4in1 OSD Mini Built in MIC SONY Inside</p>		<p>2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 Мини куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, маханичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR оп. Фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.8°, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери Ф62x62mm. Метален корпус за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>48</p>
<p>HAC-HDW1220EM-A-S3-0360B</p>	<p>FullHD 4in1 OSD Built in MIC SONY Inside</p>		<p>2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR оп. AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери Ф106mmx94mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>48</p>
<p>0360B 0360B-dark</p>			<p>HAC-HDW1220EM-A-S3-0360B с фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.8°, черен/бял корпус.</p>		
<p>0280B 0280B-dark</p>			<p>HAC-HDW1220EM-A-S3-0280B с фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 106°, черен/бял корпус.</p>		
<p>HAC-HFW1220SL-0280B</p>	<p>FullHD 4in1 OSD SONY Inside</p>		<p>2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност. IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR оп, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 106°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 3.9W. Съвместима съединителна кутия PFA134 и PFA130, PFA152-E, PFA150, PFA151. PVC корпус за външен монтаж, PVC сенник. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>48</p>
<p>HAC-HFW1220D-0360B</p>	<p>FullHD 4in1 OSD 80m IR SONY Inside</p>		<p>2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра. IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR оп, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.8°, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V±25%, max 4.5W. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135. Алюминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>51</p>
<p>HAC-HFW1220R-VF-IRE6-27135</p>	<p>FullHD 4in1 OSD IR 60m SONY Inside</p>		<p>2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 камера или 1080P (1920x1080)/25FPS), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.3/30IRE, 0Lux IR оп, варифокален обектив 2.7-13.5mm с хоризонтален ъгъл 104°±28°. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. DWDR, AWB, AGC, HLC, BLC, 2D-DNR, SmartIR. Работна темп: -40~60°C, Захранване: DC12V±25%/7.7W Вградена 4KV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135, PFA130-E, PFA150, PFA151, PFA152-E. Алюминиев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>64</p>



ПРО СЕРИЯ HDCVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА







НАС-HDBW2241F-0280B
 FullHD OSD DIP 4in1 TrueWDR Built In MIC Starvis SONY Inside

2.1 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водо и вандалоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (1920x1080). интелигентно IR осветление с обхват до **20 метра**, механичен IR cut Filter, 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux@IR on, фиксиран обектив **2.8mm** с хоризонтален ъгъл **110°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука - пренос на звук и видео по един кабел.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/AHD/CVBS** режим. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±30%, Max 3.6W. Съвместими монтажни аксесоари **PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E.** Вандалоустойчив алуминиев корпус за **външен монтаж, IP67, IK10.**

Произход: Dahua, Китай






88 Pro Series

НАС-HDW2241T-A-0280B
 FullHD OSD DIP 4in1 TrueWDR Built In MIC BroadcastAudio Starvis SONY Inside

2 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (1920x1080). Интелигентно IR осветление с обхват до **50 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив **2.8mm** с хоризонтален ъгъл **110°**, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/AHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR.** Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/5.3W. Съвместими монтажни аксесоари **PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E.** **Метален корпус за външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай






89 Pro Series

НАС-HDW2249T-A-0360B
 FullHD OSD F1.0 DIP 4in1 TrueWDR Built In MIC BroadcastAudio Starvis SONY Inside

2 Megapixel **Full Color Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (1920x1080). Механичен IR cut Filter, светлочувствителност **0.001Lux@F1.0**(30 IRE), фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален ъгъл **89.5°**, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/AHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR.** Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/2.4W. Съвместими монтажни аксесоари **PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E.** **Метален корпус за външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай

95 Pro Series

НАС-HFW2231D-0360B
 FullHD TrueWDR Starvis SONY Inside 4in1 OSD

2.1 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до **80 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.3(30 IRE), 0Lux IR on, Фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален ъгъл **87°**, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **OSD меню** управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/AHD/CVBS** режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп. от **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±25%, Max 4.8W. Съвместими монтажни аксесоари **PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E.** **Метален корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.**

Произход: Dahua, Китай





84 Pro Series

*До изчерпване на количествата




<p>НАС-HFW2241T-18-A-0360B</p>	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 86.9°, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/10.1W. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130-E PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>92</p> <p>Pro Series</p>
<p>НАС-HFW2249T-18-A-0360B</p>	<p>2 Megapixel Full Color Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.001Lux@F1.0(30 IRE), фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 89.5°, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/2.4W. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130-E PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>99</p> <p>Pro Series</p> <p>FULL-Color</p>
<p>НАС-HDW2241T-Z-A-27135</p>	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.6 с хоризонтален ъгъл 108.7°~28.7° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/5.4W. Съвместима съединителна кутия PFA137, PFA130-E и PFB203W, PFA152-E PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>107</p> <p>Pro Series</p>
<p>НАС-HDBW2241R-Z-27135</p>	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водо и вандалоустойчива 4в1 куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.6 с хоризонтален ъгъл 108.7°~28.7° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. 1x аудио вход с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -30°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/4.7W. Съвместими аксесоари PFA137, PFA130-E, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж със степен на защита IP67 & IK10.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>113</p> <p>Pro Series</p>


<p>НАС-HFW2231R-Z-IRE6-27135</p>	<p>2.1 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.3(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.3 с хоризонтален ъгъл 102°~29° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%, Max 10.1W. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135, PFA130-E и PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p>	 <p>103</p> <p>Pro Series</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Произход: Dahua, Китай

*До изчерпване на количествата


<p>НАС-HFW2231R-Z-IRE6-0722</p>	<p>2.1 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.3(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 7-22mm/f1.3 с хоризонтален ъгъл 40°~17° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%/10.1W. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135, PFA130-E и PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p>	 <p>107</p> <p>Pro Series</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Произход: Dahua, Китай

<p>НАС-HFW2241T-Z-A-27135</p>	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.6 с хоризонтален ъгъл 108.7°~28.7° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/8.2W. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135, PFA130-E и PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p>	 <p>115</p> <p>Pro Series</p>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Произход: Dahua, Китай



<p>RLX-8320</p>	<p>2.1 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 корпусна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). CS mount, DC Iris control, WDR, 3D-DNR, Defog, AWB, AGC, OSD, UTC. Механичен инфрачервен филтър IR-CUT. Превключване на режимите посредством вграден джойстик/UTC, възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна темп. от -20°C ~ +50°C. Захранване DC12V±10%/3W(250mA). Метален корпус с размери: 148x79x57mm, без обектив.</p>	 <p>54</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Произход: Китай












HDCVI КАМЕРИ 4 МЕГАПИКСЕЛА

<p>НАС-HDW1400M-</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, Dahua Missile ISP, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Рабтна Темп. от -40°C ~ +60°C. Захранване DC12V ±25%, Max 3.2W. Съвместими монтажни аксесоари PFA13A, PFA121, PFB204W, (PFA106 + PFB305W/ PFB300C/ PFB220C/ PFA117), PFA152-E, PFA150. Размери Ф93.4x79.4mm. Водоустойчив алуминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p>	 <p>Lite Series</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------







Произход: Dahua, Китай

<p>0360B</p>	<p>НАС-HDW1400M-0360B с фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 79°.</p>	<p>52</p>
<p>0280B</p>	<p>НАС-HDW1400M-0280B с фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°.</p>	<p>53</p>









<p>HAC-HFW1400SL- 4 Mpix 2in1 OSD</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, Dahua Missile ISP, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 3.2W. Съвместими аксесоари PFA134, PFA130 и PFA152-E. Размери 161.9x69.8x69.8mm. Водоустойчив PVC корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Lite Series</p>	<p>51</p>
<p>0360B</p>	<p>HAC-HFW1400SL-0360B с фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 79°.</p>			
<p>0280B</p>	<p>HAC-HFW1400SL-0280B с фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°.</p>			<p>52</p>
<p>HAC-HDW1400EM- A-0280B</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.5, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 4.1W. Съвместими аксесоари PFA139, PFB204W, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. Размери Ф106x93.7mm. Водоустойчив алуминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Lite Series</p>	<p>69</p>
<p>4 Mpix 2in1 OSD Built-in Mic</p>				
				
<p>HAC-HFW2401E- 0280B</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 40 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.5, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. 2 x BNC изхода HD/Analog, OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 5.9W. Съвместими аксесоари PFA121, PFA130-E, PFA152-E. Размери Ф180x70x70mm. Водоустойчив алуминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Pro Series</p>	<p>79</p>
<p>4 Mpix 2in1 WDR OSD</p>				
				
<p>HAC-HFW2401D</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.5, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 79°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. 2 x BNC изхода HD/Analog, OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 6W. Съвместими аксесоари PFA135, PFA122, PFA152-E. Размери 241x90.4x90.4mm. Водоустойчив алуминиев корпус за външен монтаж. IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Pro Series</p>	<p>85</p>
<p>4 Mpix 2in1 WDR OSD IR 80m</p>				
				
<p>HAC-HDBW1400R- VF-27135</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна водо и вандалоустойчива камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Механичен IR cut Filter, 0.01Lux@F1.3, 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7~13.5mm с хоризонтален ъгъл 98°~26°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C~+60°C, DC12V±25%/4.1W. Съвместими монтажни аксесоари PFA137, PFA130-E, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. Размери ф122x88.9mm. Метален корпус за външен монтаж, водо вандалоустойчив със степен на защита IP67 & IK10.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Lite Series</p>	<p>76</p>
<p>4 Mpix IK10 2in1 OSD</p>				
				
<p>HAC-HDW1400R-VF</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна водоустойчива камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Механичен IR cut Filter, 0.01Lux@F1.3, 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7~13.5mm с хоризонтален ъгъл 98°~26°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C~+60°C, DC12V ±25%, Max 4.6W. Съвместими монтажни аксесоари PFA13B и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери ф119x97.4mm. Метален корпус за външен монтаж, водоустойчив със степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Lite Series</p>	<p>86</p>
<p>4 Mpix 2in1 OSD</p>				
				

*До изчерпване на количествата

<p>НАС-HFW1400R-VF-IRE6</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.5, 0Lux IR on, варифокален обектив 2.7~13.5mm с хоризонтален ъгъл 98°~26°, OSD меню, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 7.6W. Съвместима съединителна PFA135 и PFA122, PFA152-E. Размери 241.8x90.4x90.3mm. Метален корпус за външен монтаж, IP67.</p>		<p>89</p>
	<p>Произход: Даһуа, Китай</p>	<p>Lite Series</p>	
<p>НАС-HDW2401R-Z</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI куполна водоустойчива камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, Механичен IR cut Filter, 0.01Lux@F1.3, 0Lux IR on, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 2.7~13.5mm с хоризонтален ъгъл 98°~26°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. 2 x BNC изхода HD/Analog, OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±25%/8.4W. Съвместими аксесоари PFA137, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. Размери φ122x88.9mm. Метален корпус за външен монтаж, водозащитена със степен на защита IP67.</p>		<p>114</p>
	<p>Произход: Даһуа, Китай</p>	<p>Pro Series</p>	
<p>НАС-HFW2401R-Z-IRE6</p>	<p>4 Megapixel True Day&Night HDCVI булет камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.5, 0Lux IR on, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 2.7~13.5mm с хоризонтален ъгъл 98°~26°, OSD меню, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. 2 x BNC изхода HD/Analog, OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 11.1W. Съвместима съединителна PFA135 и PFA122, PFA152-E. Размери 241.8x90.4x90.3mm. Метален корпус за външен монтаж, IP67.</p>		<p>115</p>
	<p>Произход: Даһуа, Китай</p>	<p>Pro Series</p>	

PRO СЕРИЯ HDCVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА

<p>НАС-HDW2501T-A-0360B</p>	<p>5 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 79°, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/5.3W. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p>		<p>91</p>
	<p>Произход: Даһуа, Китай</p>	<p>Pro Series</p>	
<p>НАС-HDW2501T-A-0280B</p>	<p>5 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 98°, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±30%/5.3W. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж. IP67.</p>		<p>92</p>
	<p>Произход: Даһуа, Китай</p>	<p>Pro Series</p>	





НАС-HFW2501E-A-0280B

5 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до **40 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив **2.8mm** с хоризонтален ъгъл **98°**, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/АHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR**. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/7W. Съвместими аксесоари **PFA121, PFA130-E, PFA152-E**. Метален корпус за **външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай

5Mpix OSD
DIP 4in1
TrueWDR
Built In MIC
BroadcastAudio
Starvis SONY Inside

Pro Series 92



НОВО!

НАС-HFW2501T-18-A-0360B

5 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до **80 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален ъгъл **79°**, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/АHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR**. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/10W. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA130-E, PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Метален корпус за **външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай

5Mpix OSD
DIP 4in1
TrueWDR
Built In MIC
BroadcastAudio
Starvis SONY Inside

Pro Series 92



НОВО!

НАС-HDW2501T-Z-A-27135

5 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 куполна камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до **60 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: **2.7-13.5mm/f1.6** с хоризонтален ъгъл **102°~29°** - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/АHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR**. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-30°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/10W. Съвместима съединителна кутия **PFA137, PFA130-E и PFB203W, PFA152-E PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E..** Метален корпус за **външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай

5Mpix OSD
DIP 4in1
TrueWDR
Motorized
Built In MIC
BroadcastAudio
Starvis SONY Inside

Pro Series 138



НОВО!

НАС-HFW2501T-Z-A-27135

5 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI водоустойчива 4в1 булет камера. 20fps@5Mpix; 25fps@4Mpix; 25fps@1080P (1920x1080). **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (2592x1944). Интелигентно IR осветление с обхват до **80 метра**, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.004Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR on, моторизиран обектив с автоматичен фокус: **2.7-13.5mm/f1.6** с хоризонтален ъгъл **102°~29°** - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в **TVI/АHD/CVBS** режим посредством вградени **DIP ключове/UTC/XVR**. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: **-40°C~60°C**, Захранване: DC12V±30%/8.2W. Съвместима съединителна кутия **PFA122, PFA135, PFA130-E и PFA152-E**. Метален корпус за **външен монтаж. IP67.**

Произход: Dahua, Китай

5Mpix 4in1 OSD
TrueWDR
Motorized
Built In MIC
BroadcastAudio
Starvis SONY Inside

Pro Series 138

НОВО!



ПРО СЕРИЯ 4K HDCVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА

НАС-HDW2802T-A-0280B

8 Mpix
4in1
Starlight
BuiltIn-Mic
BroadcastAudio



4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night Starlight HDCVI водоустойчива куполна 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 0.005Lux@F1.6, 0Lux(IR on), **3840x2160/15fps**; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив: 2.8mm с хоризонтален ъгъл **110.8°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Интерфейси: **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** Работна темп: -30~60°C, DC12V±30%/8W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E.Размери Ф106x99.2mm. Алюминиев водоустойчив корпус за **външен монтаж, IP67.**

Произход: Dahua, Китай



119

Pro Series

НАС-HFW2802E-A-0280B

8 Mpix
4in1
Starlight
BuiltIn-Mic
BroadcastAudio



4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night Starlight HDCVI водоустойчива булет 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 0.005Lux@F1.6, 0Lux(IR on), **3840x2160/15fps**; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 40 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив: 2.8mm с хоризонтален ъгъл **110.8°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Интерфейси: **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** Работна темп: -30~60°C, DC12V±30%/6.8W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFA121, PFA152-E. Размери: 180x70x70mm. Водоустойчив алуминиев корпус за **външен монтаж, IP67.**

Произход: Dahua, Китай



119

Pro Series

НАС-HFW2802T-A-18-0360B

8 Mpix
4in1
IR80m
Starlight
BuiltIn-Mic
BroadcastAudio



4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night Starlight HDCVI водоустойчива булет 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 0.005Lux@F1.6, 0Lux(IR on), **3840x2160/15fps**; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив: 3.6mm с хоризонтален ъгъл **87°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Интерфейси: **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** Работна темп: -30~60°C, DC12V±30%/11.3W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130-E PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: 244x90x90mm. Водоустойчив алуминиев корпус за **външен монтаж, IP67.**

Произход: Dahua, Китай



129

Pro Series

НАС-HDW2802T-Z-A

8 Mpix
4in1
Starlight
BuiltIn-Mic
3x Motorized BroadcastAudio



4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night Starlight HDCVI водоустойчива куполна 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 0.005Lux@F1.6, 0Lux(IR on), **3840x2160/15fps**; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, IR cut Filter, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 3.7~11mm с хоризонтален ъгъл **112°~46°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Интерфейси: **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** Работна темп: -30~60°C, DC12V±30%/9.5W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. PFA137, PFA130-E и PFB203W, PFA152-E PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери Ф122x107mm. Алюминиев водоустойчив корпус за **външен монтаж, IP67.**

Произход: Dahua, Китай



192

Pro Series

НАС-HFW2802T-Z-A

8 Mpix
4in1
IR80m
Starlight
BuiltIn-Mic
3x Motorized BroadcastAudio



4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night Starlight HDCVI водоустойчива булет 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 0.005Lux@F1.6, 0Lux(IR on), **3840x2160/15fps**; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, IR cut Filter, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 3.7~11mm с хоризонтален ъгъл **112°~46°**, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим посредством вградени DIP ключове/UTC/XVR. Интерфейси: **Вграден микрофон, 1x аудио вход, с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука.** Работна темп: -30~60°C, DC12V±30%/12.5W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130-E PFA122, PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери 244.1x90.4x90.4mm. Алюминиев водоустойчив корпус за **външен монтаж, IP67.**

Произход: Dahua, Китай



192


Pro Series



НАС-HDBW3802E-Z
 8 Mpix
 4in1
 IK10
 DualPower
 WDR120dB
 3x Motorized
 Audio in & Alarm in

4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night HDCVI вандалоустойчива куполна 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 3840x2160/12.5fps; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 3.7~11mm с хоризонтален ъгъл 46°~112°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим с 2 x BNC изхода HD/Analog. Интерфейси: 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V/AC24V ±25%, Max 12.4W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA138, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф159x118mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10.

Произход: Dahua, Китай




275

Ultra Series

НАС-HFW3802E-Z
 8 Mpix
 4in1
 IR100m
 3x Motorized
 DualPower
 Audio in & Alarm in

4K/UHD/8 Megapixel True Day&Night HDCVI вандалоустойчива булет 4в1 камера, 1/2" 8 Mpix CMOS progressive сензор, 3840x2160/12.5fps; 2560x1440/25fps; интелигентно IR осветление с обхват до 100 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on, мороризиран варифокален обектив с автоматичен фокус: 3.7~11mm с хоризонтален ъгъл 46°~112°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим с 2 x BNC изхода HD/Analog. Интерфейси: 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V/AC24V ±25%, Max 18.4W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна PFA121. Размери 273.2x95x95mm. Алуминиев вандалоустойчив корпус за външен монтаж, IP67 & IK10.

Произход: Dahua, Китай



279


Ultra Series

PowerOverCoax HDCVI КАМЕРИ

НАС-HFW1200S-POC-0280B
 PowerOverCoax
 FullHD
 OSD
 4in1

2 Megapixel True Day&Night HDCVI PowerOverCoax водоустойчива 4в1 булет камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). 1080P (1920x1080)/25FPS, 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30m, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 103°, BLC, HLC, DWDR, SmartIR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -40°C~60°C, Захранване: POC, DC12V±25%/max4.2W. . Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA134 и PFA130, PFA152-E. Алуминиев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай




43

Lite Series

НАС-HDW1200EM-POC-0280B
 PowerOverCoax
 FullHD
 OSD
 4in1

2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI PowerOverCoax водоустойчива 4в1 куполна камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP. Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 103°. Интелигентно IR осветление с обхват до 50m, IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on. AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Тем. от -30°C~60°C, Захранване: POC, DC12V±25%/Max2.9W. Размери Ф106mmx94mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж, степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай



46

Lite Series

НАС-HFW1400S-POC-0280B
 PowerOverCoax
 FullHD
 OSD
 4in1

4 Megapixel True Day&Night HDCVI PowerOverCoax водоустойчива 2в1 булет камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, 1/3" OV CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP, интелигентно IR осветление с обхват до 30m, Microcrystalline LED с по-висока ефективност, механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F1.9, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°, BLC, HLC, DWDR, SmartIR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Тем. от -40°C~60°C, Захранване: POC, DC12V±25%/max4.4W. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA134 и PFA130, PFA152-E. Алуминиев корпус за външен монтаж със степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай



62

Lite Series





НАС- HDW1400EM- POC-0280B

4 Megapixel True Day&Night HDCVI **PowerOverCoax** водоустойчива 2в1 куполна камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps), 1/3" OV CMOS progressive сензор, Dahua Cannon ISP. Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 99.7°. Интелигентно IR осветление с обхват до 50m, IR cut Filter, 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR оп. AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS режим. Тем. от -30°C~60°C, Захранване: **POC, DC12V±25%/Max4.6W**. Размери Ф106mmx94mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за **външен монтаж**, степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай

PowerOverCoax
FullHD
OSD
2in1

Lite Series



66

НАС-HDBW2231R-Z-POC

2.1 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI **PowerOverCoax** водо и вандалоустойчива 4в1 куполна камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.3(30 IRE), 0Lux IR оп, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.3 с хоризонтален ъгъл 102°~29° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп. от -40°C~60°C, Захранване: **POC, DC12V±25%/Max 8.8W, Изход: DC12V/2.2W**. Съвместими аксесоари PFA137, PFA130-E, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. Метален корпус за **външен монтаж със степен на защита IP67 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай

PowerOverCoax
4in1
OSD
IK10
FullHD
TrueWDR
Motorized
Starvis SONY Inside

Pro Series

119

НАС-HFW2231R-Z-IRE6-POC

2.1 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI **PowerOverCoax** водоустойчива 4в1 булет камера със видео и захранване по един кабел(соах), максимално разстояние 400m(RG6/CU). FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.3(30 IRE), 0Lux IR оп, моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/f1.3 с хоризонтален ъгъл 102°~29° - управление по коаксиалния кабел от DVR, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп. -40°C~60°C, Захранване: **POC, DC12V±25%/Max6.8W**. Съвместима съединителна кутия PFA122, PFA135 и PFA152-E. Метален корпус за **външен монтаж. IP67**.

Произход: Dahua, Китай

PowerOverCoax
4in1
OSD
FullHD
TrueWDR
Motorized
Starvis SONY Inside




Pro Series

119



HDCVI ПАНОРАМНИ КАМЕРИ

НАС-EB2401

4 Megapixel Day&Night HDCVI вандалоустойчива куполна fish-eye камера, 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps. Светлочувствителност: 0.01Lux@F2.0, 0.001Lux B/W. Фиксиран обектив 1.18mm с хоризонтален ъгъл 180°/360°, True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR, Dewarping Mode. 2 x BNC изхода, OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V ±25%, Max 2.2W. Съвместима съединителна кутия PFA123 и PFA131. Размери Ф110mm x 56mm. Вандалоустойчив алуминиев корпус за **вътрешен монтаж със степен на защита IK10**.

Произход: Dahua, Китай

4MP
4in1
OSD
IK10
Fisheye
TrueWDR

Pro Series

144

По заявка



НАС-PFW3601-A180

3x2 Megapixel True Day&Night HDCVI **мулти-сензорна 180°** панорамна булет 4в1 камера. 180° хоризонтална панорама от съединяване 3 отделни кадъра за максимална детайлност, без сферчни aberации, без изкривяване на образа.

3x2 Mpix SONY **Starlight** Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.005Lux@F1.8, 0Lux IR оп. Един BNC изход с панорамен изглед (3840x832)/15fps; 2560x832/25fps и три BNC изхода за всеки сензор 1920x1080/25fps. Три фиксирани обектива 3.6mm/F1.8 с хоризонтален ъгъл 180°(в панорамен изглед), вертикален ъгъл 44°. Интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, механичен IR cut Filter, TrueWDR 120dB, E-PTZ, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D/2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Интерфейси: 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±25%/Max 22W. Съвместима съединителна PFA124-B, PFA150, PFA151. Размери 286x119x106mm. Алуминиев вандалоустойчив корпус за **външен монтаж, IP67 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай

6 Mpix
4in1
IK10
Panoramic
Audio in & Alarm in










Ultra Series

637



HDCVI PTZ КАМЕРИ

<p>SD49225I-HC-S3</p> <p>FullHD, 30x SONY Inside StarLight 50fps/720p</p> 	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI PTZ камера или 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097). Кадри/резолюция: 25fps@1080P (1920x1080); 50fps@720P (1280x720). Обектив 4.8-120mm(F1.6~F2.6) със 25кратно оптично увеличение и хоризонтален ъгъл 59°~2.4°. 16 картно цифрово увеличение. Механичен IR cut Filter, IR подсветка с обхват до 100m, светлочувствителност Color: 0.005Lux@F1.4; V/W: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR on); Максимална скорост на въртене: Pan-240°/s, Tilt-200°/s, 360° безконечна ротация, Tilt 15° ~ 90°, auto flip 180°, 255 preset позиции, 8 маршрута, RS485 или HDCVI Coax PTZ контрол, True WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, 1x HDCVI BNC изход с възможност за превключване в аналогов CVBS режим, 1x аудио вход; 2x алармени входа, 1x алармен изход, 1x RS485(Pelco P/D) и управление по коаксиалния кабел с DVR Dahua. Захранване DC12V/13W, 20W (IR on). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена. Без захранване.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>325</p> <p>Lite Series</p>
<p>SD59230I-HC</p> <p>FullHD, 30x SONY Inside StarLight 50fps/720p</p> 	<p>2 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI PTZ камера или 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097). Кадри/резолюция: 25fps@1080P (1920x1080); 50fps@720P (1280x720). Обектив 4.3-129mm(F1.6~F5) със 30кратно оптично увеличение и хоризонтален ъгъл 67°~2.4°. Механичен IR cut Filter, IR подсветка с до 150m дистанция на светене, OSD menu, светлочувствителност Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR on). Максимална скорост на въртене: Pan-400°/s, Tilt-300°/s, 360° безконечна ротация, Tilt 15° ~ 90°, auto flip 180°, 300 preset позиции, 8 маршрута. PTZ контрол, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 1 HDCVI изход, 1 аудио вход; 2 алармени входа, 1 алармен изход, 1x RS485(Pelco P/D) и управление по коаксиалния кабел с DVR Dahua, захранване AC24V/ 12W, 25W (IR on). Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>612 По заявка</p> <p>Pro Series</p>
<p>SD59430I-HC</p> <p>4Mpix 30x 50fps/720p TrueWDR</p> 	<p>4 Megapixel Day&Night HDCVI PTZ камера или 4M(2592x1520); 1/3" CMOS сензор. Кадри/резолюция: 25fps@(2592x1520); 25fps@(1920x1080); 50fps@720P (1280x720). Обектив 4.5-135mm(F1.6~4.4) със 30кратно оптично увеличение и хоризонтален ъгъл 60°~2.2°. 16x цифрово увеличение. Механичен IR cut Filter, IR подсветка с до 100m дистанция на светене, OSD menu, светлочувствителност Color: 0.05Lux@F1.6; V/W: 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR on); Максимална скорост на въртене: Хоризонтално 400°/s, Вертикално 300°/s. 300 preset позиции, 8 маршрута, AutoPan, AutoScan. True WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, 1 HDCVI изход, 1 аудио вход; 2 алармени входа, 1 алармен изход, RS485 и управление по коаксиалния кабел с DVR Dahua, захранване AC24V±10%/ 13W, 23W (IR on). Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). Вградена гръмозащита. Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>799 По заявка</p> <p>Pro Series</p>


IoT HDCVI КАМЕРИ




НАС-ME1200B-PIR

2 Megapixel True Day&Night HDCVI IoT булет камера с вграден PIR детектор за избягване на фалшиви аларми, предава алармен и видео сигнал към съвместими HDCVI рекордери HCVR5-S3, XVR5, XVR-S2, XVR5-4KL, XVR7-4KL-X по един кабел(Соax/UTP/FTP). 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, 1920x1080/25fps; 1280x720/50fps, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 112°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS(Analog) режим. PIR сензор с покритие 10m/110°, имунитет за животни до 18kg, височина на монтаж 2.2~2.5m. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -10°C ~ +50°C, DC12V±30%, Max 4.1W. Съвместими аксесоари PFA134, PFA130 и PFA152-E. Размери 161.9x69.8x69.8mm. Водостойчив корпус за **външен монтаж. IP67.**

FullHD
4in1
IoT
PIR
OSD
AlarmOverCoax



Произход: Dahua, Китай




IoT

43


НАС-ME1400B-PIR

4 Megapixel True Day&Night HDCVI IoT булет камера с вграден PIR детектор за избягване на фалшиви аларми, предава алармен и видео сигнал към съвместими HDCVI рекордери HCVR5-S3, XVR5, XVR-S2, XVR5-4KL, XVR7-4KL-X по един кабел(Соax/UTP/FTP). 1/3" 4.1Mpix(2688x1520) CMOS progressive сензор, 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Механичен IR cut Filter, 0.03Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 107°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS(Analog) режим. PIR сензор с покритие 10m/110°, имунитет за животни до 18kg, височина на монтаж 2.2~2.5m. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -10°C ~ +50°C, DC12V±30%, Max 4.4W. Съвместими аксесоари PFA134, PFA130 и PFA152-E. Размери 161.9x69.8x69.8mm. Водостойчив корпус за **външен монтаж. IP67.**

4 Mpix
IoT
PIR
OSD
AlarmOverCoax



Произход: Dahua, Китай



IoT

63

НАС-LC1220T-TH

2 Megapixel True Day&Night HDCVI IoT булет камера с вграден сензор за температура и влажност, предава сензорен и видео сигнал към съвместими рекордери XVR7-4KL-X по един кабел(Соax/UTP/FTP). 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, 1920x1080/25fps; 1280x720/50fps, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 106°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS(Analog) режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C~60°C, DC12V±30%, Max 3.4W. Съвместими аксесоари PFA134, PFA130 и PFA152-E. Размери 161.9x69.8x9.8mm. Водостойчив корпус за **външен монтаж. IP67.**

FullHD
IoT
OSD
Temperature
AlarmOverCoax



Произход: Dahua, Китай




IoT

59


НАС-LC1200SL-W

2 Megapixel True Day&Night HDCVI IoT булет камера с вграден безжичен приемник за безжични сензори, предава сензорен и видео сигнал към съвместими рекордери XVR7-4KL-X по един кабел(Соax/UTP/FTP). 1/2.7" OV2710-1E CMOS progressive сензор, 1920x1080/25fps; 1280x720/50fps, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, Механичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 89.9°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в CVBS(Analog) режим. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Тем. от -40°C~60°C, DC12V±30%, Max 4.2W. Съвместими аксесоари PFA134, PFA130 и PFA152-E. Съвместими безжични детектори: ARD910-W(наводнение), ARD1231-W(PIR), ARD1611-W(PIR), ARD311-W(Мук), ARD800-W(Паник бутон). Размери 161.9x69.8x69.8mm. Водостойчив корпус за **външен монтаж. IP67.**

FullHD
IoT
OSD
WirelessGate
AlarmOverCoax



Произход: Dahua, Китай



IoT


68

IoT СЕНЗОРИ

ARB1606

RS485 Алармен модул/разширител с 16 алармени входа за работа със съвместими рекордери XVR-S2, XVR-4KL, XVR-X, XVR-4KL-X, HCVR-S3, HCVR-4M, HXVR-4K. 6x алармени изхода. Захранване DC12V/0.2W. Работна температура -10°~55°C. Размери: 98x90x33mm.

Произход: Dahua, Китай




33

PFM871A-N1

AirFly Безжичен приемник за HDCVI рекордери, USB 2.0/3.0. Работна честота 433Mhz, Мощност 10dBm, максимален обхват при пряка видимост 150m. Размери: 116x18.5x88.2mm. Работна темп: -10~55°C.

Произход: Dahua, Китай





33

ARD910-W

AirFly Безжичен детектор за наличие на вода. Регулиране нивото на детекция 0.4~3.2mm. Вграден бърз. Работна честота 433Mhz, Мощност 10dBm, максимален обхват при пряка видимост 150m. Водостойчив IP66 корпус с два модула – трансмитер и сонда. Живот на батерията: до 24 месеца. Размери: 85x85x29mm. Работна темп: 0~50°C.

Произход: Dahua, Китай












IoT

45



FAD122A-W	<p>AirFly Безжичен оптично-димен детектор. Вградена сирена 80dB. Работна честота 433Mhz, Мощност 10dBm, максимален обхват при пряка видимост 150m. Водоустойчив IP66 корпус с два модула – трансмитер и сонда. Батерия 3.6V, живот: до 36 месеца, индикация за изтощена батерия. Размери: 103x103x41mm. Работна темп: -10~50°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 IoT	42
ARD1231-W	<p>AirFly Безжичен цифров PIR детектор с имунитет за животни до 18kg, двоен PIR елемент, Покритие 12x12m, 90°, 22зони. Устойчивост на светлина 6500Lux, температурна компенсация. Работна честота 433Mhz, Мощност 10dBm, максимален обхват при пряка видимост 150m, двупосочна комуникация. Две нива на чувствителност, Pulse count, тампер. Височина на монтаж 2.2~2.5m. Батерия 3V, живот: до 36 месеца. Размери: 105x62x41mm. Работна темп: -10~50°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 IoT	49
ARD800-W	<p>AirFly Безжичен паник бутон. Работна честота 433Mhz, Мощност 10dBm, максимален обхват при пряка видимост 200m, в затворени помещения 30m/1 стена, двупосочна комуникация, диодна индикация на статус. Батерия CR2450, живот: до 36 месеца. Размери: 42x44x13mm. Работна темп: -10~50°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 IoT	39
HDCVI СКРИТИ КАМЕРИ			
HAC-HUM1220G-0280B	<p>2 Мегapixel Day&Night HDCVI мини водоустойчива камера за вграждане в броня/входна врата и др. FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, 0.02Lux@F2.0, процесор Dahua Cannon ISP. Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 109.4°, HLC, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Работна темп: -40~60°C, Захранване: DC12V±25%/0.6W. Размери Ф30x68.2mm. Метален корпус за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>	 Lite Series	49
HAC-HUM3201B-0280B	<p>2.1 Мегapixel Starlight Day&Night HDCVI мини ATM 4в1 камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Светлочувствителност: 0.05Lux/F2.4(color), 0.005Lux/F2.4(B/W). Фиксиран Pinhole обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 103°. True 120dB WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. DC12V±25%/1.2W. Работна темп: -30~60°C. Метален корпус за вътрешен монтаж. Размери 35.5x29.9x22.1mm. Произход: Dahua, Китай</p>	 Ultra Series	83
HAC-HUM1220A-PIR	<p>2 Мегapixel HDCVI камера скрита в PIR. Day/Night 1/2.9" CMOS sensor, резолюция 1080p, 1920x1080/25fps, Светлочувствителност 0.5Lux/F1.2, вграден Pin Hole обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 100°. Функции: OSD, BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB. Възможност за превключване в аналогов CVBS режим. Вграден PIR сензор работещ с HCVR Dahua(предава видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел). Покритие на PIR датчика 12x12m/100°, имунитет за животни до 18kg. Две нива на чувствителност. Защита от слънчева светлина 6500Lux. Височина на монтаж 2.2~2.5m. Захранване: 12DC±25%/0.7W. Работна температура -10°C~50°C. Комплект със стойка. Произход: Dahua, Китай</p>	 IoT	59
RLH-7320	<p>2.1 Мегapixel Starlight True Day&Night HDCVI скрита в пожарен детектор 4в1 камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Механичен инфрачервен филтър IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR оп, фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 78°, WDR, Defog, AGC, 3D-DNR, AWB, OSD, UTC. Превключване на режимите посредством вграден джойстик/UTC, възможност за превключване в TVI/AHD/CVBS режим. Работна темп: -20~50°C. Захранване DC12V±10%/3W(250mA). Размери: Ф119x56mm. Произход: Китай</p>		59

RLH-7450
 4 Megapixel **Starlight** True Day&Night HDCVI скрита в пожарен детектор 4в1 камера или 2560x1440/25fps; 1920x1080/25fps; 1280x720/25fps. 6.8Mpix **SONY Exmor R (STARVIS)** CMOS **сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността** с размер 1/2.9" (3096x2196). Механичен инфрачервен филтър **IR cut Filter**, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален ъгъл 75°, **WDR, Defog, AGC, 3D-DNR, AWB, OSD, UTC**. Превключване на режимите посредством вграден джойстик/UTC, възможност за превключване в **TVI(5Mpix)/AHD/CVBS** режим. Работна темп: -20~50°C. Захранване **DC12V±10%/3W(250mA)**. Размери: Ф119x56mm.
 Произход: Китай

4
 OSD
 4in1
 Starlight
 SONY inside



77

HDCVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)

720P HDCVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)

XVR4104C-S2
PENTA-BRID Generation II AllOverCoax
ahua
 Н.264+ 4(5)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix*. Резолюция на запис: Realtime- 1080N(960x1080)100fps, 720P(1280x720)/100fps; 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF/(RealTime - 100fps). Поддържа 4x HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4x BNC CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 1 IP камера (4+1), до 2Mpix (max 20Mbps входящ трафик), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 205x211x45mm.
 Произход: Dahua, Китай



56

Penta-brid

XVR4104HS-S2
PENTA-BRID Generation II AllOverCoax
ahua
 Н.264+ 4(5)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix*. Резолюция на запис: Realtime- 1080N(960x1080)100fps, 720P(1280x720)/100fps; 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF/(RealTime - 100fps). Поддържа 4x HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4x BNC CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 1 IP камера (4+1), до 2Mpix (max 20Mbps входящ трафик), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Метален корпус с размери 1U, 260x236x48mm.
 Произход: Dahua, Китай



59

Penta-brid

XVR4108C-S2
PENTA-BRID Generation II AllOverCoax
ahua
 Н.264+ 8(10)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix*. Резолюция на запис: 1080N(960x1080)/96fps, 720P(1280x720)/120fps; 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF/(RealTime - 200fps). Поддържа 8x HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8x BNC CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (8+2), до 5Mpix (max 40Mbps входящ трафик), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 205x211x45mm.
 Произход: Dahua, Китай



79


Penta-brid




Н.264+ 8(10)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix*. Резолюция на запис: 1080N(960x1080)/96fps, 720P(1280x720)/120fps; 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF/(RealTime - 200fps). Поддържа 8x HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8x BNC CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (8+2), до 5Mpix (max 40Mbps входящ трафик), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване: DC12V/10W без HDD. Метален корпус с размери 1U, 260x236x48mm.

XVR4108HS-S2

PENTA-BRID
Generation II
AllOverCoax



81




ahua
TECHNOLOGY

Произход: Dahua, Китай


Н.264+ 16(18)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix*. Резолюция на запис: 1080N(960x1080)/192fps, 720P(1280x720)/240fps; 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF/(RealTime - 400fps). Поддържа 16 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график; системни аларми. Интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (16+2), до 5Mpix (max 56Mbps входящ трафик), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 260x236x48mm.

XVR4116HS-S2

PENTA-BRID
Generation II
AllOverCoax



141



ahua
TECHNOLOGY


Произход: Dahua, Китай

1080P NON-REALTIME HDCVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)


Н.264+ 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 4Mpix*. Резолюция на запис 4M-N/1080P (1920x1080) - скорост на запис 60 кад./сек или 720P (1280x720)/1080N(960x1080) - скорост на запис 100 кад./сек. Поддържа 4 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, **запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M). 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (4+2), до 5Mpix(max 24Mbit входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери: 260x236x48mm.

XVR5104C-S2

FullHD
AllOverCoax
PENTA-BRID
Generation II



78



ahua
TECHNOLOGY

Произход: Dahua, Китай



XVR5104C-X
 1080P
 H.265+
 Pentabrid
 BroadcastAudio
 HDCVI AllOverCoax

H.265+/H.264+ 2Mpix 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Mpix*(5M-N)**. Запис: *5M-N(1296x1944)- 1ви кл – 10fps/к-л, **4M-N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 60кад/сек.** или 720P-Realtime 100кад./сек. **Поддържа 4 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/HDMI(1920x1080).** Твърд диск до **16p. SATA /до 10TB** диск/.
 Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 2x Пресичане на линия, 2x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до **2 IP камери (4+2), 6Mpix(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.** Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Обновен интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай



86

Penta-brid



XVR5104HS-S2
 POS
 FullHD
 AllOverCoax
 PENTA-BRID

H.264+ 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно POS цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix*.** Резолюция на запис **4M-N/1080P (1920x1080) - скорост на запис 60 кад./сек** или **720P (1280x720)/1080N(960x1080) - скорост на запис 100 кад./сек.** **Поддържа 4 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/изход за двупосочно аудио или запис, запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/.
 Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. POS функции: 4x HDCVI канала, Визуализация, търсене, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция). AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до **2 IP камери (4+2), до 5Mpix(max 24Mbit входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.** Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай



89

Penta-brid

XVR5104HS-X
 1080P
 H.265+
 Pentabrid
 BroadcastAudio
 HDCVI AllOverCoax

H.265+/H.264+ 2Mpix 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Mpix*(5M-N)**. Запис: *5M-N(1296x1944)- 1ви кл – 10fps/к-л, **4M-N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 60кад/сек.** или 720P-Realtime 100кад./сек. **Поддържа 4 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/HDMI(1920x1080).** Твърд диск до **16p. SATA /до 10TB** диск/.
 Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 2x Пресичане на линия, 2x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до **2 IP камери (4+2), 6Mpix(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.** Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Обновен интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай





99

Penta-brid



H.264+ 4(6)-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Резолюция **1080P (1920x1080)** - скорост на запис **50 кад./сек** или **1080N(960x1080)/720P (1280x720)** - скорост на запис **100 кад./сек**. **Поддържа 4 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (4+2) до 5Mpix, 4 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 4 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16р. SATA / до 8TB диск/, 4 алармени входа/3 алармени изхода. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени обекти. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 64 потребителски акаунта. Поддържа ONVIF 2.4.1. Управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 325x255x55mm.**



Произход: Dahua, Китай

111

H.264+ 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix***. Резолюция на запис **4M-N/1080P (1920x1080)** - скорост на запис **60 кад./сек** или **720P (1280x720)/1080N(960x1080)** - скорост на запис **100 кад./сек**. **Поддържа 4 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4x RCA аудио входа, 1x RCA аудио изход за двупосочно аудио или запис, запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI 1080P, твърд диск до 16р. SATA /до 8TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: RJ-45 Port (100M). 8x алармени входа, 3x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 2 IP камери (4+2), до 5Mpix(max 24Mbit входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 325x255x55mm.**



Произход: Dahua, Китай

118

H.264+ 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix***. Резолюция **4M-N/1080P (1920x1080)** - скорост на запис **120 кад./сек** или **720P (1280x720)/1080N(960x1080)** - скорост на запис **200 кад./сек**. **Поддържа 8 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 RCA аудио вход/1 RCA аудио изход, запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI, твърд диск до 16р. SATA /до 8TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4), до 5Mpix(max48Mbit входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери: 205x211x45mm.**



Произход: Dahua, Китай

129

H.265+/H.264+ 2Mpix 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Mpix***. Запис: ***5M-N(1296x1944)**- 1ви и 2ри к-л – 10кад./к-л, **4M-N(1280x1440)/1080P(1920x1080)** – 120кад./сек. или **720P-Realtime 200кад./сек**. **Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160). Твърд диск до 16р. SATA /до 10TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 4x Пресичане на линия, 4x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4), 6Mpix(max 48Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли), съвместимост: ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 260x236x48mm.**

Произход: Dahua, Китай




139



XVR5108HE-S2
 PENTA-BRID
 AllOverCoax

Н.264+ 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix***. Резолюция **4M-N/1080P (1920x1080)** - скорост на запис **120 кад./сек** или **720P (1280x720)/1080N(960x1080)** - скорост на запис **200 кад./сек.** **Поддържа 8x HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация.** 8x BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 8x RCA аудио вход/1x RCA аудио изход, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на **аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: **Gigabit RJ-45 Port (1000M), 8 x алармени входа, 3 x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0.** Възможност за добавяне на **до 4 IP камери (8+4), до 5Mpix(max48Mbit входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли),** съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Метален корпус с размери 1U, 325x255x55mm.

Произход: Dahua, Китай








159

XVR5116HS-S2
 PENTA-BRID
 AllOverCoax

Н.264+ 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix***. Резолюция **4M-N/1080P (1920x1080)** - скорост на запис **240 кад./сек** или **720P (1280x720)/1080N(960x1080)** - скорост на запис **400 кад./сек.** **Поддържа 16 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация.** 16 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1x RCA аудио вход/ аудио изход със **SPOT** функция, твърд диск до 16p. SATA /до 8TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на **аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: **Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0.** Възможност за добавяне на **до 8 IP камери (16+8), до 5Mpix(max 96Mbit входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли),** съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/10W без HDD. Размери 1U, 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай








206


XVR5116HS-X
 1080P
 2HDD
 H.265+
 4K HDMI
 Pentabrid
 BroadcastAudio
 HDCVI AllOverCoax

Н.265+/H.264+ 2Mpix 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Mpix*.** Запис: ***5M-N(1296x1944)-** 1ви и 2ри к-л – 10кад./к-л, **4M-N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 240кад/сек.** или **720P-Realtime 400кад./сек.** **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация.** 16 x BNC видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160).** Твърд диск до 16p. SATA /до 10TB диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 8x Пресичане на линия, 8x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: **Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0.** Възможност за добавяне на **до 8 IP камери (16+8), 6Mpix(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua(всички к-ли),** съвместимост: **ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай

219








XVR5216A-X

1080P
2HDD
H.265+
4K HDMI
Pentabrid
BroadcastAudio
HDCVI AllOverCoax

Н.265+/H.264+ 2Мрiх 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Мрiх***. Запис: *5М-N(1296x1944)- 1ви и 2ри к-л – 10кад/к-л, 4М-N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 240кад/сек. или 720P-Realtime 400кад./сек. **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 4x RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160).** Твърд диск до 26р. SATA /до 10ТВ диск/.
 Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 8x Пресичане на линия, 8x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 16 x алармени входа, 3 x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Възможност за добавяне на до 8 IP камери (16+8), 6Мрiх(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.
 Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD.
 Размери 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай




288

XVR5232AN-S2

FullHD
2HDD
Pentabrid
AllOverCoax

Н.264+ 32-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Мрiх***. Резолюция 4М-N/1080P (1920x1080) - скорост на запис 480 кад./сек или Real-Time 720P (1280x720)/1080N(960x1080) - скорост на запис 800 кад./сек. **Поддържа 32 HDCVI/TVI/AHD, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 32 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 RCA аудио вход/изход, запис на 32 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI/BNC изходи със SPOT функция, твърд диск до 26р. SATA /до 8ТВ диск/. Функции:** Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Поддържа IP камери до 5Мрiх(max 128Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua** (всички к-ли), съвместимост: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване DC12V/20W без HDD.
 Размери 1U/375x287x53mm.

Произход: Dahua, Китай





375

XVR5232AN-X

FullHD
2HDD
H.265+
4K HDMI
Pentabrid
AllOverCoax
BroadcastAudio

Н.265+/H.264+ 2Мрiх 32-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Мрiх***. Запис: *5М-N(1296x1944)- 1ви и 2ри к-л – 10кад/к-л, 4М-N(1280x1440)/1080P(1920x1080) – 480кад/сек. или 720P-Realtime 800кад./сек. **Поддържа 32 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 32 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA аудио вход/1 RCA аудио изход, запис на 32 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/4K HDMI(3840x2160).** Твърд диск до 26р. SATA /до 10ТВ диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 16x Пресичане на линия, 16x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Поддържа IP камери до 6Мрiх(max 128Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua** (всички к-ли), съвместимост: ONVIF 16.12, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/25W без HDD. Размери 375x287x53mm.

Произход: Dahua, Китай

422



XVR5432L
 FullHD
 4HDD
 Pentabrid
 AllOverCoax

Н.264+ 32-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP - пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 4Mpix**. Резолюция **1080P (1920x1080)** - скорост на запис **480 кад./сек** или **Real-time 720P (1280x720)/1080N(960x1080)** - скорост на запис **800 кад./сек**. Поддържа **32 HDCVI/TVI/AHD, IP** или аналогови камери в произволна комбинация. 32 BNC - CVI/TVI/AHD/аналогови видео входи с автоматично разпознаване, 4x BNC аудио вход/1x BNC аудио изход, 1x BNC вход/изход за двупосочно аудио, запис на **32 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/2 x HDMI/TV(BNC)** изходи със SPOT функция, твърд диск до **4бр. SATA /до 8ТВ диск/, 1 x eSATA**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на **аудио файл при аларма**, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: 1 x Gigabit RJ-45 port (10/100M/1000M), **16 алармени входа/6 алармени изхода**, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x RS422, 1x RS232, 1x USB2.0, 2x USB3.0. Поддържа IP камери до 5Mpix(max 128Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. AC100-240V/30W без HDD. Размери 1.5U/440x417x76mm. Планки за монтаж в RACK шкаф.

Произход: Dahua, Китай



570

Penta-brid



4K/4Mpix/1080P-REALTIME HDCVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)

XVR5104HS-4M
 5Mpix
 H.264+
 4K HDMI
 1080p RealTime
 HDCVI AllOverCoax

Н.264+ 5Mpix 4(6)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 5Mpix**. Запис: **5Mpix-48кад/сек, 4Mpix/3Mpix-60кад/сек, 1080P-Realtime 100кад/сек.** или Realtime 720P 100кад./сек. Поддържа **4 HDCVI, IP** или аналогови камери в произволна комбинация. **4 x BNC** видео входи с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1 RCA аудио вход/1 RCA аудио изход, запис на **4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/ QHD HDMI(2560x1440)** изходи, твърд диск до **1бр. SATA /до 8ТВ диск/**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на **аудио файл при аларма**, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до **2 IP камери (4+2)**, до 8Mpix(max 24Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 260x236x48mm.

Произход: Dahua, Китай



127



XVR5104HS-4KL-X
 8Mpix
 IVS
 H.265+
 4K HDMI
 1080p RealTime
 BroadcastAudio
 HDCVI AllOverCoax

Н.265+/Н.264+ 8Mpix 4(8)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **1^{вм} канал 8 Mpix(3840x2160)-7кад/сек., 2-4 канал: 8M-N/6Mpix/5Mpix/4Mpix - 60кад/сек, 1080P Realtime(1920x1080)-100 кад/сек.** или 720P Realtime (1280x720)-100 кад./сек. Поддържа **4 HDCVI, IP** или аналогови камери в произволна комбинация. **4x BNC** видео входи с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1x RCA аудио вход/1x RCA аудио изход, запис на **4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи, твърд диск до **1бр. SATA /до 10ТВ диск/**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 2x Пресичане на линия, 2x Навлизане в зона, 2x Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI: Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до **2 IP камери (4+2)**, **8Mpix(max 24Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 16.12**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 360x236x56mm.

Произход: Dahua, Китай



138




XVR5108H-4KL

8Mpix
H.264+
4K HDMI
1080p RealTime
HDCVI AllOverCoax

аhуа
TECHNOLOGY

H.264+ 8Mpix 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-56кад/сек., **5Mpix-96кад/сек, 4Mpix/3Mpix-120кад/сек, 1080P-Realtime 200кад/сек.** или 720P-Realtime-200 кад./сек. **Поддържа 8x HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1x RCA аудио входа/изход, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **16p. SATA /до 8ТВ диск/**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, Системни аларми, Диагностични аларми, Саботаж, Интелигентно търсене, SmartFan, Възпроизвеждане на **аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери **(8+4)**, до 8Mpix(max 48Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 325x255x55mm.**

Произход: Dahua, Китай



189


XVR5208AN-4KL

8Mpix
H.264+
4K HDMI
1080p RealTime
HDCVI AllOverCoax

аhуа
TECHNOLOGY

H.264+ 8Mpix 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-56кад/сек., **5Mpix-96кад/сек, 4Mpix/3Mpix-120кад/сек, 1080P-Realtime 200кад/сек.** или 720P-Realtime-200 кад./сек. **Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация.. 8 x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **26p. SATA /до 8ТВ диск/**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери **(8+4)**, до 8Mpix(max 48Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 375x287x53mm.**

Произход: Dahua, Китай



239


HCVR7208A N-4K

8Mpix
H.264+
4K HDM
4M RealTime
1080p RealTime

аhуа
TECHNOLOGY

H.264+ True 8Mpix/4K/UHD 8(12)-канално HDCVI/Analog/IP трибридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Резолюция **3840x2160-скорост на запис 100кад/сек, Realtime 4M/2688x1520-скорост на запис 200кад/сек, 1080P Realtime(1920x1080) - скорост на запис 200 кад/сек или 720P Realtime (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек.** **Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация.** 1x RCA аудио вход/изход за запис или двупосочна аудио комуникация, **VGA/4K-HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **26p. SATA /до 8ТВ диск/**. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 2x HD к-ла: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. SignalOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери **(8+4)** до 8Mpix, **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Работна темп: -10°C~55°C. Размери 375x280x50mm.**

Произход: Dahua, Китай



308

Pro Series

XVR5116H-4KL

8Mpix
H.264+
4K HDMI
1080p RealTime
HDCVI AllOverCoax

ahua
TECHNOLOGY

Н.264+ 8Mpix 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-112кад/сек., **5Mpix**-192кад/сек, **4Mpix/3Mpix**-240кад/сек, **1080P-Realtime 400кад/сек.** или 720P-Realtime 400 кад./сек. **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1 RCA аудио входа/изход, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **16p. SATA /до 8ТВ** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: **Gigabit RJ-45 Port (1000M)**. 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител **ARB1606**, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Възможност за добавяне на до 8 IP камери (16+8) до 8Mpix(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.** Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 325x255x55mm.

Произход: Dahua, Китай



295

XVR5216AN-4KL

8Mpix
H.264+
4K HDMI
1080p RealTime
HDCVI AllOverCoax

ahua
TECHNOLOGY

Н.264+ 8Mpix 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-112кад/сек., **5Mpix**-192кад/сек, **4Mpix/3Mpix**-240кад/сек, **1080P-Realtime 400кад/сек.** или 720P-Realtime 400кад./сек. **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16 x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog**, 1 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **2бр. SATA /до 8ТВ** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери.** Интерфейси: **Gigabit RJ-45 Port (1000M)**. 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител **ARB1606**, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Възможност за добавяне на до 8 IP камери (16+8) до 8Mpix(max 96Mbps входящ трафик), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др.** Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 375x287x53mm.

Произход: Dahua, Китай



343

4K PowerOverCoax HDCVI РЕКОРДЕРИ



XVR5108H-4KL-8P

H.264+ 8Mpix 8(12)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно PowerOverCoax цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-56кад/сек., **5Mpix-96кад/сек, 4Mpix/3Mpix-120кад/сек, 1080P-Realtime 200кад/сек.** или 720P-Realtime-200 кад./сек. **Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1x RCA** аудио вход/изход за запис или двупосочна аудио комуникация, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **16p. SATA /до 6TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP):** Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. **PowerOverCoax – Пренос на сигнал и захранване по коаксиалния кабел(RG6,CU) до 400m/6W. . Обща мощност 48W(разделена в 2 групи по 24W).** Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC48V/10W без HDD и камери. Размери 325x255x55mm.



Произход: Dahua, Китай



249



XVR5216AN-4KL-16P

H.264+ 8Mpix 16(24)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно PowerOverCoax цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-112кад/сек., **5Mpix-192кад/сек, 4Mpix/3Mpix-240кад/сек, 1080P-Realtime 400кад/сек.** или 720P-Realtime 400кад./сек. **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog, 1 RCA** аудио вход/изход, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT функция**, твърд диск до **26p. SATA /до 6TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за 1x HD к-л: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени/Липсващи обекти. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP):** Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. **PowerOverCoax – Пренос на сигнал и захранване по коаксиалния кабел(RG6,CU) до 400m/6W.** Обща мощност 96W(разделена в 4 групи по 24W). Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M). 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. **Възможност за добавяне на до 4 IP камери (8+4), Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS** и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC48V/20W без HDD. Размери 375x287x523mm.



Произход: Dahua, Китай



419



4K IoT H.265 HDCVI РЕКОРДЕРИ



IoT

Achieves multi-dimensional security by integrating sensors with video

H.265+/H.265

Improves encoding efficiency, reducing overall system cost

POS

POS ticket information overlay and search

XVR7104HE-4KL-X

8Mpix IoT IVS H.265+ BroadcastAudio HDCVI AllOverCoax



IoT/IVS H.265+ 8Mpix 4(8)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **1^м канал 8 Mpix(3840x2160)-7кад/сек., 2~4 канал: 4Mpix/2688x1520-60кад/сек, 1080P Realtime(1920x1080)-100 кад/сек.** или 720P Realtime (1280x720)-100 кад./сек. **Поддържа 4 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 4x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 4 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 4 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160) изходи със SPOT функция, твърд диск до 16р. SATA /до 10TB диск/. Функции:** Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 4x Пресичане на линия, 4x Навлизане в зона, 4x Изоставени/Липсващи обекти. IoT функции:** Визуализация на температура и влажност, аларма при достигане на зададена температура/влажност, аларма от IoT безжични детектори за движение, пожар, наводнение, паник бутони, аларма от IoT камери, Mobile Push нотификации. **AllOverCoax HDCVI:** Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: RJ-45 Port (100M), 8x алармени входа, 3x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0. Възможност за добавяне на до 4 IP камери (4+4), 8Mpix(max 32Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2,** Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 325x255x55mm.

Произход: Dahua, Китай



Pro Series

197

XVR7108HE-4KL-X

8Mpix IoT IVS POS H.265+ BroadcastAudio HDCVI AllOverCoax



IoT/POS/IVS H.265+ 8Mpix 8(16)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Пълна **IoT & POS** функционалност. **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix.** Запис: **8 Mpix(3840x2160)-56кад/сек., 5Mpix-86кад/сек, 4Mpix/3Mpix-120кад/сек, 1080P-Realtime 200кад/сек.** или 720P-Realtime 200кад./сек. **Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8 x BNC видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, 8 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/4K-HDMI(3840x2160) изходи със SPOT функция, твърд диск до 16р. SATA /до 10TB диск/. Функции:** Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 8x Пресичане на линия, 8x Навлизане в зона, 4x Изоставени/Липсващи обекти. IoT функции:** Визуализация на температура и влажност, аларма при достигане на зададена температура/влажност, аларма от IoT безжични детектори за движение, пожар, наводнение, паник бутони, аларма от IoT камери, Mobile Push нотификации. **POS функции:** 8x HDCVI канала, Визуализация, търсене, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция). **AllOverCoax HDCVI –** Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 8 x алармени входа, 3 x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 8 IP камери (8+8), 8Mpix(max 64Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2,** Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS;** до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD. Размери 325x255x55mm.

Произход: Dahua, Китай




Pro Series

256



XVR7108E-4KL-B-X

8Mpix IoT IVS H.265+ BroadcastAudio HDCVI AllOverCoax



299


Pro Series

IoT/IVS H.265+ 8Mpix 8(16)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR) с **вградена LiOn батерия с капацитет 5.2Ah**, осигуряваща автономност на системата до 40min(с 28W консумация на включените камери); **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **8 Mpix(3840x2160)**-56кад/сек., **5Mpix-86кад/сек**, **4Mpix/3Mpix-120кад/сек**, **1080P-Realtime 200кад/сек**. или **720P-Realtime 200кад./сек**. Поддържа **8 HDCVI, IP** или аналогови камери в произволна комбинация. **8 x BNC** видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, **1x RCA** аудио вход/**1x RCA** аудио изход, **запис на 8 канала звук по коаксиал(HDCVI канал)** с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за **Broadcast качество на звука**, **VGA/4K-HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT** функция, **твърд диск до 16p. SATA /до 10TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 8x Пресичане на линия, 8x Навлизане в зона, 4x Изоставени/Липсващи обекти. IoT функции: Визуализация на температура и влажност, аларма при достигане на зададена температура/влажност, аларма от IoT безжични детектори за движение, пожар, наводнение, паник бутони, аларма от IoT камери, Mobile Push нотификации. AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 2x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 8 IP камери (8+8), 8Mpix(max 64Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/10W без HDD, **спомогателен изход DC12V/28W**. Размери 265x150x87.5mm.**

Произход: Dahua, Китай

XVR7116HE-4KL-X

8Mpix IoT IVS POS H.265+ BroadcastAudio HDCVI AllOverCoax



439

Pro Series

IoT/POS/IVS H.265+ 8Mpix 16(32)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Пълна **IoT & POS** функционалност. **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **8 Mpix(3840x2160)**-112кад/сек., **5Mpix-192кад/сек**, **4Mpix/3Mpix-240кад/сек**, **1080P-Realtime 400кад/сек**. или **720P-Realtime 400кад./сек**. Поддържа **16 HDCVI, IP** или аналогови камери в произволна комбинация. **16 x BNC** видео входове с автоматично разпознаване HDCVI/TVI/AHD/Analog, **16x RCA** аудио входа/**1 RCA** аудио изход, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал)** с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за **Broadcast качество на звука**, **VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT** функция, **твърд диск до 16p. SATA /до 10TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 16x Пресичане на линия, 16x Навлизане в зона, 4x Изоставени/Липсващи обекти. IoT функции: Визуализация на температура и влажност, аларма при достигане на зададена температура/влажност, аларма от IoT безжични детектори за движение, пожар, наводнение, паник бутони, аларма от IoT камери, Mobile Push нотификации. POS функции: 16x HDCVI канала, Визуализация, търсене, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция). AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), **16 x алармени входа, 3 x алармени изхода**, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможности за добавяне на до 16 IP камери (**16+16**), 8Mpix(max 128Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 325x255x55mm.**

Произход: Dahua, Китай



XVR7216A-4KL-
X8Mpix
IoT
IVS
POS
H.265+
BroadcastAudio
HDCVI AllOverCoax

IoT/POS/IVS H.265+ 8Mpix 16(32)-канално HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP пентабридно цифрово записващо устройство (DVR); Пълна **IoT & POS** функционалност. **Поддържа камери с резолюция до 8Mpix**. Запис: **8 Mpix**(3840x2160)-112кад/сек., **5Mpix**-192кад/сек., **4Mpix/3Mpix**-240кад/сек., **1080P-Realtime 400кад/сек.** или **720P-Realtime 400кад./сек.** **Поддържа 16 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 16 x BNC** видео входове с автоматично разпознаване **HDCVI/TVI/AHD/Analog, 4x RCA** аудио входа/1 **RCA** аудио изход, **запис на 16 канала звук по коаксиал(HDCVI канал) с подобрен алгоритъм за кодиране и модулация за Broadcast качество на звука, VGA/ 4K HDMI(3840x2160)** изходи със **SPOT** функция, твърд диск до **2бр. SATA /до 10TB** диск/. Функции: Запис при движение; CVI аларма; непрекъснат; по график, системни аларми, диагностични аларми, саботаж, интелигентно търсене, SmartFan, възпроизвеждане на аудио файл при аларма, BackUP, FTP Upload. **Интелигентни функции за HD к-ли: 1x Детекция на лице, Интелигентно търсене, 16x Пресичане на линия, 16x Навлизане в зона, 4x Изоставени/Липсващи обекти. IoT функции: Визуализация на температура и влажност, аларма при достигане на зададена температура/влажност, аларма от IoT безжични детектори за движение, пожар, наводнение, паник бутони, аларма от IoT камери, Mobile Push нотификации. POS функции: 16x HDCVI канала, Визуализация, търсене, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция). AllOverCoax HDCVI – Пренос на различни сигнали по 1 кабел(Саох/UTP/FTP): Видео, Аудио, Алармен, Управление PTZ & OSD, Ъпгрейд на камери. Интерфейси: Gigabit RJ-45 Port (1000M), 16 x алармени входа, 3 x алармени изхода, 1x RS485 – за PTZ и алармен разширител ARB1606, 1x USB2.0, 1x USB3.0. Възможност за добавяне на до 16 IP камери (16+16), 8Mpix(max 128Mbps входящ трафик), **Интелигентни ф-ции от IP камери Dahua**(всички к-ли), съвместимост: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. DC12V/15W без HDD. Размери 375x287x53mm.**

Произход: Dahua, Китай



Pro Series

475

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



Ценова листа видеонаблюдение

Всички цени са в ЕВРО без ДДС.



IP КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ

IPC-HDW1020S-0280B

HD
H.264+
TrueD/N



1 MP H.264+ True **DAY/NIGHT** IP куполна водоустойчива камера или **HD 720P (1280x720)**. 1/4" OV9732 **progressive scan CMOS** сензор със светлочувствителност 0.5Lux/F2.5(Color), 0Lux/F2.5(IR on). Фиксиран обектив **2.8mm/F2.5** с хоризонтален **ъгъл 85°**, Механичен **IR cut Filter**. Dual stream с компресия **H.264+/H.264**, резолюция **HD 720P (1280x720)/25FPS**, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка – с дистанция на светене до **30m**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC**; **iOS: iDMSS, Easy4IP**; **Android: gDMSS, Easy4IP**; **Linux: DSS**. Работна темп: **-30°C ~ 60°C**; Захранване: DC12V±10%/max4.9W, **PoE (802.3af)**. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари **PFA136, PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: φ108x85mm. Корпус метал+PVC подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
Произход: Dahua, Китай



49

IPC-HFW1020S-0280B

HD
H.264+
TrueD/N



1 MP H.264+ True **DAY/NIGHT** IP булет водоустойчива камера или **HD 720P (1280x720)**. 1/4" OV9732 **progressive scan CMOS** сензор със светлочувствителност 0.5Lux/F2.5(Color), 0Lux/F2.5(IR on). Фиксиран обектив **2.8mm/F2.5** с хоризонтален **ъгъл 85°**, Механичен **IR cut Filter**. Dual stream с компресия **H.264+/H.264**, резолюция **HD 720P (1280x720)/25FPS**, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка – с дистанция на светене до **30m**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC**; **iOS: iDMSS, Easy4IP**; **Android: gDMSS, Easy4IP**; **Linux: DSS**. Работна темп: **-30°C ~ 60°C**; Захранване: DC12V±10%/max5.8W, **PoE (802.3af)**. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари **PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: φ70x165mm. Корпус метал+PVC подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
Произход: Dahua, Китай



49

IP КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HDW1230S-0360B-S2

FullHD
IVS
H.265+
TrueD/N












2 MP H.265+ True **DAY/NIGHT** IP куполна водоустойчива камера или **FullHD 1080P (1920x1080)**. 1/2.7" OV **progressive scan CMOS** сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен **IR cut Filter**. Фиксиран обектив **3.6mm/F2.0** с хоризонтален **ъгъл 92°**. Dual stream с компресия **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS**, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер**. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка – с дистанция на светене до **30m**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC**; **iOS: iDMSS, Easy4IP**; **Android: gDMSS, Easy4IP**; **Linux: DSS**. Работна темп: **-30°C~60°C**; Захранване: DC12V±10%/max4.6W, **PoE (802.3af)**. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA136, PFA130-E, PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: φ108x85mm. Корпус метал+PVC подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**, Цвят: **Бял**.
Произход: Dahua, Китай



66

Lite 2.0




<p>IPC-HDW1230S-0360B-S2-B</p>	<p>FullHD iVS H.265+ TrueD/N</p>		<p>2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водоустойчива камера или FullHD 1080P (19280x1080). 1/2.7" OV progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 92°. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max4.6W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130-E-B. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67, Цвят: Черен. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>66</p>		
<p>IPC-HDW1230S-0280B-S2</p>	<p>FullHD iVS H.265+ TrueD/N</p>		<p>2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водоустойчива камера или FullHD 1080P (19280x1080). 1/2.7" OV progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max4.6W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFA130-E, PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф108x85mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>68</p>		
<p>IPC-HFW1230S-</p>	<p>FullHD H.264+ TrueD/N</p>		<p>2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP булет водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080). 1/2.7" OV progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max4.9W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф70x165mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>66</p>		
<p>0360B-S2</p>			<p>IPC-HFW1230S-0360B-S2 с фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 92°.</p>			<p>66</p>	
<p>0280B-S2</p>			<p>IPC-HFW1230S-0280B-S2 с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°.</p>			<p>68</p>	
<p>IPC-HDBW1230E-S-0280B-S2</p>	<p>FullHD iVS IK10 H.265+ MicroSD TrueD/N</p>		<p>2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водо и вандалоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080). 1/2.7" OV progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°. Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф110x81mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10, Цвят: Бял/Черен. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>72</p>		
<p>IPC-HDBW1230E-S-0280B-S2-B</p>			<p>вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10, Цвят: Бял/Черен.</p>				<p>Lite 2.0</p>

IPC-HFW1230S-0360B

FullHD IVS H.265+ TrueD/N SONY Inside

2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP булет водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080). 1/2.9" SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 83°. Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ70x165mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.**

Произход: Dahua, Китай



87


Lite 2.0

IPC-HDBW4231F-AS-0280B-S2

FullHD IVS Starlight 50/60fps TrueWDR Built-in Mic SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 110°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 20m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Вграден микрофон.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max4.5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ106x50mm. **Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10.****

Произход: Dahua, Китай



121


Pro Series

IPC-HDW4231EM-AS-0360B

FullHD IVS Starlight 50/60fps Built-in Mic WDR120dB SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F1.6(Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°. Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. **Интелигентни функции: Аудио детекция, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Вграден микрофон.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ106x94mm. **Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.****

Произход: Dahua, Китай



115

Pro Series


*Ограничени количествата

IPC-HDBW4231E-ASE-

FullHD IVS ePOE Starlight 50/60fps Built-in Mic Alarm In/Out WDR120dB SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F1.6(Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. **Интелигентни функции: Аудио детекция, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 30m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **1x вход за микрофон, 1x алармен вход, 1x алармен изход.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max5W, PoE (802.3af)/ ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ110x81mm. **Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10.****

Произход: Dahua, Китай



Pro Series



0360B	IPC-HDBW4231E-ASE-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°.	144
0280B	IPC-HDBW4231E-ASE-0280B с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 110°.	147
IPC-HDW4231EM-ASE-	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F1.6(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. Интелигентни функции: Аудио детекция, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Вграден микрофон. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max5.5W, PoE (802.3af)/ ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита.Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф106x94mm. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	144
0360B	IPC-HDW4231EM-ASE-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°.	144
0280B	IPC-HDW4231EM-ASE-0280B с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 110°.	147
IPC-HFW4231E-S-0360B	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,VGA,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 40m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max6W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA121, PFA130-E, PFA150, PFA151, PFA152-E . Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	119
IPC-HFW4231E-SE-0360B	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F1.6(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 40m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/6W, PoE (802.3af)/ ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA121, PFA130-E, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	138



Pro Series



Pro Series



Pro Series





IPC-HFW4231B-AS-0360B

FullHD
IVS
Starlight
50/60fps
WDR120dB
SONY Inside
AudioIn/Out
AlarmIn/Out

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,VGA,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max6.5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E . **Метален корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67.**

Произход: Dahua, Китай



142 Pro Series

IPC-HFW4231D-AS-S2-0360B

FullHD
IVS
Starlight
50/60fps
WDR120dB
SONY Inside
AudioIn/Out
AlarmIn/Out

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,VGA,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 80m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max7.5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E . **Метален корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67.**

Произход: Dahua, Китай



155 Pro Series

IPC-HFW4231T-ASE

FullHD
IVS
Starlight
50/60fps
WDR120dB
SONY Inside
AudioIn/Out
AlarmIn/Out

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандлоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F1.6(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 60m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max5.5W, PoE (802.3af)/ ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален водо и вандлоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67 & IK10.**

Произход: Dahua, Китай

172 Pro Series

IPC-HDBW2231R-VFS
 FullHD IVS IK10 H.265+ MicroSD Starlight TrueWDR SONY inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.005Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: **2.7-13.5mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **106°~29°**. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.265, H.264+, H.264, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS**, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Деткция на дефокус.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до **30m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max9.5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA137, PFB203W, PFB200C, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: φ122x89mm. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67 & IK10**.
 Произход: Dahua, Китай



139

Lite 2.0

IPC-HFW2231T-VFS-27135
 FullHD IVS H.265+ IR 60m MicroSD Starlight TrueWDR SONY inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.006Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален обектив: **2.7-13.5mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **106°~29°**. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS**, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Деткция на дефокус.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до **60m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±25%/max12W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA135, PFA130-E, PFA122, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: 79x75.9x244.1mm. **Метален корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
 Произход: Dahua, Китай



145

Lite 2.0



IPC-HDW2231R-ZS
 FullHD IVS H.265+ Starlight MicroSD True WDR Motorized SONY inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.005Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: **2.7-13.5mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **106°~29°**. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS**, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Деткция на дефокус.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до **50m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max9.5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари **PFA137, PFA130-E, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA152-E**. Размери: φ122x89mm. **Метален водоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
 Произход: Dahua, Китай



158

Lite 2.0



IPC-HDBW2231R-ZS
 2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.005Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 106°~29°. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции:** Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Детекция на дефокус. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max9.5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA137, PFB203W, PFB200C, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф122x89mm. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67 & IK10.
 Произход: Dahua, Китай

IPC-
HDBW2231R-ZS
FullHD
IVS
IK10
H.265+
Starlight
Micro SD
True WDR
Motorized
SONY inside



Lite 2.0

161

IPC-HFW2231T-ZS-27135
 2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.006Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 106°~29°. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции:** Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Детекция на дефокус. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 60m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±25%/max14W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA135, PFA130-E, PFA122, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: 79x75.9x244.1mm. **Метален корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67.
 Произход: Dahua, Китай

FullHD
IVS
IR60m
H.265+
Starlight
Micro SD
True WDR
Motorized
SONY inside



Lite 2.0

169



IPC-HDBW5231E-Z
 2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност: 0.006Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7-12mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 97°~34°. Автоматична бленда Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 960P (1280x960)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции:** Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват 50m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 1 x алармен вход, 1 x алармен изход. 1 x аудио вход, 1 x аудио изход. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V/AC24V±30%/max12.5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA138, PFB320S, PFB201C, PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален водоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита IP67 & IK10.
 Произход: Dahua, Китай





IPC-
HDBW5231E-Z
FullHD
IVS
IK10
50fps
H.265+
Starlight
TrueWDR
AudioIn/Out
AlarmIn/Out





Pro Series

226



IPC-HFW5231E-	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.006Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Подходяща за заснемане на регистрационни табели в ANPR/LPR системи(Z5, Z12). Автоматична бленда Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 960P (1280x960)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Вградена интелигентна IR LED подсветка. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход, 1 x аудио изход. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/max12.95W, PoE (802.3af)/ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch.Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E . Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		Pro Series
ZE	<p>IPC-HFW5231E-ZE с вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 101°±31°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m.</p>		239
Z5E	<p>IPC-HFW5231E-Z5E с вари-фокален моторизиран обектив с 5кратно приближение с автоматичен фокус: 7-35mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 35°±12°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m.</p>		268
Z12E	<p>IPC-HFW5231E-Z12E с вари-фокален моторизиран обектив с 12кратно приближение с автоматичен фокус: 5.3-64mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 59°±5°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 200m.</p>		310
IPC-HF5231E-E	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP Vox камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.004Lux/F1.2 (Color), 0.002Lux/F1.2 (B/W). C/CS захващане на обектива и ABF за дистанционен фокус, Autoliris контрол. Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 960P (1280x960)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход, 1 x аудио изход. RS485 порт. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±30%/AC24V±30%/max8W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFB110W, PFB121, PFH610 . Метален корпус подходящ за вътрешен монтаж или в кожух. Без обектив.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		Pro Series









IP КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HDBW1320E-0280B	<p>3 MP H.264+ True DAY/NIGHT IP куполна водо и вандалоустойчива камера или (2048x1536). 1/3" Progressive scan CMOS сензор, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 98°, Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.264+/H.264, резолюция , 3M(2304x1296)/20FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, DWDR, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф110x81mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>			86
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----




IP КАМЕРИ 4 МЕГАПИКСЕЛА



<p>IPC-HDW1431S- 4MP IVS WDR H.265+ True D/N</p> 	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 2688x1520. 1/3" OV4689 progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4Mpix (2688x1520)/20FPS, 3Mpix (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±25%/max5.5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFA130-E, PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ108x85mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>Lite 2.0</p> <p>НОВО!</p>
<p>0360B</p>	<p>IPC-HDW1431S-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°.</p>	<p>96</p>
<p>0280B</p>	<p>IPC-HDW1431S-0280B с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°.</p>	<p>98</p>
<p>IPC-HFW1431S- 4MP IVS WDR H.265+ True D/N</p> 	<p>4MP H.265+ True DAY/NIGHT IP булет водоустойчива камера или (2688x1520). 1/3" OV4689 Progressive scan CMOS сензор, 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4M(2688x1520)/20FPS, 3M(2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5.7W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ70x165mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>Lite 2.0</p> <p>НОВО!</p>
<p>0360B</p>	<p>IPC-HFW1431S-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F2.2 с хоризонтален ъгъл 87°.</p>	<p>96</p>
<p>0280B</p>	<p>IPC-HFW1431S-0280B с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 106°.</p>	<p>98</p>
<p>IPC-HDBW1431E-S-0280B 4MP IVS IK10 WDR H.265+ MicroSD True D/N</p> 	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водо и вандалоустойчива камера или (2688x1520). 1/3" OV4689 Progressive scan CMOS сензор, 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°, Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4M(2688x1520)/20FPS, 3M(2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±25%/max5.5W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ110x81mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>Lite 2.0</p> <p>НОВО!</p> <p>105</p>

<p>IPC-HDB4431G-AS-0280B</p>	<p>4MP iVS iK08 MicroSD TrueWDR</p>		<p>4 MP H.265+ DAY/NIGHT IP вандалоустойчива мини куполна камера за вграждане или 2688x1520. OV4689 CMOS с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.08Lux/F2.0(Color); 0.04Lux/F2.0(B/W). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ЪГЪЛ 110°. Triple stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Вграден микрофон, Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; захранване DC12V±30%/max3.5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Размери: Ф106x50mm. Размери: ф93x116.5mm. PVC вандалоустойчив корпус подходящ за вътрешен монтаж, степен на защита IK08. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>↓ 135</p>	<p>Pro Series</p>
<p>IPC-HDBW4431E-AS-0360B</p>	<p>4MP iVS iK10 MicroSD TrueWDR AlarmIn/Out</p>		<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 2688x1520. OV4689 CMOS с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.08Lux/F2.0(Color); 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ЪГЪЛ 87°. Механичен IR cut филтър. Triple stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 30m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), 1 алармен вход, 1 алармен изход, 1 аудио вход, 1 аудио изход, Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; захранване DC12V±30%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Размери: Ф106x50mm. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф110x81mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>165</p>	<p>Pro Series</p>
<p>IPC-HDBW4431F-AS-0280B</p>	<p>4MP iVS iK10 MicroSD TrueWDR Wide Angle Built In-Mic</p>		<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 2688x1520. OV4689 CMOS с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.08Lux/F2.0(Color); 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ЪГЪЛ 104°. Механичен IR cut филтър. Triple stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 20m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Вграден микрофон, Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; захранване DC12V±30%/max4.5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Размери: Ф106x50mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>175</p>	<p>Pro Series</p>
<p>IPC-HDW4431EM-ASE-</p>	<p>4MP iVS IR50m MicroSD TrueWDR Built-in Mic ePoE</p>		<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 2688x1520. OV4689 CMOS с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.06Lux/F1.6(Color); 0Lux/F1.6(IR on). Механичен IR cut филтър. Triple stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264. Резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Вграден микрофон, Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; захранване DC12V±30%/5.5W, ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Размери: Ф106x93.7mm. Съвместими монтажни аксесоари PFA139, PFA130-E и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>176</p>	<p>Pro Series</p>
<p>0360B</p>	<p>IPC-HDW4431EM-ASE-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F1.6 с хоризонтален ЪГЪЛ 83°.</p>	<p>176</p>				





0280B	IPC-HDW4431EM-ASE-0360B с фиксиран обектив 2.8mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 104°.	178
IPC-HFW4431S-0360B	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 2688x1520. CMOS сензор OV4689 с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4Mpix (2688x1520)/25FPS, 3Mpix (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 30m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ϕ70x162mm. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>↓ 128</p> <p>Pro Series</p>
IPC-HFW4431E-S-0360B	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 2688x1520. CMOS сензор OV4689 с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 40m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Slot за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°~60°C; Захранване: DC12V±30%/max6W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA121, PFA130-E, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>↓ 132</p> <p>Pro Series</p>
IPC-HFW4431B-AS-S2-0360B	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 2688x1520. CMOS сензор OV4689 с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход. Slot за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6.5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>159</p> <p>Pro Series</p>
IPC-HFW4431D-AS-S2-0360B	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 2688x1520. CMOS сензор OV4689 с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 87°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 80m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход. Slot за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6.5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>169</p> <p>Pro Series</p>

IPC-HFW4431T-ASE-0360B

4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 2688x1520. CMOS сензор OV4689 с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.08Lux/ F1.6 (Color), 0Lux/ F1.6 (IR on). Фиксиран обектив 3.6mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 83°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4MP (2688x1520)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 60m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **Алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max11W, PoE (802.3af)/ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален водо и вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67 & IK10.**

Произход: Dahua, Китай

4MP
IVS
IK10
IR 60m
MicroSD
WDR120dB
AudioIn/Out
AlarmIn/Out
ePoE

189



Pro Series

IPC-HDBW2431R-ZS-27135

4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 4MP (2688x1520). OV4689 CMOS сензор с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 104°~28°. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+/H.265/H.264/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, Промяна изображение, Video Tampering, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Детекция на дефокус.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±25%/9W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA137, PFB203W, PFB200C, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: φ122x89mm. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67 & IK10.**

Произход: Dahua, Китай

4MP
IK10
H.265+
MicroSD
Motorized
WDR120dB

179



Lite 2.0

IPC-HFW2431T-ZS-27135

4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 4MP (2688x1520). OV4689 CMOS сензор с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност: 0.03Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 104°~28°. Механичен IR cut Filter. Dual Stream с компресия H.265+, H.264, H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P(1280x720)/25FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, Промяна изображение, Video Tampering, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер, Детекция на дефокус.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 60m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±25%/14W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA135, PFA122, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: 72x90x213mm. **Метален водоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67.**

Произход: Dahua, Китай

4MP
IR60m
H.265+
MicroSD
Motorized
WDR120dB




185

Lite 2.0

<p>IPC-HDBW5431E-ZE-27135</p> <p>4MP iVS Autoliris MicroSD TrueWDR Motorized AudioIN/Out AlarmIN/Out ePoE</p> 	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 2688x1520. OV4689 CMOS сензор с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR оп). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 106°±31°. Автоматична бленда Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4Mpix(2560x1440)/25Fps; 3Mpix(2304x1296)/25Fps, FullHD(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1/VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 1x алармен вход, 1x алармен изход, 1x аудио вход, 1x аудио изход. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: AC24/DC12V±30%/15W, PoE (802.3af)/ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA138, PFB320S, PFB201C, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>272</p> <p>Pro Series</p> 
<p>IPC-HFW5431E-</p> <p>4MP iVS Autoliris MicroSD TrueWDR Motorized AudioIN/Out AlarmIN/Out ePoE</p> 	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 2688x1520. OV4689 CMOS сензор с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR оп). Автоматична бленда Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4Mpix(2560x1440)/25Fps; 3Mpix(2304x1296)/25Fps, FullHD(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1/VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход, 1 x аудио изход. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/12.95W, PoE (802.3af)/ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>277</p> <p>Pro Series</p>
<p>ZE-27135</p>	<p>IPC-HFW5431E-ZE-27135 с вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 106°±31°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m.</p>	<p> 277</p>
<p>Z5E</p>	<p>IPC-HFW5431E-Z5E с вари-фокален моторизиран обектив с 5кратно приближение с автоматичен фокус: 7-35mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 33°±13°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m.</p>	<p> 299</p>
<p>IPC-HF5431E</p> <p>4MP iVS MicroSD TrueWDR AudioIN/Out AlarmIN/Out</p> 	<p>4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP бокс камера или 2688x1520. Подходяща за заснемане на регистрационни табели в ANPR/LPR системи. OV4689 CMOS сензор с размер 1/3" (2688x1520) със светлочувствителност 0.02Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2 (B/W). Управление на бленда Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265 H.264+/H.264, резолюция 4Mpix(2560x1440)/25Fps; 3Mpix(2304x1296)/25Fps, FullHD(1920x1080)/25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1/VGA,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, 1 x аудио вход, 1 x аудио изход. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка, RS485 порт. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max5W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Размери: 135x74x66mm. Съвместими аксесоари PFB110W, PFB121, PFB610. Метален корпус подходящ за вътрешен монтаж или в кожух. Без обектив. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>249</p> <p>Pro Series</p>

IP КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА



<p>IPC-HDW1531S-0360B</p> <p>4MP IVS WDR H.265+ True D/N</p>	<p>5 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 2688x1520. 1/2.7" OV progressive scan CMOS сензор със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Фиксиран обектив 3.6mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 78°. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 5M(2592x1944)/15FPS, 4M(2688x1520)/15FPS, 3M(2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±25%/max6W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFA130-E, PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф108x85mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>108</p> <p>Lite 2.0</p> <p>НОВО!</p>
<p>IPC-HFW1531S-0360B</p> <p>4MP IVS WDR H.265+ True D/N</p>	<p>5 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP булет водоустойчива камера или (2688x1520). 1/2.7" OV Progressive scan CMOS сензор, 0.08Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 5M(2592x1944)/15FPS, 4M(2688x1520)/15FPS, 3M(2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/max5.7W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA130, PFA134, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф70x165mm. Корпус метал+PVC подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>108</p> <p>Lite 2.0</p> <p>НОВО!</p>
<p>0360B</p>	<p>IPC-HFW1531S-0360B с фиксиран обектив 3.6mm/F2.2 с хоризонтален ъгъл 78°.</p>	<p>108</p>
<p>0280B</p>	<p>IPC-HFW1531S-0280B с фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 96°.</p>	<p>109</p>
<p>IPC-HDBW1531E-S-0280B</p> <p>4MP IVS IK10 WDR H.265+ TrueD/N MicroSD</p>	<p>5 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водо и вандалоустойчива камера или (2592x1944). 1/2.7" OV Progressive scan CMOS сензор, 0.03Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 96°, Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, резолюция 5M(2592x1944)/15FPS, 4M(2688x1520)/15FPS, 3M(2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, Privacy mask, Digital zoom, Flip, Mirror. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±25%/max6W, PoE (802.3af). Вградена 2kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф110x81mm. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>117</p> <p>Lite 2.0</p>

IP КАМЕРИ 6 МЕГАПИКСЕЛА



IPC- HDW4631EM-ASE
6 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.9" (3072x2048) със светлочувствителност 0.04Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 98°, Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 6M(3072x2048)/20FPS, (3072x1728)/20FPS, (2592x1944)/20FPS, (4M-2688x1520/ 2560x1440/3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), **Вграден микрофон**, Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+ (PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.**
 Произход: Dahua, Китай**

6MP
 IVS
 ePOE
 H.265+
 MicroSD
 TrueWDR
 BuiltIN-Mic
 SONY Inside
 ePoE



199

Pro Series

IPC-HFW4631E-SE
6 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.9" (3072x2048) със светлочувствителност 0.04Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 98°, Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 6M(3072x2048)/20FPS, (3072x1728)/20FPS, (2592x1944)/20FPS, (4M-2688x1520/ 2560x1440/3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 40m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6.5W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.**
 Произход: Dahua, Китай**

6MP
 IVS
 ePOE
 H.265+
 MicroSD
 TrueWDR
 SONY Inside
 ePoE



199

Pro Series

IPC- HDBW5631R-ZE-27135
6 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.9" (3072x2048) със светлочувствителност 0.03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7~13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 91°~27°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 6M(3072x2048)/20FPS, (3072x1728)/20FPS, (2592x1944)/20FPS, (4M-2688x1520/ 2560x1440/3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), **алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход**, Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max8.5W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFA137, PFB203W, PFB200C, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E. **Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.**
 Произход: Dahua, Китай**


6MP
 IVS
 IK10
 ePOE
 H.265+
 MicroSD
 TrueWDR
 SONY Inside
 AlarmIN/Out
 AudioIN/OUT
 ePoE




295

Pro Series



IPC-HFW5631E-	<p>6 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.9" (3072x2048) със светлочувствителност 0.03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 6M(3072x2048)/20FPS, (3072x1728)/20FPS, (2592x1944)/20FPS, (4M-2688x1520/ 2560x1440/3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), 2 x алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Slot за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±30%/12.95W, PoE (802.3af)/ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Pro Series</p>
ZE-27135	<p>IPC-HFW5631E-ZE-27135 с вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-13.5mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 91°±27°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m.</p>	<p>361</p>	
Z5E-0735	<p>IPC-HFW5631E-Z5E-0735 с вари-фокален моторизиран обектив с 5кратно приближение с автоматичен фокус: 7-35mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 32°±10°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m.</p>	<p>385</p>	


IP КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HDW4831E-ASE-0280B	<p>8 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.5" (3840x2160) със светлочувствителност 0.06Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 112°, Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4K(3840x2160)/15FPS, 6M(3072x2048)/15FPS, (3072x1728)/15FPS, (2592x1944)/15FPS, 4M (2688x1520)/15FPS, (3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Вграден микрофон, Slot за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max6W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Pro Series</p>	<p>239</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------



IPC-HFW4831E-SE-0280B


8 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 3072x2048. **SONY** Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.5" (3840x2160) със светлочувствителност 0.06Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Фиксиран обектив **2.8mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **112°**, Механичен **IR cut** филтър. **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **4K(3840x2160)/15FPS**, **6M(3072x2048)/15FPS**, (3072x1728)/15FPS, (2592x1944)/15FPS, 4M (2688x1520)/15FPS, (3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI.** Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **40m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Работна темп: **-30°C ~ 60°C**; Захранване: DC12V±30%/max6.5W, **PoE (802.3af), ePOE** - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до **800m(10Mbps)** или **300m(100Mbps)** в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари **PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E.** **Метален водоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
Произход: Dahua, Китай



239


Pro Series

8MP
IVS
ePOE
H.265+
MicroSD
TrueWDR
SONY Inside
ePoE



IPC-HFW4831T-ASE-0400B


8 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 3072x2048. **SONY** Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.5" (3840x2160) със светлочувствителност 0.06Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Фиксиран обектив **4mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **88°**, Механичен **IR cut** филтър. **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **4K(3840x2160)/15FPS**, **6M(3072x2048)/15FPS**, (3072x1728)/15FPS, (2592x1944)/15FPS, 4M (2688x1520)/15FPS, (3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI.** Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **60m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), **алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход**, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Работна темп: **-30°C ~ 60°C**; Захранване: DC12V±30%/max11W, **PoE (802.3af), ePOE** - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до **800m(10Mbps)** или **300m(100Mbps)** в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместима съединителна кутия **PFA122 и PFA135, PFA150, PFA151, PFA152-E.** **Метален водо и вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IK10 & IP67**.
Произход: Dahua, Китай



277


Pro Series

8MP
IVS
IK10
ePOE
H.265+
MicroSD
TrueWDR
SONY Inside
AlarmIn/Out
AudioIn/OUT
ePoE



IPC-HDW5831R-ZE


8 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водоустойчива куполна камера или 3072x2048. **SONY** Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.5" (3840x2160) със светлочувствителност 0.05Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Варифокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: **2.7~12mm/F1.4** с хоризонтален ъгъл **110°~40°**, **Autoliris(DC)**, Механичен **IR cut** филтър. **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **4K(3840x2160)/15FPS**, **6M(3072x2048)/15FPS**, (3072x1728)/15FPS, (2592x1944)/15FPS, 4M (2688x1520)/15FPS, (3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI.** Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **50m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), **Вграден микрофон**, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Работна темп: **-30~60°C**; Захранване: DC12V±30%/x8.5W, **PoE (802.3af), ePOE** - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до **800m(10Mbps)** или **300m(100Mbps)** в комбинация с ePOE switch. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари **PFA137, PFB203W, (PFA106+PFB305W/PFB220C/PFA117), PFA152-E.** **Метален водоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67**.
Произход: Dahua, Китай




325

Pro Series



8MP
IVS
IK10
ePOE
H.265+
MicroSD
TrueWDR
BuiltIN-Mic
SONY Inside
ePoE




IPC-HFW5831E-	<p>8 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 3072x2048. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.5" (3840x2160) със светлочувствителност 0.05Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 4K(3840x2160)/15FPS, 6M(3072x2048)/15FPS, (3072x1728)/15FPS, (2592x1944)/15FPS, 4M (2688x1520)/15FPS, (3M-2304x1296/ 1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), 2 x алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±30%/12.95W, PoE (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален водо и вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>Pro Series</p>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

ZE	<p>IPC-HFW5631E-ZE с вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7-12mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 110°±40°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m.</p>	<p>399</p>
Z5E-0735	<p>IPC-HFW5831E-Z5E-0735 с вари-фокален моторизиран обектив с 5кратно приближение с автоматичен фокус: 7-35mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 38°~14°. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m.</p>	<p>419</p>

IP СКРИТИ КАМЕРИ

IPC-HUM4001	<p>1MP H.264 DAY/NIGHT IP ATM камера или HD 720P (1280x720)/25FPS. 1/4" progressive CMOS Sensor. Обектив pinhole 3.6mm/F2.8 с хоризонтален ъгъл 72°. H.264/MJPEG, резолюция 720P(1280x720)/25fps, D1(704x576)/25fps, CIF(352x288)25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR 100dB, AGC, AWB, BLC, HLC. Светлочувствителност 0.1Lux/F2.8 (Color), 0.001Lux/F2.8(B/W). Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V/2.4W. Размери: 30x30x21.7mm. Подходяща за вътрешен монтаж.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>119</p>	<p>Pro Series</p>
IPC-HUM4231	<p>2 MP H.265+ Starlight DAY/NIGHT IP Мини камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux/F2.4 (Color), 0.004Lux/F2.4 (B/W). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.4 с хоризонтален ъгъл 105°. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 1x Аудио вход, 1x Аудио изход. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C~60°C; Захранване: DC12V±10%/1.5W. Размери: 44.9x57.7x34.35mm. Метален корпус подходящ за вътрешен монтаж.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>215</p>	<p>Pro Series</p>



IPC-HUM8320-E1-L1

2 MP H.265+ **Starlight** DAY/NIGHT IP Мини моулдна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS **сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8"** (1937x1097) със светлочувствителност 0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4 (B/W). Фиксиран обектив **2.8mm/F2.4** с хоризонтален **ъгъл 104°**. **Triple Stream** с компресия **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS**, 720P (1280x720)/25FPS, (D1,CIF)/25fps. Функции: Детекция на движение, DWDR, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). **1x Аудио вход, 1x Аудио изход, 2x Алармен вход, 2x Аларме изход.** Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна темп: **-30°C~60°C**; Захранване: DC12V±30%/6W, **POE 802.3af**. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Размери: 44.9x57.7x34.35mm. **Метален корпус** подходящ за **вътрешен монтаж**. Сензор **HUM8320-L1** с **8m** кабел.

Произход: Dahua, Китай



279
По заявка

Ultra Series

IP БЕЗЖИЧНИ КАМЕРИ – LTE/4G/3G

IPC-K15

1.3MP LTE/4G/3G H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP камера или 1280x960/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив **2.8mm/F2.2** с хоризонтален **ъгъл 92°**. Компресия H.264/MJPEG. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.5Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(B/W) IR Оп. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена интелигентна **инфрачервена подсветка с обхват 10m**. Двупосочно аудио с **вграден микрофон и говорител**. Network: RJ-45 10/100Base-T порт, **Слот за СИМ карта**, автоматично превключване. Поддържа **ONVIF, CGI**. Вграден PIR сензор с обхват **6m**. **1 x алармен вход, 1 x алармен изход.** Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна температура **-10°C~45°C**; захранване **DC12V, <4.5W**. Размери 78.5mmx127.8mm. Комплект със стойка. **Подходяща за вътрешен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай



1.3MP
LTE



225



IPC-K35

3MP LTE/4G/3G H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP камера или 2304x1536/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив **2.8mm/F2.0** с хоризонтален **ъгъл 100°**. Компресия H.264/MJPEG. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.78Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(B/W) IR Оп. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена интелигентна **инфрачервена подсветка с обхват 10m**. Двупосочно аудио с **вграден микрофон и говорител**. Network: RJ-45 10/100Base-T порт, **Слот за СИМ карта**, автоматично превключване. Поддържа **ONVIF, CGI**. Вграден PIR сензор с обхват **6m**. **1 x алармен вход, 1 x алармен изход.** Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Работна температура **-10°C~45°C**; захранване **DC12V, <4.85W**. Размери 78.5mmx127.8mm. Комплект със стойка. **Подходяща за вътрешен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай







3MP
LTE




249




IP БЕЗЖИЧНИ КАМЕРИ - WiFi

IPC-C15P	1.3MP Wi-Fi	<p>1.3MPix Безжична H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1280x960. OV progressive CMOS сензор с размер 1/3" със светлочувствителност 0.5Lux/F2.2 (Color), 0Lux/F2.2(IR On). Фиксиран обектив 2.3mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 125°. Механичен IR Cut филтър. Dual stream с компресия H.264/MJPEG. Резолюция: . 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 10m. Двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура - 10°C ~ 45°C; захранване DC5V, <4.7W. Размери 64.4x107x55.7mm. Комплект със магнитна стойка и адаптер. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: Dahua, Китай</p>		59
IPC-C35	3MP Wi-Fi	<p>3MPix безжична H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP камера или 2304x1536/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив 2.3mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 120°. Компресия H.264/MJPEG. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.9Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(B/W) IR Оп. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 10m. Двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. Поддържа ONVIF, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура - 10°C ~ 45°C; захранване DC5V, <4.7W. Размери 64.4x107x55.7mm. Комплект със магнитна стойка и адаптер. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: Dahua, Китай</p>		74
IPC-C46	4MP Wi-Fi	<p>4MPix безжична H.265/H.264 DAY/NIGHT IP камера или 2688x1520/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив 2.3mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 129°. Компресия H.265/H.264. 2D-DNR шумов филтър, Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 10m. Двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. Поддържа ONVIF, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS; MAC: SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Не поддържа Web browser. Работна температура - 10°C~45°C; захранване DC5V, <5W. Размери 107x76x65mm. Комплект със магнитна стойка и адаптер. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: Dahua, Китай</p>		99
IPC-K35	3MP Wi-Fi	<p>3MPix безжична H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP камера или 2304x1536/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 100°. Компресия H.264/MJPEG. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.78Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(B/W) IR Оп. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 10m. Двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. RJ-45 10/100Base-T порт. Поддържа ONVIF, CGI. Вграден PIR сензор с обхват 6m. 1 x алармен вход, 1 x алармен изход. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура -10°C~45°C; захранване DC12V, <4.85W. Размери 78.5mmx127.8mm. Комплект със стойка. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: Dahua, Китай</p>		85


IPC-HDBW1320E-W-0280B **3 MP безжична H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP** камера или FullHD 1080P (2304x1296)/20FPS, (1920x1080)/25FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив **2.8mm/F1.8** с хоризонтален **ъгъл 100°**. Компресия H.264/MJPEG. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR,BLC, HLC, AGC, AWB**. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2,0(B/W) IR On. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена инфрачервена подсветка с обхват **20m**. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. Поддържа **ONVIF, CGI**. Слот за **Micro SD** карта - до 128GB. Ethernet RJ45(10/100Mbps). Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна температура - 30°C ~ 50°C; захранване **DC12V, <5.5W**. Размери Ф110mmx81mm, 550g. Съвместима съединителна кутия PFA136. Метален водо и вандалоустойчив корпус, подходящ за **външен монтаж IP67 & IK10**.
Произход: Dahua, Китай




89




IPC-HFW1320S-W-0360B **3 MP безжична H.264/MJPEG True DAY/NIGHT IP** (2304x1296)/20FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив **3.6mm/F1.8** с хоризонтален **ъгъл 77°**. Компресия H.264/H.264B/H.264H/MJPEG. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR,BLC, HLC, AGC, AWB**. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2,0(B/W) IR On. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена инфрачервена подсветка с обхват **30m**. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват **50m** при пряка видимост. RJ-45 (10/100Base-T). Слот за **Micro SD** карта - до 128GB. Поддържа ONVIF, CGI. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V, <4.4W. Размери Ф70mmx164.7mm. Съвместима съединителна кутия PFA134. Подходяща за **външен монтаж IP67**.
Произход: Dahua, Китай




89




IPC-A46 **4 MP Безжична H.265 Day&Night Mini IP PT** камера или (2688x1520). OV CMOS сензор с размер 1/3". Фиксиран обектив **3.6mm** с хоризонтален **ъгъл 83°**. Компресия H.265/H.264. Резолюция: **2688x1520/20FPS**. Механика: endless pan 355°, Tilt: 0° ~ 90°, Функции: **Smart Track**, Детекция на движение, **AWB, AGC, BLC, 2D DNR**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вградена интелигентна **инфрачервена подсветка с обхват 10m**. Двупосочно аудио с **вграден микрофон и говорител**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)/2.4GHz – макс 50m при пряка видимост, Слот за **Micro SD** карта - до **128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS; MAC: SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. **Не поддържа Web browser**. Захранване: DC5V±10%/8W. Работна темп: **-10°C~45°C**. Размери: 94x94x94mm. PVC корпус подходящ за **вътрешен монтаж**. Комплект с адаптер.
Произход: Dahua, Китай




165



DH-SD22204T-GN-W **2 MP Безжична H.264+ True Day&Night Mini вандалоустойчива IP PTZ** камера или FullHD 1080P (1920x1080). Aptina CMOS сензор с размер 1/2.7" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0.005Lux/F1.6, Вари-фокален моторизиран обектив с **4**кратно оптично увеличение, **2.7-11mm** с хоризонтален **ъгъл 112.5°~30°**, Механичен **IR cut Filter**. Triple Stream с компресия H.264+/H.264/MJPEG. Резолюция: **1080P (1920x1080)/25FPS, 720P(1280x720)/50FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/50fps**. Механика: endless pan rotation, Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~100°/s, по вертикала: 0.1°~60°/s. **300 preset** позиции, **8 маршрута**, AutoPan. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac)/2.4GHz, Слот за **Micro SD** карта - до **128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Захранване: DC12V±10%/10W. Работна темп: **-30°C~60°C**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB203W, PFA137, PFB200C, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: Ф123x96mm. **Метален вандалоустойчив корпус за външен монтаж**, степен на защита **IP66 & IK10**.
Произход: Dahua, Китай



235



DH-SD22404T-GN-W

4 MP Безжична H.265 True Day&Night Mini вандалоустойчива IP PTZ камера или (2592x1520). OV CMOS сензор с размер 1/3" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0.005Lux/F1.6, Вари-фокален моторизиран обектив с 4кратно оптично увеличение, 2.7-11mm с хоризонтален ъгъл 112.5°~30°, Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265/H.264/MJPEG. Резолюция: 2592x1520/25FPS, 2304x1296/25FPS, 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/(SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Механика: endless pan rotation, Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~100°/s, по вертикала: 0.1°~60°/s. 300 preset позиции, 8 маршрута, AutoPan. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac)/2.4GHz, Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване: DC12V±10%/15W. Работна темп: -30°C~60°C. Съвместими монтажни аксесоари: PFB203W, PFA137, PFB200C, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: Ф123x96mm. **Метален вандалоустойчив корпус за външен монтаж, степен на защита IP66 & IK10.**

Произход: Dahua, Китай



265



IP PTZ КАМЕРИ

SD1A203T-GN

2 MPix H.265+ Starlight True Day&Night Mini вандалоустойчива IP PTZ камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097), със светлочувствителност Color: 0.005Lux/F1.8; B/W: 0Lux/F1.6(IR on), Вари-фокален моторизиран обектив с 3кратно оптично увеличение, 2.7-8.1mm с хоризонтален ъгъл 105.6°~35.2°, Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.264+/H.264/MJPEG. Резолюция: 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P(1280x720)/50FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/50fps. Механика: Pan: 0°~355°, Tilt: 5° ~ 90°, auto flip, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~80°/s, по вертикала: 0.1°~40°/s. 300 preset позиции, 8 маршрута, AutoPan. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 15m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), 1x Аудио вход, 1x Аудио изход. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване: DC12V±10%/10.5W, POE(802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Работна темп: -30°C~60°C. Съвместими монтажни аксесоари: PFA107, PFB305W, PFB220C, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: Ф128x63mm. **Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP66 & IK08.**

Произход: Dahua, Китай



229



DH-SD22204T-GN

2 MPix H.264+ True Day&Night Mini вандалоустойчива IP PTZ камера или FullHD 1080P (1920x1080). Aptina CMOS сензор с размер 1/2.7" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0.005Lux/F1.6, Вари-фокален моторизиран обектив с 4кратно оптично увеличение, 2.7-11mm с хоризонтален ъгъл 112.5°~30°, Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.264+/H.264/MJPEG. Резолюция: 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P(1280x720)/50FPS, (SXGA,D1,VGA,CIF)/50fps. Механика: endless pan rotation, Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~100°/s, по вертикала: 0.1°~60°/s. 300 preset позиции, 8 маршрута, AutoPan. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване: DC12V±10%/10W, POE(802.3af). Работна темп: -30°C~60°C. Съвместими монтажни аксесоари: PFB203W, PFA137, PFB200C, PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: Ф122x89mm. **Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP66 & IK10.**

Произход: Dahua, Китай





215



DH-SD22404T-GN

4 MPix H.264+ True Day&Night Mini вандалоустойчива IP PTZ камера или (2592x1520). OV CMOS сензор с размер 1/3" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0.005Lux/F1.6, Вари-фокален моторизиран обектив с 4 кратно оптично увеличение, **2.7-11mm** с хоризонтален ъгъл **112.5°~30°**, Механичен **IR cut Filter**. Triple Stream с компресия H.265/H.264/MJPEG. Резолюция: **2592x1520/25FPS, 2304x1296/25FPS, 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/(SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps**. Механика: endless pan rotation, Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~100°/s, по вертикала: 0.1°~60°/s. **300 preset** позиции, **8 маршрута**, AutoPan. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Slot за **Micro SD** карта - **до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Захранване: DC12V±10%/15W, **POE(802.3af)**. Работна темп: **-30°C~60°C**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB203W, PFA137, PFB200C, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: Ф122x89mm. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP66 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай






239

DH-SD29204T-GN

2 MPix H.264+ True Day&Night Mini IP PTZ камера или FullHD 1080P (1920x1080). CMOS сензор с размер 1/2.7" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0Lux/F1.6(IR on), Автофокусен вари-фокален моторизиран обектив с 4 кратно оптично увеличение, **2.7-11mm** с хоризонтален ъгъл **112.5°~30°**, Механичен **IR cut Filter**. Triple Stream с компресия H.264+/H.264/MJPEG. Резолюция: 1080P(1920x1080)/25fps, 720P(1280x720)/25fps, (SXGA,D1,VGA,CIF)/25fps. Механика: pan rotation 0~360°, Tilt: 0°~90°, скорост на въртене по хоризонтала: 0.1°~100°/s, по вертикала: 0.1°~60°/s. **300 preset** позиции, **8 маршрута**, AutoPan. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, DZoom, Flip, Privacy Masking. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вградена интелигентна **инфракчервена подсветка с обхват 30m**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), Slot за **Micro SD** карта - **до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Захранване: DC12V±10%/13W(IR on), **POE(802.3af)**. Работна темп: **-30°C~60°C**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA103, PFB302S, PFB300C, PFA112, PFA113, PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: Ф132x118mm. **Метален корпус** подходящ за **вътрешен монтаж**.

Произход: Dahua, Китай






238

SD49225T-HN

2 MPix H.265 **Starlight** True DAY/NIGHT IP PTZ камера. FullHD 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността** с размер 1/2.8" (1937x1097). **25** кратно оптично увеличение. Обектив 4.8 - 120mm, механичен **IR cut Filter**. H.265+/H.264+, 3 видео потока, резолюция 1080p (1920x1080)/50FPS; 720p (1280x720)/50FPS. **IR** подсвет с до **100m** дистанция на светене. Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Макс. скорост на въртене Pan 200°/s, Tilt 120°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. **True WDR 120dB**, Defog, HLC AWB, AGC, BLC, **Ultra DNR**, 16x Digital Zoom, Privacy masking: 24 зони. Аудио вход/1аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Slot за **Micro SD** карта – **до 128GB**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Вградена 6KV TVS гръмозащита. Захранване **DC12V/12W, 20W (IR on), POE+(802.3at)**. Тем. от -40°C ~ +70°C. **IP66** – подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140**. Със стойка за стена. **Без захранващ адаптер**.

Произход: Dahua, Китай

405



SD49412T-HN

4MPix
12x
TrueWDR

4 MPix H.265 True DAY/NIGHT IP PTZ камера или (2592x1520). OV CMOS сензор с размер 1/3" със светлочувствителност Color: 0.05Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6. **12 кратно** оптично увеличение. Обектив 4.8 - 120mm, механичен **IR cut Filter**. 3x видео потока с компресия H.265/H264. Резолюция: 2592x1520/25FPS, 2304x1296/25FPS, 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / (SXGA,D1,VGA,CIF) / 25fps. **IR** подсвет с до **100m** дистанция на светене. Макс. скорост на въртене Pan 240°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. **True WDR 120dB**, Defog, HLC AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 16x Digital Zoom, Privacy masking: 24 зони. **Аудио вход/1аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход.**

Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Вградена 6KV TVS гръмозащита. Захранване DC12V/13W, 22W (IR on), POE+(802.3at). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена. Без захранващ адаптер.

Произход: Dahua, Китай

425



НОВО!

SD59225U-HNI

FullHD
25x
IR200m
Starlight
1080p/50fps
AutoTracking

2 MPix H.265 Starlight True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция. FullHD 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/50FPS; 720p (1280x720)/50FPS. IR подсвет с до **150m** дистанция на светене. Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). **25 кратно** оптично увеличение. Обектив 4.8-120mm/1.6~F4.4 с хоризонтален ъгъл 59.2°~2.4°. Макс. скорост на въртене Pan 400°/s, Tilt 300°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. **True WDR 120dB**, EIS, Defog, HLC AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 16x Digital Zoom, Privacy masking: 24 зони. **Аудио вход/1аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход.** **Интелигентни функции:** Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Захранване AC24V(±10%)/13W, 23W (IR on, Heater on), POE+(802.3at). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай

619



Pro Series

SD6CE230U-HNI

FullHD
1VS
30x
IK10
IR200m
Starlight
1080p/50fps
AutoTracking

2 MPix H.265 Starlight True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция. FullHD 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентна IR подсветка с обхват **200m**. **30 кратно** оптично увеличение. Обектив 4.5~135mm/1.6~F4.4 с хоризонтален ъгъл 67.8°~2°, Механичен **IR cut Filter**. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Резолюция: (1920x1080)/50FPS, (720P/D1/CIF)/50FPS. Макс. скорост на въртене Pan 300°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Функции: **PFA**, Motion Detection, Rol, EIS, 16xDZoom, **TrueWDR(120dB)**, AWB, AGC, Defog, BLC, Ultra DNR, Privacy Masking: 24 зони. **Интелигентни функции: HeatMap, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: RJ-45 (10/100Base-T), Слот за Micro SD карта – до 128GB, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, **7 алармени входа/2 алармен изхода**, BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: **Windows:** DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC:** Safari, SmartPSS for MAC; **iOS:** iDMSS, Easy4IP; **Android:** gDMSS, Easy4IP; **Linux:** DSS. Захранване AC24V±25%/17W, 26W (IR on, Heater on), Hi-POE. Тем. от -40°C~70°C. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Вандалоустойчив корпус подходящ за **външен монтаж** със степен на защита IP67 & IK10. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай

799

Pro Series

SD6CE245U-HNI

FullHD
IVS
45x
IK10
IR250m
Starlight
1080p/50fps
AutoTracking

2 MPix H.265 Starlight True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция. FullHD 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080). Интелигентна IR подсветка с обхват **250m. 45кратно** оптично увеличение. Обектив **3.95~177.7mm/1.6~F4.95** с хоризонтален ъгъл **70.3°~1.8°**, Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, Резолюция: **(1920x1080)/50FPS, (720P/D1/CIF)/50FPS**. Макс. скорост на въртене Pan 300°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Функции: **PFA, Motion Detection, Rol, EIS, 16xDZoom, TrueWDR(120dB), AWB, AGC, Defog, BLC, Ultra DNR, Privacy Masking: 24 зони. Интелигентни функции: HeatMap, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: RJ-45 (10/100Base-T), **Слот за Micro SD карта – до 128GB**, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, **7 алармени входа/2 алармен изхода**, BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Захранване AC24V±25%/17W, 25W (IR on, Heater on), **Hi-POE**. Тем. от -40°C~70°C. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Вандалоустойчив корпус подходящ за **външен** монтаж със степен на защита **IP67 & IK10**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140, PFT120**. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



955

Pro Series



SD59430U-HNI

4Mpix, 30x
1080p/50fps
Auto Tracking

4 MPix H.265 True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция 2592x1520/25FPS, 1080P (1920x1080)/50FPS. 1/3" CMOS сензор. 30кратно оптично увеличение. Обектив 4.5 - 135mm, IR cut Filter. Компресия **H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG**, Triple Stream. IR подсвет с до **100m** дистанция на светене. Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0Lux@F1.6(Ir on). Макс. скорост на въртене Pan 400°/s, Tilt 300°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. **TrueWDR 120dB – dual shutter**, Motion Detection, Rol, EIS, 16xDigital Zoom, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, **2 алармени входа/1 алармен изход.** Интелигентни функции: **Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Захранване AC24V±10%. **13W, 23W (IR on, Heater on), POE+(802.3at)**. Работна темп: -40~70°C. **IP66** –подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140**. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



815

Pro Series

SD6AE230F-HNI

30x
IK10
200m IR
Starlight
1080p/50fps
AutoTracking

2 MPix UltraStarlight True DAY/NIGHT вандалоустойчива IP PTZ камера с AutoTracking функция. IR подсветка с обхват до 200 метра. (1920x1080)/50FPS, (1280x720)/50FPS. 1/1.9" CMOS сензор с повишена светлочувствителност. 30кратно оптично увеличение. Обектив 6~180mm с хоризонтален ъгъл **61.2°~2.1°**, IR cut Filter. Компресия **H.264/MJPEG**, Triple Stream. Color: 0.002Lux@F1.5; B/W: 0Lux@F1.6(IR On). Макс. скорост на въртене Pan 240°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Motion Detection, Rol, EIS, 16xDigital Zoom, True WDR 120dB, AWB, AGC, **Defog**, BLC, Ultra DNR, Privacy Masking: 24 зони. 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, **7 алармени входа/2 алармен изход.** Интелигентни функции: **Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Захранване AC24V±25%/24W, 38W (IR on, Heater on), **Hi-POE**. Тем. от -40°C ~ +70°C. **Вандалоустойчив** корпус подходящ за **външен** монтаж със степен на защита **IK10 & IP67**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140**. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



1260

Ultra Series

*До изчерпване на количествата




SD6AE830V-HNI

8 MP
IVS
30x
IK10
IR200m
Starlight
AutoTracking

8MP/4K/ UHD H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция. Интелигентна IR подсветка с обхват до 200 метра. 12Mpix SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/1.7" със светлочувствителност Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0Lux@F1.6(IR On). **30**кратно оптично увеличение. Обектив 6~180mm, Механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Резолюция: (3840x2160)/25FPS, (3840x2160)/25FPS, (1920x1080)/25FPS, (720P/D1/CIF)/25FPS. Макс. скорост на въртене Pan 240°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Функции: PFA, Motion Detection, RoI, EIS, 16xDZoom, DWDR, AWB, AGC, Defog, BLC, Ultra DNR, Privacy Masking: 24 зони. **Интелигентни функции: HeatMap, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Gigabit RJ-45 (100/1000Base-T), Слот за Micro SD карта – до 128GB, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, 7 алармени входа/2 алармен изход, BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване AC24V±25%/24W, 38W (IR on, Heater on), Hi-POE. Тем. от -40°C~70°C. Вградена 8kV TVS гръмозащита. Вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж със степен на защита IP67 & IK10. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



1850


Ultra Series

SD6AL245U-HNI-IR

FullHD
IVS
45x
IR300m
Starlight
AutoTracking

2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP PTZ камера с AutoTracking функция. Интелигентна IR подсветка с обхват до 300 метра. 1080P (1920x1080)/25FPS, (1280x720)/50FPS. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). **45**кратно оптично увеличение. Обектив 3.95~177.7mm, IR cut Filter. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple Stream. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux@F1.6(IR on). Макс. скорост на въртене Pan 240°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Motion Detection, PFA, RoI, EIS, 16xDigital Zoom, TrueWDR(120dB), AWB, AGC, Defog, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, 7 алармени входа/2 алармен изход. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти, Heat Map.** Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Network: RJ-45 (10/100Base-T), BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване AC24V±25%/24W, 38W (IR on, Heater on), Hi-POE. Тем. от -40°C~70°C. IP67–подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



1550


Ultra Series

SD6AL240-HNI

FullHD
40x
IVS
AutoTracking
Laser 500m IR

2 MP H.264 True DAY/NIGHT Далекообхватна IP PTZ камера с AutoTracking функция. Лазерна подсветка с обхват до 500 метра. 1080P (1920x1080)/25FPS, (1280x720)/50FPS. 1/2.8" SONY Exmor CMOS сензор. 40кратно оптично увеличение. Обектив 7.9~316mm, IR cut Filter. Компресия H.264+/H.264H/H.264V/MJPEG, Triple Stream. Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0Lux@F1.6(IR on). Макс. скорост на въртене Pan 240°/s, Tilt 200°/s. 300 preset, 5 маршрута, 8 тура. Motion Detection, RoI, EIS, 16xDigital Zoom, DWDR, AWB, AGC, Defog, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, 7 алармени входа/2 алармен изход. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.** Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Network: RJ-45 (10/100Base-T), BNC изход, RS-485. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Захранване AC24V±25%/24W, 38W (IR on, Heater on), Hi-POE. Работна темп: -40~70°C. IP67–подходяща за външен монтаж. Съвместими монтажни аксесоари: PFB300C, PFB303S, PFA150, PFA151, PFA120, PFA140. Със стойка за стена и захранващ трансформатор.

Произход: Dahua, Китай



2399

Ultra Series

AI & ULTRA IP КАМЕРИ
 RETAIL INTELLIGENCE
 FACE RECOGNITION
 PEOPLE COUNTING
 ANPR PARKING
 ULTRA SMART
 PERIMETER



IPC-HDW8341X-3D

AI
 3D
 2x3Mpix
 H.265+
 TrueWDR
 Star Light
 SONY Inside
 PeopleCounting










3D камера за броене на преминали хора. 2x3Mpix H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или 2048x1536. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (2048x1536) със светлочувствителност 0.009Lux/F1.8 (Color), 0Lux/F1.8 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F1.8 с хоризонтален ъгъл 137°, Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 3Mpix(2048x1536)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25Fps, (960P/720P/D1/CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Броене на хора – оптимизирани алгоритми за броене с успеваемост до 98%, статистика и експорт на данни, Heat Map. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 10m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2x алармен вход, 2x алармен изход, 2x аудио вход, 1x аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C с вграден нагревател; Захранване: DC12V/±25%/12W, PoE (802.3af). Вградена 4kV TVS гръмозащита. Метален водоустойчив корпус с размери: 204x75x62mm, подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67.
 Произход: Dahua, Китай



830

AI





<p>IPC-HF8242F-FR</p> <p>AI FullHD 50FPS H.265+ Star Light UltraWDR SONY Inside</p> 	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP Вох камера с вграден алгоритъм за разпознаване на лица или FullHD 1080P (1920x1080). CMOS <u>сензор с висока светлочувствителност</u> с размер 1/1.9" (1920x1080) със светлочувствителност 0.001Lux/F1.2 (Color), 0.0005Lux/F1.2 (B/W). C/CS захващане на обектива и ABF за дистанционен фокус, Autoliris контрол. Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 960P (1280x960)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, SSA, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти, Броене на хора, Heat map. Разпознаване на лица: База данни до 10000 лица, до 16 лица в кадър, КД функция, Успеваемост до 99%, регулируем праг на разпознаваемост, анализ на поведение. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 2x алармен вход, 2x алармен изход, 2x аудио вход, 1x аудио изход. Вграден микрофон. RS485 порт. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±30%/AC24V±30%/10W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари PFB110W, PFB121, PFH610. Метален корпус подходящ за вътрешен монтаж или в кожух. Без обектив. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>2152</p> <p>По заявка</p> <p>AI</p>
<p>IPC-HDBW8242E-Z4FR-0832</p> <p>AI FullHD IK10 50FPS H.265+ Star Light UltraWDR SONY Inside</p> 	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива камера с вграден алгоритъм за разпознаване на лица или FullHD 1080P (1920x1080). CMOS <u>сензор с висока светлочувствителност</u> с размер 1/1.9" (1920x1080) със светлочувствителност 0.002Lux/F1.53 (Color), 0Lux/F1.53 (B/W IR On). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 8~32mm/F1.53 с хоризонтален ъгъл 40°~12.9°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 960P (1280x960)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS. Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, SSA, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти, Броене на хора, Heat map. Разпознаване на лица: База данни до 10000 лица, до 16 лица в кадър, КД функция, Успеваемост до 99%, регулируем праг на разпознаваемост, анализ на поведение. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). 1x алармен вход, 1x алармен изход, 1x аудио вход, 1x аудио изход. RS485 порт. Слот за Micro SD Карта – до 128GB. BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30~60°C; Захранване: DC12V±30%/AC24V±30%/16W, PoE (802.3af)/14W. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA138, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.  Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>1869</p> <p>По заявка</p> <p>AI</p>
<p>ITC237-PU1B-IR</p> <p>AI ANPR</p> 	<p>Камера за паркинг решения с автоматично разпознаване на регистрационни табели. Обхват за разпознаване 8~40m, широчина 1 лента и скорост до 40(80*)km/h. Loop или видео задействане на разпознаването. White List с до 10 000 рег. табели.</p> <p>2MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" CMOS Sensor с повишена светлочувствителност. Вари-фокален обектив 5-50mm/F1.6 със ABF автоматичен фокус, IR cut Filter. H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1 (704x576)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, True WDR 140dB, AGC, AWB. Вграден IR LED с обхват 40m. Светлочувствителност 0.002Lux/F1.2 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T). Поддържа ONVIF, SDK, CGI. 2 алармен вход / 2 x Релейни изхода за управление на бариера. 1 аудио вход / 1 аудио изход. RS485 интерфейс. BNC изход за настройка. Слот за Micro SD Карта – до 64GB, запис на снимка или видео с разпознатите номера, час и дата. Температура -30°C~60°C; захранване 17W, PoE+ (802.3at). IP66 – подходяща за външен монтаж. Съвместима мениджмънт платформа PMS/DSS/NVR6. Съвместими стойки: PFB604W, PFB601W, PFB600W, PFA112, PFA113, PFA150, PFA151. Без стойка. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>655</p> <p>AI</p>

IPC-HDBW8241E-Z

AI
FullHD
IK10
50FPS
H.265+
Star Light
UltraWDR
SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера с вградени алгоритми за периметрова охрана с класификация на обекти и броене на хора. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080) със светлочувствителност 0.006Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7~13.5mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 107°~32°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P(1920x1080)/50Fps, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, UltraWDR 140dB, EIS, Defog, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, SSA, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции оптимизирани за намаляване на фалшиви аларми при охрана на периметър: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Броене на преминали хора, Броене на хора в зона, Промяна изображение. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 1x алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C с вграден нагревател; Захранване: AC24/DC12V/±10%/max16.4W, PoE+ (802.3af). Съвместими монтажни аксесоари: PFA138, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.

Произход: Dahua, Китай

645
предстои

AI



НОВО!

IPC-HFW8241E-Z

AI
FullHD
IK10
50FPS
H.265+
Star Light
UltraWDR
SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера с вградени алгоритми за периметрова охрана с класификация на обекти и броене на хора. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080) със светлочувствителност 0.006Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.6 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 2.7~13.5mm/F1.6 с хоризонтален ъгъл 107°~32°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P(1920x1080)/50Fps, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, UltraWDR 140dB, EIS, Defog, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, SSA, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции оптимизирани за намаляване на фалшиви аларми при охрана на периметър: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Броене на преминали хора, Броене на хора в зона, Промяна изображение. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2x алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C с вграден нагревател; Захранване: DC12V/±10%/max14.7W, PoE+ (802.3af). Съвместими монтажни аксесоари: PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.

Произход: Dahua, Китай

645
предстои

AI



НОВО!

IPC-HFW8241E-Z5

AI
FullHD
IK10
50FPS
H.265+
Star Light
UltraWDR
SONY Inside

2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера с вградени алгоритми за периметрова охрана с класификация на обекти и броене на хора. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080) със светлочувствителност 0.006Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 7~35mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл 34°~11°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P(1920x1080)/50Fps, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, UltraWDR 140dB, EIS, Defog, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, SSA, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции оптимизирани за намаляване на фалшиви аларми при охрана на периметър: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Броене на преминали хора, Броене на хора в зона, Промяна изображение. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 100m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2x алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -30°C ~ 60°C с вграден нагревател; Захранване: DC12V/±10%/max14.7W, PoE+ (802.3af). Съвместими монтажни аксесоари: PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.

Произход: Dahua, Китай

699
предстои

AI

НОВО!

IPC-HDBW8231E-Z

2 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD(1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080) със светлочувствителност 0.005Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7~12mm/F1.4 с хоризонтален **ъгъл 110°~36°**, **Autoliris(DC)**, Механичен IR cut филтър. **Triple Stream** с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция **1080P(1920x1080)/50Fps**, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, **UltraWDR 140dB**, **EIS**, **Defog**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, **SSA**, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Броене на хора, Heat Map**, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа **ONVIF**, **PSIA**, **CGI**. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до **50m**. Интерфейси: **Gigabit Network**: RJ-45 (100/1000Base-T), алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows**: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC**: Safari, SmartPSS for MAC; **iOS**: iDMSS, Easy4IP; **Android**: gDMSS, Easy4IP; **Linux**: DSS. Работна темп: **-40°C ~ 60°C** с вграден нагревател; Захранване: DC12V/AC24±10%/max18W, **PoE+ (802.3af)**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA138**, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IK10 & IP67**.

Произход: Dahua, Китай

*До изчерпване на количествата

IPC-
HDBW8231E-Z

FullHD
IK10
-40°C
50FPS
H.265+
Star Light
UltraWDR
SONY Inside
Advanced IVS



399

Ultra Series

IPC-HDBW8232E-Z

2 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD(1920x1080). SONY (STARVIS) CMOS сензор с висока светлочувствителност с размер 1/1.9" (1920x1080) със светлочувствителност 0.002Lux/F1.53 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 4.1~16.4mm/F1.53 с хоризонтален **ъгъл 92°~32°**, **Autoliris(DC)**, Механичен IR cut филтър. **Triple Stream** с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция **1080P(1920x1080)/50Fps**, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, **EIS**, **Defog**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, **SSA**, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Броене на хора, Heat Map**, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа **ONVIF**, **PSIA**, **CGI**. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до **50m**. Интерфейси: **Gigabit Network**: RJ-45 (100/1000Base-T), алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows**: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC**: Safari, SmartPSS for MAC; **iOS**: iDMSS, Easy4IP; **Android**: gDMSS, Easy4IP; **Linux**: DSS. Работна темп: **-40°C ~ 60°C** с вграден нагревател; Захранване: DC12V/AC24±10%/max18W, **PoE+ (802.3af)**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA138**, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IK10 & IP67**.

Произход: Dahua, Китай

*До изчерпване на количествата

IPC-
HDBW8232E-Z

FullHD
IK10
-40°C
50FPS
H.265+
Star Light
TrueWDR
SONY Inside
Advanced IVS



529

Ultra Series

IPC-HFW8231E-Z

2 MP H.265+ **Starlight** True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или FullHD(1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1920x1080) със светлочувствителност 0.005Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален **моторизиран** обектив с автоматичен фокус: 2.7~12mm/F1.4 с хоризонтален **ъгъл 101°~36°**, **Autoliris(DC)**, Механичен IR cut филтър. **Triple Stream** с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция **1080P(1920x1080)/50Fps**, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/50FPS. Функции: Детекция на движение, **UltraWDR 140dB**, **EIS**, **Defog**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, **SSA**, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Броене на хора, Heat Map**, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа **ONVIF**, **PSIA**, **CGI**. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до **50m**. Интерфейси: **Gigabit Network**: RJ-45 (100/1000Base-T), **2x алармен вход**, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows**: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; **MAC**: Safari, SmartPSS for MAC; **iOS**: iDMSS, Easy4IP; **Android**: gDMSS, Easy4IP; **Linux**: DSS. Работна темп: **-40°C ~ 60°C** с вграден нагревател; Захранване: DC12V/±10%/max13W s, **PoE+ (802.3af)**. Съвместими монтажни аксесоари: **PFA121**, PFA150, PFA151, PFA152-E. **Метален вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IK10 & IP67**.

Произход: Dahua, Китай

*До изчерпване на количествата

IPC-
HFW8231E-
Z

FullHD
IK10
-40°C
50FPS
H.265+
Star Light
UltraWDR
SONY Inside
Advanced IVS



375

Ultra Series



IPC-HF8530E
5 MP H.265 True DAY/NIGHT IP бокс камера или 5MP (2560x1920)/20FPS. Подходяща за заснемане на регистрационни табели в ANPR/LPR системи. 1/1.8" SONY Exmor CMOS Sensor. IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция 5MP (2560x1920)/25FPS, 3MP (2560x1440)/20FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. Smart triple streams. Ultra 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, BLC, HLC, EIS, Ultra Defog, Auto back focus (ABF). Светлочувствителност 0.01Lux/F1.2 (Color), 0.001Lux/F1.2 (B/W). 1 аудио вход, 1 аудио изход. Вграден микрофон. Network: Gigabit RJ-45 (100/1000Base-T), Интелигентни функции: Аудио детекция, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Изоставени/липсващи обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. 2 алармени входа, 1 алармен изход, Micro SD Карта – до 64GB. Температура -30°C~60°C; захранване DC12V/AC24V/max10W, PoE (802.3af). Без обектив.
 Произход: Dahua, Китай



442

Ultra Series



5MP
H.265
BuiltIn-Mic
SONY Inside
Triple Power
AlarmIn/Out
AudioIn/Out
Advanced IVS

*До изчерпване на количествата

IPC-HDBW81230E-Z
12 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива куполна камера или 4000x3000. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/1.7" (4000x3000) със светлочувствителност 0.01Lux/F1.53 (Color), 0Lux/F1.53 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 4.1~16.4mm/F1.53 с хоризонтален ъгъл 105°~35°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 12MP(4000x3000)/20FPS, 4K(3840x2160)/25FPS, (6M/5M/3M)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25Fps, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, DWDR, EIS, Defog, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, SSA, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Броене на хора, Heat Map, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -40°C ~ 60°C с вграден нагревател; Захранване: DC12V/AC24±10%/max18W, PoE+ (802.3af). Съвместими монтажни аксесоари: PFA138, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.
 Произход: Dahua, Китай



830

По заявка

Ultra Series



12Mpix
IK10
-40°C
H.265+
Star Light
25FPS@4K
SONY Inside
Advanced IVS

IPC-HFW81230E-ZE
12 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP водо и вандалоустойчива булет камера или 4000x3000. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/1.7" (4000x3000) със светлочувствителност 0.01Lux/F1.53 (Color), 0Lux/F1.53 (IR on). Вари-фокален моторизиран обектив с автоматичен фокус: 4.1~16.4mm/F1.53 с хоризонтален ъгъл 105°~35°, Autoliris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 12MP(4000x3000)/20FPS, 4K(3840x2160)/25FPS, (6M/5M/3M)/25FPS, 1080P(1920x1080)/25Fps, (960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, DWDR, EIS, Defog, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, SSA, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Броене на хора, Heat Map, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Интерфейси: Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), алармен вход, алармен изход, аудио вход, аудио изход, Слот за Micro SD Карта – до 128GB, BNC/CVBS изход за настройка. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна темп: -40~60°C с вграден нагревател; Захранване: DC12V/AC24±25%/13W, PoE+ (802.3af), ePOE - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps) в комбинация с ePOE switch. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари: PFA121, PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален вандалоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IK10 & IP67.
 Произход: Dahua, Китай



830

По заявка

Ultra Series



12Mpix
IK10
-40°C
H.265+
Star Light
TrueWDR
25FPS@4K
SONY Inside
Advanced IVS
ePOE

IP ПАНОРАМНИ КАМЕРИ 180/360°



6 Мегapixel (3x2) True Day&Night IP мулти-сензорна 180° панорамна булет камера.
180° хоризонтална панорама от съединяване 3 отделни кадъра за максимална детайлност, без сферчни aberаци, без изкривяване на образа.

IPC-PFW8601-
A180

3x2 Mpix
IK10
-40°C
H.265+
TrueWDR
Star Light
Panoramic
SONY Inside
Advanced IVS

3x2 Mpix SONY Starlight Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux@F1.8, 0Lux IR on. Три фиксирани обектива **3.6mm/F1.8** с хоризонтален ъгъл **180°(в панорамен изглед)**, вертикален ъгъл **44°**, механичен **IR cut** филтър, **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **(4096x832)/25FPS, (3840x780)/25FPS, (2560x520)/25FPS, (1280x260)/25FPS, (1024x208)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Heat Map, Промяна изображение, Липсващи/изоставени обекти, E-PTZ.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **30m**. Интерфейси: **Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2 x алармен вход, 1 x алармен изход, аудио вход, аудио изход.** Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Видео изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Тем. от -40°C~60°C, Захранване: **AC24±25%/POE+(802.3at)/Max 23W**. Съвместима съединителна **PFA120, PFA140, PFA150, PFA151**. Размери 298x172x120mm. Алюминиев **вандалоустойчив** корпус за **външен монтаж, IP67 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай



899

Ultra Series



8 Мегapixel (4x2) True Day&Night IP мулти-сензорна 180° панорамна булет камера.
180° хоризонтална панорама от съединяване 4 отделни кадъра за максимална детайлност, без сферчни aberаци, без изкривяване на образа.

IPC-PFW8800-
A180

4x2 Mpix
IK10
-40°C
H.265+
TrueWDR
Star Light
Panoramic
SONY Inside
Advanced IVS

4x2 Mpix SONY Starlight Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.007Lux@F1.8, 0Lux IR on. Четири фиксирани обектива **3mm/F1.8** с хоризонтален ъгъл **180°(в панорамен изглед)**, вертикален ъгъл **80°**, механичен **IR cut** филтър, **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **(4096x1800)/25FPS, (3840x1680)/25FPS, (2880x1264)/25FPS, (1920x832)/25FPS, (1024x452)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Heat Map, Промяна изображение, Липсващи/изоставени обекти, E-PTZ.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **30m**. Интерфейси: **Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2 x алармени входи, 2 x алармени изходи, аудио вход, аудио изход.** Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Видео изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Тем. от -40°C~60°C, Захранване: **AC24±25%/POE+(802.3at)/Max25.5W**. Съвместима съединителна **PFA120, PFA150, PFA151**. Размери 298x172x120mm. Алюминиев **вандалоустойчив** корпус за **външен монтаж, IP67 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай



999

Ultra Series



32 Мегapixel (4x8) True Day&Night IP мулти-сензорна 180° панорамна булет камера.
180° хоризонтална панорама от съединяване 4 отделни кадъра за максимална детайлност, без сферчни aberаци, без изкривяване на образа.

IPC-PF83230-
A180

4x8 Mpix
IK10
-40°C
H.265+
Panoramic

4x8 Mpix CMOS сензор с размер 1/2" (1937x1097) със светлочувствителност Color 0.009Lux@F2.4, B/W 0.005Lux@F2.4. Четири фиксирани обектива **4.5mm/F2.4** с хоризонтален ъгъл **180°(в панорамен изглед)**, вертикален ъгъл **80°**, механичен **IR cut** филтър, **Triple Stream** с компресия: **H.265/H.264/MJPEG**, резолюция **(80640x3840)/25FPS, (3840x1680)/25FPS, (2880x1264)/25FPS, (1920x832)/25FPS, (1032x452)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, **DWDR**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, PrivacyMask, ROI. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вградена **интелигентна IR LED** подсветка с дистанция на светене до **30m**. Интерфейси: **Gigabit Network: RJ-45 (100/1000Base-T), 2 x алармени входи, 2 x алармени изходи, 2x аудио вход, аудио изход.** Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Видео изход за настройка. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS.** Тем. от -40°C~60°C, Захранване: **DC36±25%/Max35W**. Съвместима съединителна **PFA150, PFA151**. Размери 411x252x114mm. Метален **вандалоустойчив** корпус за **външен монтаж, IP67 & IK10**.

Произход: Dahua, Китай




4999

Ultra Series




IPC-EB5531 **5MP H.265+ DAY/NIGHT IP** водо и вандалоустойчива куполна **Fish-eye** камера или **2592x1944**. CMOS сензор с размер **1/2.5"** (2592x1944) със светлочувствителност 0.02Lux/F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE), 0.05Lux/F1.6 (B/W, 1/3s, 30IRE). Фиксиран обектив **1.4mm/F1.6** с хоризонтален **ъгъл 180°/360°**. **Triple Stream** с компресия: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **(2592x1944)/25FPS, 3M(2048x1536)/25FPS, (1080P/ SXGA/ 960P/ 720P/ D1/ CIF)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, **TrueWDR 120dB**, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, PrivacyMask, ROI. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Heat Map**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T), **Вграден микрофон**, Слот за **Micro SD Карта – до 128GB**. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна темп: **-30°C ~ 60°C**; Захранване: DC12V±30%/max3.4W, PoE (**802.3af**), Вградена 4kV TVS гръмозащита. Съвместими аксесоари **PFB203W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E**. **Метален водо и вандалоустойчив корпус** подходящ за **външен монтаж**, степен на защита **IP67&IK08**.
Произход: Dahua, Китай




275
Pro Series

IPC-HDBW5331E **3 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP** вандалоустойчива **Ultra-Wide** куполна камера или **3MP (2048x1536)/25FPS**. **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността** с размер **1/2.8"** със светлочувствителност 0.006lux/F2.0 (color), 0Lux@F2.0 (IR on). Обектив фиксиран **1.85mm/F2.0** с хоризонтален **ъгъл 166°**(без корекция), 151°/129°/115°(със 25%/50%/100% корекция). **Triple stream** с компресия **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, резолюция **3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, **TrueWDR120dB**, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Privacy mask. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Деткция на лице, Липсващи/Изоставени обекти**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **15m**. Интерфейси: **1 алармен вход/1 алармен изход, 1 аудио вход/1 аудио изход**, Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна температура: **-30°C~60°C**; Захранване DC12V/AC24V/±30%/9W, PoE (**802.3af**). Вградена TVS гръмозащита 6kV. Съвместими аксесоари: **PFA138, PFB201C, PFB210W, PFA101+(PFB302S/PFB300C), PFA150, PFA151, PFA152-E**. Размери: φ159x118mm. **Метален водо и вандалоустойчив корпус** за **външен монтаж, IP67 & IK10**.
Произход: Dahua, Китай




545
Pro Series

IPC-EBW8630 **6 MP H.265 Starlight True DAY/NIGHT IP** вандалоустойчива **Fisheye** куполна камера или **6MP (3072x2048)/25FPS**. **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността** с размер **1/1.8"** със светлочувствителност 0.002lux/F2.0 (color), 0Lux@F2.0 (IR on). Обектив фиксиран **1.7mm/F2.0** с хоризонтален **ъгъл 180°/360°**. **Triple stream** с компресия **H.265/H.264**, резолюция **6MP (3072x2048)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, DWDR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Defog, Privacy mask. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Heat map**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **10m**. Интерфейси: **2 алармен вход/2 алармен изход, 1 аудио вход/1 аудио изход, Вграден микрофон**, Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Gigabat Network: RJ-45 (100/1000Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна температура: **-30°C~60°C**; Захранване DC12V±25%/max12W, PoE (**802.3af**). Вградена TVS гръмозащита 6kV. Съвместими аксесоари: **PFA132, (PFA105+PFA110+PFB300C / PFA100+PFB300C (PFB302S)), PFA150, PFA151, PFA152-E**. **Метален водо и вандалоустойчив корпус** за **външен монтаж, IP67 & IK10**.
Произход: Dahua, Китай



612
Ultra Series

IPC-EBW81230 **12 MP H.265 Starlight True DAY/NIGHT IP** вандалоустойчива **Fisheye** куполна камера или **12MP (4000x3000)**. **SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността** с размер **1/1.7"** със светлочувствителност 0.001lux/F2.8 (color), 0Lux@F2.0 (IR on). Обектив фиксиран **1.98mm/F2.8** с хоризонтален **ъгъл 180°/360°**. **Triple stream** с компресия **H.265/H.264**, резолюция: **12MP(4000x3000)/25FPS, 6MP (3072x2048)/25FPS, 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS**. Функции: Детекция на движение, 3D-DNR, DWDR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Defog, Privacy mask. **Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Heat map**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **10m**. Интерфейси: **2 алармен вход/2 алармен изход, 1 аудио вход/1 аудио изход, Вграден микрофон**, Слот за **Micro SD карта - до 128GB**. Gigabat Network: RJ-45 (100/1000Base-T), Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Работна температура: **-30°C~60°C**; Захранване DC12V±25%/max12W, PoE (**802.3af**). Вградена TVS гръмозащита 6kV. Съвместими аксесоари: **PFA132, (PFA105+PFA110+PFB300C / PFA100+PFB300C (PFB302S)), PFA150, PFA151, PFA152-E**. **Метален водо и вандалоустойчив корпус** за **външен монтаж, IP67 & IK10**.
Произход: Dahua, Китай








722
Ultra Series




МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ

<p>NVR2104HS-4KS2</p>	<p>8MP H.265 ANR</p>		<p>H.265 4 канален мрежов рекордер. Dual-core процесор/Linux OS. Поддържа 1 x SATA III до 6TB диск. Компресия H.265/H.264, Max bandwidth 80Mbps: 80Mbps input & recording, 80Mbps transmission за всички канали. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 1x 4K HDMI 3840x2160. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, 2 USB порта. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Plug & Play функция. Поддържа 3D позициониране с IP PTZ DAHUA. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване: DC12V/3W без HDD, комплект с адаптер и мишка. Работна темп. -10~55°C. Метален корпус с размери 260x225x47,6mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>85</p>
<p>NVR2108HS-4KS2</p>	<p>8MP H.268 ANR</p>		<p>H.265 8 канален мрежов рекордер. Dual-core процесор/Linux OS. Поддържа 1 x SATA III до 6TB диск. Компресия H.265/H.264, Max bandwidth 80Mbps: 80Mbps input & recording, 80Mbps transmission за всички канали. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 1x 4K HDMI 3840x2160. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, 2 USB порта. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Plug & Play функция. Поддържа 3D позициониране с IP PTZ DAHUA. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване: DC12V/3W без HDD, комплект с адаптер и мишка. Работна темп. -10~55°C. Метален корпус с размери 260x225x47,6mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>98</p>
<p>NVR2208-4KS2</p>	<p>8MP H.268 ANR</p>		<p>H.265 8 канален мрежов рекордер. Dual-core процесор/Linux OS. Поддържа 2x SATA III до 6TB диск. Компресия H.265/H.264, Max bandwidth 80Mbps: 80Mbps input & recording, 80Mbps transmission за всички канали. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 1x 4K HDMI 3840x2160. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, 2 USB порта. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Plug & Play функция. Поддържа 3D позициониране с IP PTZ DAHUA. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Захранване: DC12V/3W без HDD, комплект с адаптер и мишка. Работна темп. -10~55°C. Метален корпус с размери 375x275x53mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>155</p>

NVR4208-4KS2	<p>8 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA III /до 6TB диск/. Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding. Капацитет: 200Mbps входящ трафик/200Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160). Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, Gigabit RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. Smart Add функция, ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна темп: -10°C~50°C. Захранване: DC12/6.9W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 1U, 375×281.5×56mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		188
NVR2116-S2	<p>16 канален мрежов рекордер. Поддържа 1 x SATA III /до 6TB диск/. Dual-core processor, Linux OS. H.264+/H.264 dual codec decoding. Капацитет: 80Mbps входящ трафик/80Mbps запис. Работа с камери до 6MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход VGA/HDMI 1080p. Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RJ-45 port (10/100Mbps). Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~55°C. Захранване: DC12/6.3W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 204.6×204.6×45.6mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		↓ 109
NVR4116HS-4KS2	<p>16 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа 1x SATA III /до 6TB диск/. Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264 dual codec decoding. Капацитет: 80Mbps входящ трафик/80Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160), декодирателна способност: Live-16x720P/8x1080P/2x4K, playback-8x1080P. Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RJ-45 port (10/100Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. Smart Add функция, ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~55°C. Захранване: DC12/6.3W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 260×224.9×47.6mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		↓ 139
NVR4216-4KS2	<p>16 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA III /до 6TB диск/. Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding. Капацитет: 200Mbps входящ трафик/200Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160). Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, Gigabit RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. Smart Add функция, ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC12/6.9W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 1U, 375×281.5×56mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		198
NVR4416-4KS2	<p>16 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа 4 x SATA III /до 6TB диск/. Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding. Капацитет: 200Mbps входящ трафик/200Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/4 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160). Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, Gigabit RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. Smart Add функция, ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC12/11.7W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери: 440×411.1×76mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		345

NVR4232-4KS2
 8MP
 ANR
 H.265
 4K Output


32 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа **2 x SATA III /до 6TB диск/**. **Quad-core** processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding. Капацитет: **200Mbps входящ трафик/200Mbps запис**. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160)**. Back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, **Gigabit** RJ-45 port (10/100/1000Mbps). **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. **Smart Add функция, ANR функция** – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC12/6.9W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 1U, 375x281.5x56mm.
 Произход: Dahua, Китай



249

NVR4432-4KS2
 8MP
 ANR
 H.265
 4K Output

32 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа **4 x SATA III /до 6TB диск/**. **Quad-core** processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding. Капацитет: **200Mbps входящ трафик/200Mbps запис**. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160)**. Back-up през **USB, IE, CMS**; 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x RS485, **2x Gigabit** RJ-45 port (10/100/1000Mbps). **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. **Smart Add функция, ANR функция** – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100-240V/11.7W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 1U, 440x411x76mm.
 Произход: Dahua, Китай




345

РОЕ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ

NVR2104HS-P-4KS2
 8MP
 H.264+
 ANR


H.265 4 канален 4K мрежов рекордер с **4 PoE** порта. Поддържа **1 x SATA III /до 6TB диск/**. **Dual-core** processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding. Капацитет: **80Mbps входящ трафик/80Mbps запис**. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160)**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол. **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. **ANR функция** – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Поддържани марки IP камери: **ONVIF 2.4**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC48V/5.3W без HDD, PoE: Max 25.5W на порт – общо 50W. Метален корпус с размери 260x225x47,6mm.
 Произход: Dahua, Китай



124

NVR2108HS-8P-4KS2
 8MP
 H.265
 4K Output
 ANR



H.265 8 канален 4K мрежов рекордер с **8 PoE** порта. Поддържа **1 x SATA III /до 6TB диск/**. **Dual-core** processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding. Капацитет: **80Mbps входящ трафик/80Mbps запис**. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160)**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол. **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. **ANR функция** – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Поддържани марки IP камери: **ONVIF 2.4**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC48V/5.8W без HDD, PoE: Max 25.5W на порт – общо 80W. Метален корпус с размери 260x225x47,6mm.
 Произход: Dahua, Китай



165





NVR4216-16P-4KS2 **16** канален 4К мрежов рекордер с **16 PoE** порта. Поддържа **2 x SATA III /до 6TB диск/**. **Quad-core** processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding. Капацитет: **200Mbps входящ трафик/200Mbps запис**. Работа с камери до **12MP** резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160)**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол. **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. **ANR** функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Back-up през **USB, IE, CMS**; 3 USB порта, RS232, RS485, RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Поддържани марки IP камери: **ONVIF 2.4.2**, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: **Windows; MAC; Linux; Android; iOS**; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100V~240V, 50/60HZ, 15.2W без HDD, PoE: Max 25.5W на порт – общо 120W. Размери 1U, 375x327.5x53mm.
Произход: Dahua, Китай

359



NVR5416-16P-4KS2 **H.265+ 16** канален професионален мрежов рекордер с **16 PoE** Порта, **интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала**. Поддържа **4 x SATA III /до 6TB диск/, 1 eSATA**. Quad-core processor, Linux OS. **H.265/H.264/MJPEG** dual codec decoding, **Max bandwidth 320Mbps** за всички канали. Работа с камери до **12MP** резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. **16 алармени входа/6 алармени изхода**. Локален мониторен изход **VGA 1080p; 1 x HDMI 1080p, 1 x HDMI 4K (3840x2160)**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485, **2 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)**. **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, **ANPR** с ИТС камера. **ANR** функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, **ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek** и др. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤15.2W без HDD, PoE: Max 25.5W на порт – общо 130W. Размери 1U, 375x326.5x53mm.
Произход: Dahua, Китай

638

Pro Series

NVR5232-16P-4KS2E **H.265+ 32** канален професионален мрежов рекордер с **16 PoE** Порта **802.3af/at** от които 8 поддържат **ePoE & EoS** - технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до **800m(10Mbps)** или **300m(100Mbps)** в комбинация с ePoE камера. **Интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала**. Поддържа **2 x SATA III /до 10TB диск/**. Quad-core processor, Linux OS. **H.265+/H.264+/MJPEG** dual codec decoding, **Max bandwidth 320Mbps** за всички канали. Работа с камери до **12MP** резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. **4 алармени входа/2 алармени изхода**. Локален мониторен изход **VGA 1080p; 1 x HDMI 4K (3840x2160)**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, RS485, **1x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)**. **Интелигентни функции** – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, **ANPR** с ИТС камера. **ANR** функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, **ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek** и др. Приложения за наблюдение: **Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome** и др.; **MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS**. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤17.5W без HDD. Размери 1.5U, 440x411.1x76mm.
Произход: Dahua, Китай



699

Pro Series

НОВО!

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ DAHUA V2.00









NVR5208-4KS2 **H.265+ 8/16/32** канален професионален мрежов рекордер, **интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала**. Поддържа **2x SATA III /до 10TB диск/**. Quad-core processor, Linux OS. **H.265+/H.264+/MJPEG** dual codec decoding, **Max bandwidth 320Mbps** за всички канали. Работа с камери до **12MP** резолюция. 1x аудио вход/2x аудио изход за двупосочна аудио комуникация. **4 алармени входа/2 алармени изхода**. Локален мониторен изход **1x VGA**

315






Pro Series




<p>NVR5216-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>1080p; 1 x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, RS485, 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC12V/9.5W без HDD. Размери 1U, 375×281.5×56mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>397</p>
<p>NVR5232-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: DC12V/9.5W без HDD. Размери 1U, 375×281.5×56mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>499</p>
<p>NVR5416-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 4x SATA III /до 10TB диск/, 1x eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1 x HDMI 1080p, 1 x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 1.5U, 440×411.1×76mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>495</p>
<p>NVR5432-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, 1 eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1x HDMI 1080p, 1x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 1.5U, 440×411.1×76mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>590</p>
<p>NVR5464-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, 1 eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1x HDMI 1080p, 1x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 2U, 440×450.1×95mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>720</p>
<p>NVR5816-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, 1 eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1x HDMI 1080p, 1x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 2U, 440×450.1×95mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>752</p>
<p>NVR5832-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, 1 eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1x HDMI 1080p, 1x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 2U, 440×450.1×95mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>870</p>
<p>NVR5864-4KS2 12MP, H.265, 4K POS V2.00</p> 	<p>H.265+ 16/32/64 канален професионален мрежов рекордер, интеграция с POS терминали Microinvest, Eltrade, Mistral, Карат-Сервиз(Опция), до 8 канала. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, 1 eSATA. Quad-core processor, Linux OS. H.265+/H.264+/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 320Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход 2x VGA 1080p; 1x HDMI 1080p, 1x HDMI 4K (3840x2160). Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. До 64 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Управление с мишка. Support P2P. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤16.7W без HDD. Размери 2U, 440×450.1×95mm. Произход: Dahua, Китай</p>	<p>980 По заявка</p>



ULTRA СЕРИЯ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ DAHUA







<p>NVR608-32-4KS2 12MP, H.265, 4K Intel Inside</p>	<p>H.265 32 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 8 x SATA III /до 8TB диск/, 1 eSATA. Intel Dual-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 4 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, POS, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. Smart Track. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. Поддържа RAID 0/1/5/6/10. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤20W без HDD. Размери 2U, 440x451x95mm, RACK Mount, комплект с планки.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>945</p>
<p>NVR608-64-4KS2 12MP, H.265, 4K Intel Quad-core</p>	<p>H.265 64/128 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 8x SATA III /до 8TB диск/, 1 eSATA. Intel Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 4 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, POS, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. Smart Track. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. Поддържа RAID 0/1/5/6/10. HDD Hot-swap. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤20W без HDD. Размери 2U, 444x457.1x95mm, RACK Mount, комплект с планки.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>1290</p>
<p>NVR608-128-4KS2 12MP, H.265, 4K Intel Quad-core</p>	<p>H.265 64/128 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 16x SATA III /до 8TB диск/, 1 eSATA, 1x Mini SAS. Intel Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 4x USB порта, RS232, RS485, 4x RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 2x Giga optical interface. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, POS, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. Smart Track. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. Поддържа RAID 0/1/5/6/10. HDD Hot-swap. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -10°C~50°C. Захранване: AC100~240V, ≤51W без HDD. Размери 3U, 485x512.9x133.2mm, RACK Mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>2050 По заявка</p>
<p>NVR616-128-4KS2 12MP, H.265, 4K Intel Quad-core</p>	<p>H.265 64/128 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 16x SATA III /до 8TB диск/, 1 eSATA, 1x Mini SAS. Intel Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 4x USB порта, RS232, RS485, 4x RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 2x Giga optical interface. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, POS, Heat</p>		<p>2350 По заявка</p>
<p>NVR616R-64-4KS2 12MP, H.265, 4K Intel Quad-core Redundant</p>	<p>H.265 64/128 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 16x SATA III /до 8TB диск/, 1 eSATA, 1x Mini SAS. Intel Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 4x USB порта, RS232, RS485, 4x RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 2x Giga optical interface. Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции, POS, Heat</p>		<p>2730 По заявка</p>



<p>NVR616R-128-4KS2</p> <p>12MP, H.265, 4K Intel Quad-core Redundant</p> 	<p>мар, Броене на хора, Аудио детекция, ANPR с ИТС камера. Smart Track. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Fisheye Dewarping. Smart Fan. Поддържа RAID 0/1/5/6/10. HDD Hot-swap. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -10°C~50°C. Redundant захранване: 2x AC100~240V, ≤51W без HDD. Размери 3U, 485×512.9×133.2mm, RACK Mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	<p>2929</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ВИДЕО АРХИВ

<p>ESS1504C</p> 	<p>eSATA видео архив за разширяване дисковото пространство на NVR/HCVR/XVR рекордери Dahua. Поддържа 4x SATA III /до 6TB диск/, 1 eSATA 3Gbps връзка с рекордер, USB3.0 за връзка с рекордер. Скорост на четене/запис 64MB/s. Захранване: AC100~240V/max6.8W без HDD. Размери 1.5U, 440×408×70mm, rack mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>355</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ESS1508C</p> 	<p>eSATA видео архив за разширяване дисковото пространство на NVR/HCVR/XVR рекордери Dahua. Поддържа 8x SATA III /до 6TB диск/, 1 eSATA 3Gbps връзка с рекордер, USB3.0 за връзка с рекордер. Скорост на четене/запис 64MB/s. Захранване: AC100~240V/max9.8W без HDD. Размери 2U, 440×448×89mm, rack mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>465</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>EVSS016S</p> 	<p>512 канален професионален мрежов архив. Поддържа 16x SATA III /до 8TB диск/, 1 x Mini SAS за каскадно разширение. 64-bit Intel processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 1024Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. Интерфейси: 2x USB3.0, RS232, eSATA, 2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържа RAID 0/1/3/5/6/10/50/60. HDD Hot-swap. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -0°C~40°C. Redundant захранване – опция. Захранване: AC100~240V/max200W със HDD. Размери 3U, 484.6×473.6×133.2mm, 10kg без HDD.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>3180 По заявка</p> <p>Ultra Series</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>EVSS024S-R</p> 	<p>512 канален професионален мрежов архив. Поддържа 24x SATA III /до 8TB диск/, 2x Mini SAS за каскадно разширение. 64-bit Intel high-performance processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 1024Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. Интерфейси: 2x USB 3.0, RS232, eSATA, 4x RJ-45 port 10/100/1000Mbps. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържа RAID 0/1/3/5/6/10/50/60. HDD Hot-swap. Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта. Поддържани марки IP камери: Dahua, ONVIF Version 2.4, PSIA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Videotec, Vivotek и др. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура: -0°C~40°C. Redundant захранване: 2x AC100~240V/max200W със HDD. Размери 4U, 482.6×494×175mm, RACK Mount, 27kg без HDD.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>5113</p> <p>Ultra Series</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ ДАХУА

HDCVI МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ ДАХУА



MCVR5104-GCW

WiFi
3/4G
GPS

ShockProof



4-канално Full HD H.264 мобилно HDCVI цифрово записващо устройство (DVR). Вграден 3G/4G модул. Вграден WiFi модул. Вграден GPS. Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Realtime запис(25fps за всеки канла) на 2x1080P (1920x1080) + 2x720P (1280x720). 4xВидео входа с M12 конектор(със захранване за камерите) за CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио входа/1 аудио изход за двупосочна комуникация, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), Видео изходи VGA(M12), 2 x CVBS(M12). Твърд диск до 1x 2.5" SATA слота до 2TB, слот за SD карта до 128GB, 7 алармени входа/2 алармени изхода, RS485, RS232, CAN, 2xUSB3.0, 1xUSB2.0. Поддържа включване на външни сензори: разход на гориво, паник бутон, RFID четец. Мрежов порт: RJ45 10/100Mbps. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS; Android: gDMSS; Linux: DSS-M. Управление с мишка. Захранване: DC6~36V/12W без HDD и камери. Работна температура -30~60°C. Устойчив на вибрации, сертификати EN50155/ISO16750. Размери: 1DIN, 178x220x50mm. Препоръчителна комбинация с SSD420K.

Произход: Dahua, Китай



699

MCVR6208-GFW

WiFi
3/4G
GPS

2xSATA
ShockProof



8-канално Full HD H.264 realtime мобилно HDCVI цифрово записващо устройство (DVR). Вграден 3G/4G модул. Вграден WiFi модул. Вграден GPS. Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция на запис 1080P (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек. 8xВидео входа с M12 конектор(със захранване за камерите) за CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио входа/1 аудио изход за двупосочна комуникация, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), Видео изходи VGA(M12), 2 x CVBS(M12). Твърд диск до 2 x 2.5" SATA слота до 2TB/всеки, слот за SD карта до 128GB, 7 алармени входа/2 алармени изхода, RS485, RS232, CAN, 2xUSB2.0. Поддържа включване на външни сензори: разход на гориво, паник бутон, RFID четец. Мрежов порт: RJ45 10/100/1000Mbps. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS; Android: gDMSS; Linux: DSS-M. Управление с мишка. Захранване: DC6~36V/12W без HDD и камери. Работна температура -30~60°C. Устойчив на вибрации, сертификати EN50155/ISO16750. Размери: 1DIN, 180x190x50mm. Препоръчителна комбинация с SSD420K.

Произход: Dahua, Китай



999

HAC-HDW1220G-M-0360B

FullHD
OSD
Mini
ShockProof
Built in MIC
SONY Inside



2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI вибро и водоустойчива Мини куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1985x1105) SONY Exmor CMOS сензор с висока светлочувствителност, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, маханичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR оп. Фиксиран обектив 3.6mm с хоризонтален ъгъл 82.8°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери. Вградена 4KV гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери Ф62x62mm. M12 конектор: видео и захранване. Метален корпус за външен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155, степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай



59

Cannon

HAC-HDBW2231F-M-0280B

FullHD
OSD
Mini
ShockProof

StarvisSONY Inside



2.1 Megapixel Starlight True Day&Night HDCVI вибро, водо и вандалоустойчива куполна камера или FullHD 25fps@1080P (1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097). Интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, Механичен IR cut Filter, светлочувствителност 0.005Lux@F1.6(30 IRE), 0Lux IR оп, Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 110.5°, TrueWDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери. Вградена 4kV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, Захранване: DC12V±25%, Max 2.4W. M12 конектор: видео и захранване. Съвместими монтажни аксесоари: PFA136, PFB203W, PFA200W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Метален корпус за външен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155, степен на защита IK10 & IP67.

Произход: Dahua, Китай



96

HAC-HMW3200-0280B

FullHD
OSD
Mini
ShockProof






2.1 Megapixel True Day&Night HDCVI вибро и водоустойчива Dashboard камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1920x1080) CMOS сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, маханичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR оп. Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 106°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, Mirror. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери. Работна темп: -40°C~60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери: 107x42.5x54.5mm. M12 конектор: видео и захранване. Метален корпус за външен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155, степен на защита IP67.

Произход: Dahua, Китай





67




<p>HAC- HUM1220G-M- 0280B</p> <p>FullHD OSD Mini ShockProof</p>	<p>2.1 Megapixel Day&Night HDCVI вибро и водоустойчива камера за вграждане или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1920x1080) CMOS сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Светлочувствителност 0.02Lux@F2.0(Color), 0.002Lux@F2.0(B/W). Фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 109°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, Mirror. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, DC12V±25%, Max 0.6W. Размери: Ф30x68.2mm. M12 конектор: видео и захранване. Метален корпус за външен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155, степен на защита IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>59</p>
<p>HAC- HMW3200L</p> <p>FullHD OSD Mini ShockProof</p>	<p>2 Megapixel Day&Night HDCVI виброустойчива МИНИ камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.7" (1920x1080) CMOS сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление с обхват до 3 метра, маханичен IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on. Фиксиран обектив 2.1mm с хоризонтален ъгъл 139°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, Mirror. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери. Работна темп: -40°C~60°C, DC12V±25%, Max 1.5W. Размери: 71.6x60.9x45.9mm. M12 конектор: видео и захранване. PVC корпус за вътрешен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>59</p>
<p>HAC- HMW3200L-FR- 0210B</p> <p>FullHD OSD Mini ShockProof</p>	<p>2.1 Megapixel Day&Night HDCVI вибро и водоустойчива Dual камера или FullHD 1080P (1920x1080). Кадри 25fps@1080P(1920x1080); 25/50fps@720P (1280x720), 1/2.9" (1920x1080) CMOS сензор, процесор Dahua Cannon ISP. Интелигентно IR осветление за задната камера с обхват до 3 метра. Светлочувствителност 0.02Lux@F2.0(Color), 0Lux@F2.0(IR on). Предна камера с фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 116°, задна камера с фиксиран обектив 2.1mm с хоризонтален ъгъл 139°, DWDR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, Mirror. Вграден микрофон. OSD меню управляемо по коаксиален кабел от HCVR рекордери или UTC контролер PFM820. Вградена 4KV TVS гръмозащита. Работна темп: -40°C~60°C, DC12V±25%, Max 2.4W. Размери: 115.8x99.5x50.2mm. 2x M12 конектор: видео и захранване. PVC корпус за вътрешен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>85</p>






IP МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ DAHUA

<p>MNVR1104- GFW</p> <p>WiFi 3/4G GPS ShockProof</p>	<p>4-канално POE H.264 мобилно IP цифрово записващо устройство (NVR). Вграден 3G/4G модул. Вграден WiFi модул. Вграден GPS. Поддържа камери с резолюция до 2Mpix. Капацитет: 100Mbps входящ трафик/100Mbps запис. 4xВидео POE IEEE802.3af/at входа/изхода с M12 конектор. 1 аудио входа/1 аудио изход за двупосочна комуникация, Видео изходи VGA(M12), 2 x CVBS(M12). Твърд диск до 1x 2.5" SATA слота до 2TB, слот за SD карта до 128GB, 7 алармени входа/2 алармени изхода, RS485, RS232, CAN, 2xUSB2.0. Поддържа включване на външни сензори: разход на гориво, паник бутон, RFID четец. Мрежов порт: RJ45 10/100Mbps. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS; Android: gDMSS; Linux: DSS-M. Управление с мишка. Захранване: DC6~36V/15W без HDD и камери. Работна температура -30~60°C. Устойчив на вибрации, сертификати EN50155/ISO16750. Размери: 1DIN, 178x220x50mm. Препоръчителна комбинация с SSD420K.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>699</p>
<p>IPC-MW4231A- E2</p> <p>FullHD IVS Starlight 50/60fps TrueWDR BuiltIn Mic Shock / IK10 SONY Inside</p>	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT виброустойчива мобилна Dual Mirror камера или Standalone Видеорегистратор. FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS <u>сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността</u> с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Предна камера с фиксиран обектив 2.8mm с хоризонтален ъгъл 114.6°, задна камера с фиксиран обектив 2.1mm с хоризонтален ъгъл 133.6°, механичен IR cut Filter. 2x2 Stream с компресия H.265/H.264H/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Прояна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена IR LED подсветка с обхват до 2m. Интерфейси: Network: M12 конектор (10/100Base-T). Вграден микрофон. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS-M, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS-M. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max5.4W. Вградена 6kV TVS гръмозащита. Размери: 123x126x48.1mm. Метален корпус за вътрешен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>269 По заявка</p>




<p>IPC- HDBW4231F- M12-0280B</p>	<p>2 MP H.265+ Starlight True DAY/NIGHT IP вибро, водо и вандалоустойчива мобилна куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080). SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 1/2.8" (1937x1097) със светлочувствителност 0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 110°, механичен IR cut Filter. Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P (1920x1080)/50FPS, 720P (1280x720)/50FPS, (D1,CIF)/50fps. Функции: Детекция на движение, True WDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с обхват до 20m. Интерфейси: Network: M12 конектор (10/100Base-T). Вграден микрофон. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Приложения за наблюдение: Windows: DSS-M, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS-M. Работна темп: -30°C ~ 60°C; Захранване: DC12V±30%/max4.5W, PoE (802.3af). Вградена 6kV TVS гръмозащита. Съвместими монтажни аксесоари PFA139 и PFB204W, PFA106+(PFB305W/PFB220C+PFA117), PFA150, PFA151, PFA152-E. Размери: ф106x50mm. Метален корпус за външен монтаж устойчив на вибрации, сертификат EN50155, степен на защита IK10 & IP67.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>212</p>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------











АКСЕСОАРИ ЗА МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ DAHUA

<p>MLCDF7-E</p>	<p>7" Touch дисплеи за мобилни системи. Разделителна способност 1024x600. Капацитивен екран, 7 механични бутона, вграден говорител, 1m/6m кабел с M12 конектор. Комплект със стойка. Работна температура: -20°~65°C. Захранване: DC12V/max6W от MCVR. Размери: 181.4x121.6x27.7mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>225</p>
<p>MLED_BOX</p>	<p>Паник бутон и LED индикатор за работния статус на MNVR/MCVR. M12 конектор. 10 диодни светлини. Размери: 70x50x27.5mm.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>59</p>
<p>M868</p>	<p>Push-to-talk микрофон за MNVR/MCVR. M12 конектор. Чувствителност -38dB±3dB (1KHz, OdB-1V/pa), Честотен диапазон: 20~20 000Hz. Импеданс: 2.2KΩ/1.5V.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>28</p>
<p>M12 CC/3</p>			<p>9</p>
<p>M12 CC/6</p>	<p>M12 Пач кабел за мобилни CVI камери, дължина 3/6/12/18m.</p>		<p>10</p>
<p>M12 CC/12</p>	<p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>12</p>
<p>M12 CC/18</p>			<p>15</p>
<p>IP-M12-4D/3</p>			<p>По заявка</p>
<p>IP-M12-4D/6</p>	<p>M12 Пач кабел за мобилни IP камери, дължина 3/6/12/18m.</p>		<p>17</p>
<p>IP-M12-4D/12</p>	<p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>19</p>
<p>IP-M12-4D/18</p>			<p>По заявка</p>




SECURITY DISPLAY DAHUA


<p>LM18-L100</p>	<p>18.5" HD LED LCD Монитор. Индустилен LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1366x768, отношение 16:9, Яркост: 200cd/m², Контраст 600:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 5ms. Интерфейси: VGA, HDMI, BNC вход – поддържа CVBS, аудио вход. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/max20W. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 442x276x51.5mm. Комплект с desktop стойка и VGA кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>149</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------

LM22-L200	<p>23.5" FullHD LED LCD 4в1 Монитор. Индустриален LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 200cd/m², Контраст 1000:1, Зрителен ъгъл V170°/H160°, Време за реакция 5ms. Интерфейси: VGA, HDMI, BNC вход – поддържа HDCVI/TVI/AHD/ CVBS, BNC изход, аудио вход. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/max30W. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 516.6x316.7x51.2mm. Комплект с desktop стойка и VGA кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		199
LM24-F211	<p>23.8" FullHD LED LCD Монитор. Индустриален LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 250cd/m², Контраст 1000:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 14ms. Цвят: 16.7М. Интерфейси: VGA, HDMI, аудио вход. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/max29W. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 541x322.5x50mm. Комплект с desktop стойка и HDMI кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		179
LM27-F231-F	<p>27" FullHD LED LCD Монитор. Индустриален LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 300cd/m², Контраст 1000:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 14ms. Цвят: 16.7М. Интерфейси: VGA, HDMI, аудио вход. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/35W. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 611x366.6x49mm. Комплект с desktop стойка и HDMI кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		Предстои
DHL32-F600	<p>31.5" FullHD LED LCD Монитор. Индустриален DID LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 300cd/m², Контраст 1200:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 5ms. Интерфейси: VGA, 2xHDMI, аудио вход. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/max52W. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 731.2x435.6x79.2mm. Комплект с desktop стойка и HDMI и VGA кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		287
DHL43-F600	<p>42.5" FullHD LED LCD Монитор. Индустриален DID LCD панел за 7x24 натоварване. Разделителна способност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 300cd/m², Контраст 1200:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 5ms. Интерфейси: 1x VGA, 2x HDMI, 1x CVBS, 1x аудио вход, 1x RS232, 1x USB. Вградени говорители. Захранване: AC100~240V/max58W. Работна темп: 0°~50°C. Размери: 1222x692.8x63mm. Комплект с desktop стойка и HDMI и VGA кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		388
LM55-S401	<p>55" UltraHD 4K LED LCD Монитор. Индустриален LCD панел за 24x7 натоварване. Разделителна способност 3840x2160, отношение 16:9, Яркост: 500cd/m², Контраст 4000:1, Зрителен ъгъл V178°/H178°, Време за реакция 7ms. 24-bit true color цветова гама, 16.7М цвята. 3D-DNR, 3D COMB филтър. Интерфейси: VGA, 2x HDMI, DVI-D, AV(CVBS), аудио вход. Вградени говорители 2x10W. Захранване: AC100~240V/160W. Работна темп: 0°~40°C. Метален корпус със 5.2mm ултра тънка рамка и размери: 967x561x86mm. Комплект с desktop стойка и HDMI и VGA кабел. VESA mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		1750 По заявка
DHL19/22/27/3 2-BG	<p>Стойка за стена за монитори с размер 17~32". VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване: 25kg. Материал: алуминий, сив цвят.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		13
DHL42/43/49/5 5-BG	<p>Стойка за стена за монитори с размер 32~55". VESA : 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm. Максимално натоварване: 50kg. Материал: алуминий, сив цвят.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		24
BL102	<p>Регулируема Desktop стойка за 2 монитора с размер 10~24". Максимални размери: 400x315mm. Захващане за плоскост с дебелина 15~55mm. Регулиране на наклона – вертикално: -5~15°, хоризонтално: 5~15°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване: 8kg. Материал: алуминий, сив цвят.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		59
BL103	<p>Регулируема Desktop стойка за 3 монитора с размер 10~24". Максимални размери: 400x620mm. Захващане за плоскост с дебелина 15~55mm. Регулиране на наклона – вертикално: -5~15°, хоризонтално: 5~15°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване: 8kg. Материал: алуминий, сив цвят.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		79 По заявка

<p>BL104</p> 	<p>Регулируема Desktop стойка за 4 монитора с размер 10~24". Максимални размери: 400x315mm. Захващане за плоскост с дебелина 15~55mm. Регулиране на наклона – вертикално: -5~15°, хоризонтално: -5~15°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване: 8kg. Материал: алуминий, сив цвят. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>105 По заявка</p>
<p>BL301-G</p> 	<p>Регулируема Desktop стойка с газов амортизатор за 1 монитор с размер 10~30". Максимални размери: 390x535mm. Захващане за плоскост с дебелина 20~120mm. Регулиране на наклона – вертикално: -85~15°, хоризонтално: ±90°. Ротация: ±180°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване: 9kg. USB Порт. Материал: алуминий, сив цвят. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>72</p>
<p>BL302-G</p> 	<p>Регулируема Desktop стойка с газов амортизатор за 2 монитора с размер 10~27". Максимални размери: 390x535mm. Захващане за плоскост с дебелина 20~120mm. Регулиране на наклона – вертикално: -85~15°, хоризонтално: ±90°. Ротация: ±180°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване на рамо: 9kg. 2xUSB Порт. Материал: алуминий, сив цвят. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>123 По заявка</p>
<p>BL303-G</p> 	<p>Регулируема Desktop стойка с газов амортизатор за 3 монитора с размер 10~27". Максимални размери: 810x1450mm. Захващане за плоскост с дебелина 20~120mm. Регулиране на наклона – вертикално: -85~15°, хоризонтално: ±90°. Ротация: ±180°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване на рамо: 9kg. 3xUSB Порт. Материал: алуминий, сив цвят. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>177 По заявка</p>
<p>BL304-G</p> 	<p>Регулируема Desktop стойка с газов амортизатор за 4 монитора с размер 10~27". Максимални размери: 810x1450mm. Захващане за плоскост с дебелина 20~120mm. Регулиране на наклона – вертикално: -85~15°, хоризонтално: ±90°. Ротация: ±180°. VESA : 100x100mm, 75x75mm. Максимално натоварване на рамо: 9kg. 4xUSB Порт. Материал: алуминий, сив цвят. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>284 По заявка</p>



ВИДЕО ДЕКОДЕРИ ДАХУА

<p>NVS0104DH-4K</p> 	<p>4K Мрежов Standalone видео декодер. Intel x86 processor, Linux OS. Видео изход: 1 x HDMI, 1 x VGA. Обща декодираща способност: 4ch/12Mpix, 4ch/4K, 16ch/1080p, 36ch/720p, 64ch/D1. Поддържа камери до 12Mpix. Режими на работа: Zoom, Merge, Roam, Overlay. Квадратиране 1/4/9/16/25/36/64 за всеки изход. Поддържа Dahua IP камери, Dahua NVR, Dahua HCVR, Onvif, Hikvision и др. Упваление: LocalGUI, WEB, NKB1000/3000/5000, DSS. Поддържани протоколи: TCP/IP. Компресия: H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG, SVAC. Интерфейси: RJ-45 (10/100/1000), 4 x алармени входа, 4 x алармени изхода, аудио вход, аудио изход за двупосочна комуникация, 2xUSB2.0, RS485, RS232. Захранване: DC12V/max20W, комплект с адаптер. Размери: 440x300x42.1mm. Работна темп: -10~55°C. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>765 По заявка</p>
<p>NVD0405DH-4K</p>	<p>4K Мрежов Standalone видео декодер за управление на видеостена. Intel x86 processor, Linux OS. Видео изход: 4 x HDMI, 4 x VGA, 4 x BNC. Видео входове: 1 x HDMI. 4x BNC audio изхода. Обща декодираща способност: 4ch/12Mpix, 4ch/4K, 16ch/1080p, 36ch/720p, 64ch/D1. Поддържа камери до 12Mpix. Режими на работа: Zoom, Merge, Roam, Overlay. Квадратиране 1/4/9/16/25/36/64 за всеки изход. Поддържа Dahua IP камери, Dahua NVR, Dahua HCVR, Onvif, Hikvision и др. Упваление: LocalGUI, WEB, NKB1000/3000/5000, DSS. Поддържани протоколи: TCP/IP. Компресия: H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG, SVAC. Интерфейси: RJ-45 (10/100/1000), 4 x алармени входа, 4 x алармени изхода, аудио вход, аудио изход за двупосочна комуникация, 2xUSB2.0, RS485, RS232. Захранване: DC12V/max20W, комплект с адаптер. Размери: 440x300x42.1mm. Работна темп: -10~55°C. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>1199 По заявка</p>

<p>NVD0905DH-4I-4K</p>	<p>4K Мрежов Standalone видео декодер за управление на видеостена. Intel x86 processor, Linux OS. Видео изходи: 9 x HDMI. Видео входове: 2 x HDMI, 2 x DVI. Обща декодираща способност: 9ch/12Mpix, 9ch/4K, 36ch/1080p, 81ch/720p, 144ch/D1. Поддържа камери до 12MPix. Режими на работа: Zoom, Merge, Roam, Overlay. Квадратиране 1/4/9/16 за всеки изход. Поддържа Dahua IP камери, Dahua NVR, Dahua HCVR, Onvif, Hikvision и др. Управление: LocalGUI, WEB, NKB1000/3000/5000, DSS. Поддържани протоколи: TCP/IP. Компресия: H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG, SVAC. Интерфейси: 2 x RJ-45 (10/100/1000), 4 x алармени входа, 4 x алармени изхода, аудио вход, аудио изход за двупосочна комуникация, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xRS485, 1xRS232. Захранване: AC220V/max70W. Размери: 440x408x70mm. Работна темп: -10~55°C. Произход: Dahua, Китай</p>		<p>1490</p>
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------



СОФТУЕР И КОНТРОЛ DAHUA

<p>DSS Express</p> 	<p>Професионален VMS за мениджмънт, визуализация и единен мониторинг на системи за Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Видеодомофони, Алармени, ANPR, Разпознаване на лица, Видеостени. Server-client или Standalone, работа с PC клиент, Mobile Клиент. Поддържа до 512 видео канала и/или 32 канала за ANPR камери сери ИТС и/или 32 канала за камери* с разпознаване на лица AI серия и/или 1024 врати за КД и/или 32 алармени контролера(1024 зони) и/или 1024 видеодомофонни у-ва(макс 64x VTO). Поддържа работа с контролер за видео стена и видеодекодери Dahua, Управление с NKB контролери. Поддържани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. Поддържа на до 4 екрана с визуализация на 32 канала за екран (общо 128 канала). POP-UP и звукови аларми. E-Map растерна карта. Потребителски групи организирани в 3 нива, неограничен брой потребители, до 100 потребителя едновременно. Работа с дисков масив до 200TB, iSCSI за работа с мрежови архиви Dahua, серия EVS. Мрежов капацитет до 700Mbps(In350Mbps / Out350Mbps). Поддържан Server OS: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 /Windows Server 2008, Client OS: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		<p>НОВО!</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Базов **Standalone лиценз без отдалечен достъп, ограничени функции**. Включени 64 видео канала и/или 2 канала за ANPR камери сери ИТС и/или 2 канала за камери* с разпознаване на лица AI серия и/или 64 врати за КД и/или 8 алармени контролера(1024 зони) и/или 64 VTO/64 VTH видеодомофонни у-ва. 0

Базов **Server-client лиценз**. Включени 65 видео канала и/или 2 канала за ANPR камери сери ИТС и/или 2 канала за камери* с разпознаване на лица AI серия и/или 64 врати за КД и/или 8 алармени контролера(256 зони) и/или 64 VTO/64 VTH видеодомофонни у-ва. 68

<p>Video license</p>	<p>Лиценз за добавяне на видеоканал.</p>	<p>65</p>
<p>LPR license</p>	<p>Лиценз за добавяне на LPR/ANPR канал за камери серия ИТС</p>	<p>95</p>
<p>FR license</p>	<p>Лиценз за добавяне на видеоканал със разпознаване на лица за камери AI серия.</p>	<p>95</p>
<p>Door license</p>	<p>Лиценз за добавяне на канал/врата за контрол на достъп.</p>	<p>19</p>
<p>VDP license</p>	<p>Лиценз за добавяне на канал за видеодомофонно у-во VTO/VTH.</p>	<p>19</p>
<p>Alarm license</p>	<p>Лиценз за добавяне на канал за алармен панел до 32 зони.</p>	<p>179</p>



DSS Pro



Професионален VMS за мениджмънт, визуализация и единен мониторинг на системи за Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Видеодомофони, Алармени, POS, ANPR, Разпознаване на лица, Видеостени. **Server-client, Master-Slave** с до 20 сървъра в една система, работа с PC клиент, WEB клиент, Mobile Клиент. Поддържа до **2000(1000 у-ва) видео канала и/или 200 канала за ANPR камери сери ИТС и/или 64 канала за камери* с разпознаване на лица серия FR и/или 1024 врати за КД и/или 32 алармени контролера(1024 зони) и/или 1024 видеодомофонни у-ва(макс 64х VTO) и/или 100 POS у-ва и/или 100 канал за броене на хора и/или 100 канала с Heat Map**. До 500 Onvif у-ва с 2000канала. Поддържа работа с контролер за видео стена и видеодекодери Dahua, Управление с NKB контролери. Поддржани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. Поддържа на до 4 екрана с визуализация на 64 канала за екран (общо 256 канала). **POP-UP и звукови аларми**. Е-Мар rasterна карта. Потребителски групи организирани в 10 нива, неограничен брой потребители, до 200 потребителя едновременно. Работа с дисков масив до 200TB, iSCSI за работа с мрежови архиви Dahua, серия EVS. Мрежов капацитет до 1,2Gbps(In600Mbps / Out600Mbps). Поддржан Server OS: Windows 7 (64-bit)/Windows 10 (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Standard/Windows Server 2012, Client OS: Windows 7 / Windows 10 /Windows Server 2012.

Произход: Dahua, Китай



По заявка

Smart PSS



Професионален CMS за запис, мениджмънт, визуализация и единен мониторинг до **256 канала от 64 устройства**. Поддържа IP камери, DVR, NVR, HDCVI, Video Wall Controller, NKB и IP видео домофони, **Контрол на достъп** Dahua. Поддржани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. Поддржка на до 4 екрана с визуализация на 64 канала за екран (общо 256 канала). **POP-UP и звукови аларми**. Едновременно възпроизвеждане на 36 канала. Едновременен запис на 32 канала на сървъра. Поддржани операционни системи: Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX 10.7 или по-нова. Лесен и интуитивен интерфейс за работа.

Произход: Dahua, Китай



0

DMSS Plus



Приложение за видеонаблюдение **DMSS** за мобилни телефони с операционна система **Android** и **iOS**. Поддържа IP камери, DVR, NVR, HDCVI DVR и **IP Видеодомофони Dahua**. Поддржани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. **Конфигурация на устройствa**, HDD статус. Визуализация на алармени събития посредством **Push нотификация**. Мениджмънт на 256 канала. Наблюдение на 16 канала в реално време. Преглед на запис 4 канала едновременно. **Е-Мар**. Поддржани операционни системи Android 3.0 или по-нова; iOS 7.0 или по-нова.

Произход: Dahua, Китай



0

NKB1000



Мрежов контролер с 3-осов джойстик и клавиатура за управление на устройства Dahua. Поддържа: Всички модели моторизирани камери Dahua, DVR Dahua, **Smart PSS през USB**. Комуникационни интерфейси: RS485/RS422/RS232, USB, TCP/IP. Поддържа Pelco-P/D за управление на камери от други производители. LCD дисплей с размери 75.2x33.85mm. Захранване: DC12/5W. Размери: 330x160x37.5mm. Работна температура -10°C~+55 °C.

Произход: Dahua, Китай



279

NKB5000-F



Работна станция - мрежов контролер с 4-осов джойстик и клавиатура за управление на устройства Dahua. Dual-Core процесер, Linux 4.2.0 OS. **Вграден 10.1" Touch LCD дисплей 1280x800**. Визуализация на камери с резолюция до 1080p. Квадратиране 1/4/8/9/16 за всеки екран, вградени и HDMI. Поддържа: Всички модели моторизирани камери Dahua, DVR Dahua, **Smart PSS през USB, IP камери, HCVR, NVR, DSS, M70**, Direct mode, Network mode, Platform mode. Комуникационни интерфейси: 2xRJ45(10/100/100Mbps), RS485, 2xRS232, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, WiFi 2.4GHz. 1 x аудио вход, 1 x аудио изход с двупосочно аудио, **вграден говорител**. Поддържа **локален запис на видео и снимки върху USB flash drive**. Поддържа Pelco-P/D за управление на камери от други производители. **4x HDMI изхода** с обща декодираща способност: 4ch/12Mpix/20fps, 4ch/4K/30fps, 6ch/5Mpix/30fps, 8ch/4Mpix/30fps, 10ch/3Mpix/30fps 16ch/2Mpix/30fps. Управление с мишка. Поддържа камери до 12MPix. Захранване:DC12V/25W. Работна температура -10°C~+55 °C.

Произход: Dahua, Китай



1567

КОМУНИКАЦИОННО И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ DAHUA/ PLANET

DESKTOP POE КОМУТАТОРИ



PFS3005-4P-58		<p>5-портов Layer 2 POE суич 4 порта x 10/100Base-TX POE, 1 x uplink порт 10/100Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, MDI/MDIX self-adaptation. Максимална мощност на порт 30W. Обща мощност 58W. Комутираща способност: 1Gbps, буферна памет 448Kb, Mac table: 1K, Packet forward: 744Kpps. Flow control. Вградена гръмозащита 1KV. Работна температура -10C°~50C°. Размери: 100x100x26mm. Режим Extend Mode: 10Mbps POE на разстояние до 250m с изолация на портове 1~4. Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		33
PFS3008-8GT-60		<p>8-портов Gigabit Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 4 порта x 10/100/1000Base-TX POE, 4 x uplink порт 10/100/1000Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, MDI/MDIX self-adaptation. Максимална мощност на порт 1: 60W, порт 2-4: 30W. Обща мощност 60W. Комутираща способност: 20Gbps, буферна памет 1.5Mb, Mac table: 8K, Packet forward: 11.9Mpps. Flow control. Вградена гръмозащита 2KV. Работна температура -10C°~55C°. Метален корпус с размери: 190x100x30mm. Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		48
PFS3008-8GT-96		<p>8-портов Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100/1000Base-TX POE. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, MDI/MDIX self-adaptation. Максимална мощност на порт 1: 60W, порт 2-8: 30W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 20Gbps, буферна памет 1.5Mb, Mac table: 8K, Packet forward: 11.9Mpps. Flow control. Вградена гръмозащита 2KV. Работна температура -10C°~55C°. Метален корпус с размери: 190x100x30mm. Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		55
PFS3010-8ET-96		<p>10-портов Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100Base-TX POE, 2 x gigabit uplink порт 100/1000Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, MDI/MDIX self-adaptation. Максимална мощност на порт 1: 60W, порт 2-8: 30W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 5.6Gbps, буферна памет 4Mb, Mac table: 2K, Packet forward: 4.17Mpps. Flow control. Вградена гръмозащита 2KV. Работна температура -10C°~55C°. Метален корпус с размери: 190x100x26mm. Режим Extend Mode: 10Mbps POE на разстояние до 250m с изолация на портове 1~8. Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		55
PFS3117-16ET-135		<p>18-портов Layer-2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100Base-TX POE, Combo 1 x Gigabit uplink порт x 10/100/1000Base-T, Combo 1 x Оптичен порт 1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 1&2: 60W, максимална мощност на порт 3~16: 30W. Обща мощност 135W, POE Комутираща способност: 5,2Gbps, Packet Forwarding Rate: 3.87Mpps, Packet Buffer: 2.75Mbit, Mac Table: 4K. Поддържани протоколи: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. CCTV Mode(приоретизиране cache на 1~8порт), Extended Mode 250m/10Mbps(1~8порт) POE, VLAN Isolation Mode. Работна темп: 0C°~45C°. Размери: 340x200x43mm. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		 153
PFS3125-24ET-190		<p>26-портов Layer-2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 порта x 10/100Base-TX POE, Combo 1 x Gigabit uplink порт x 10/100/1000Base-T, Combo 1 x Оптичен порт 1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 1&2: 60W, максимална мощност на порт 3~24: 30W. Обща мощност 190W, POE Комутираща способност: 6.8Gbps, Packet Forwarding Rate: 5.06Mpps, Packet Buffer: 4Mbit, Mac Table: 4K. Поддържани протоколи: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. CCTV Mode(приоретизиране cache на 1~8порт), Extended Mode 250m/10Mbps(1~8порт) POE, VLAN Isolation Mode. Работна темп: 0C°~45C°. Размери: 340x200x43mm. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		 188







PRO СЕРИЯ POE КОМУТАТОРИ



PFS3106-4P-60	DIN mount		<p>6-портов Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 4 порта x 10/100Base-TX POE, 1 x Uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at. Максимална мощност на порт 30W. Обща мощност 60W. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 3.57Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 4KV. Размери: 150x100x30mm. Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		51	Pro Series
PFS3206-4P-96	2 x SFP Hi-POE DIN mount		<p>6-портов Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 3 порта x 10/100Base-TX POE, 1 x Uplink/Hi-POE порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, максимална мощност на порт 1,2,3 - 30W максимална мощност на порт 4 - 60W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 4.81Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 4KV. Размери: 150x100x30mm. Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		66	Pro Series
PFS3110-8P-96	DIN mount		<p>10-портов Layer 2 POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100Base-TX POE, 1 uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 30W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 7,6Gbps, буферна памет 1Mb. Mac table: 8K, Packet forwart: 4.17Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 4KV. Размери: 150x100x42mm. Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		78	Pro Series
PFS3409-4GT-96	4 x SFP Hi-POE Gigabit Industrial DIN mount DualPower		<p>11-портов Индустриален Layer 2 Gigabit HI-POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100/1000Base-T POE, 1 uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at. Максимална мощност на порт 1: 60W, порт 2-4: 30W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 33Gbps, буферна памет 1.75Mb. Mac table: 4K, Packet forwart: 16.37Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 2KV/4KV. Размери: 150x110x42mm. DIN mount. Redundant захранване: DC48-57V, Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		128	Pro Series
PFS3211-8GT-120	2 x SFP Hi-POE Gigabit Industrial DIN mount DualPower		<p>11-портов Индустриален Layer 2 Gigabit HI-POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100/1000Base-T POE, 1 uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at. Максимална мощност на порт 1&5: 60W, порт 2-4&6-8: 30W. Обща мощност 120W. Комутираща способност: 33Gbps, буферна памет 1.75Mb. Mac table: 4K, Packet forwart: 16.37Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 6KV/8KV. Размери: 150x110x42mm. DIN mount. Redundant захранване: DC48-57V, Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Дахуа, Китай</p>		159	Pro Series

УПРАВЛЯЕМИ POE КОМУТАТОРИ



PFS4206-4P-96	2 x SFP Hi-POE Managed DIN mount SpanningTree	<p>6-портов Layer 2 Управляем POE свич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 3 порта x 10/100Base-TX POE, 1 x Uplink/Hi-POE порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, SNMP V1/V2C, WEB managment, POE management. Spanning Tree, STP/RSTP, Private fast ring network(recovery<50ms). Максимална мощност на порт 1,2,3 - 30W максимална мощност на порт 4 - 60W. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 8K, Packet forward: 4.91Mpps. Индустриален дизайн с работна температура -30°C~65°C. Вградена гръмозащита 4KV. Размери: 150x100x30mm. Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Дагуа, Китай</p>		85
GS-4210-8P2T2S-EU	2 x SFP Gigabit Managed Spanning tree	<p>10-портов Layer 2 Управляем POE свич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100/1000Base-T POE, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X, 2 x Uplink порт 10/100/1000Base-T, Console port. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE802.3af, IEEE802.3at, SNMP V1/V2C/3, WEB management, POE management. Spanning Tree, STP/RSTP, Максимална мощност на порт - 30W. End-span (+)1/2, (-)3/6. Обща мощност 240W. Комутираща способност: 17.76Gbps, буферна памет 4.1Mb, Mac table: 8K. Работна температура 0°C~50°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 1U, 330x200x44.5mm, комплект с планки за монтаж в RACK.</p> <p>Произход: Planet, Тайван</p>		278
FNSW-1608PS	Managed	<p>16-Port управляем/WEB Managed 10/100Mbps 8-Port PoE Ethernet Switch. PoE Standard IEEE 802.3af / PSE Power Budget 110 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts. Dimensions 440 x 120 x 44 mm. Планки за монтаж в RACK шкаф.</p> <p>Произход: Planet, Тайван</p>		137
PFS4218-16ET-190	Managed	<p>20-портов управляем/WEB Managed Layer-2 POE свич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100Base-TX POE, Combo 2 x uplink порт x 10/100/1000Base-T, Combo 2 x Оптичен порт 1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 1&2: 60W, максимална мощност на порт 3~16: 30W. Обща мощност 190W, POE Management & Statistics. Комутираща способност: 8,8Gbps. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Port Aggregation: Static link & LACP, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, SNMP V1/2C/3. Extended Mode 250m POE. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 4kV/2kV. Размери: 440x300x44mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.</p> <p>Произход: Дагуа, Китай</p>		179
PFS4218-16ET-240	Managed	<p>20-портов управляем/WEB Managed Layer-2 POE свич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100Base-TX POE, Combo 2 x uplink порт x 10/100/1000Base-T, Combo 2 x Оптичен порт 1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 1&2: 60W, максимална мощност на порт 3÷24: 30W. Обща мощност 240W, POE-Management & Statistics. Комутираща способност: 8,8Gbps. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Port Aggregation: Static link & LACP, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, SNMP V1/2C/3. Extended Mode 250m POE. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 4kV/2kV. Размери: 440x300x44mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.</p> <p>Произход: Дагуа, Китай</p>		209
PFS4226-24ET-240	Managed	<p>28-портов управляем/WEB Managed Layer-2 POE свич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 порта x 10/100Base-TX POE, Combo 2 x uplink порт x 10/100/1000Base-T, Combo 2 x Оптичен порт 1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт 1&2: 60W, максимална мощност на порт 3÷24: 30W. Обща мощност 240W, POE-Management & Statistics. Комутираща способност: 8.8Gbps. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Port Aggregation: Static link & LACP, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, SNMP V1/2C/3. Extended Mode 250m POE. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 4kV/2kV. Размери: 440x300x44mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.</p> <p>Произход: Дагуа, Китай</p>		239





PFS4420-16GT-250

20-портов **управляем/WEB Managed** Gigabit Layer-2 POE свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100/1000Base-T POE, 4 x Оптичен порт 1000Base-X.** POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт: **30W**, Обща мощност **250W**. Комутираща способност: **56Gbps**. Packet Forwarding Rate: 29.76Mpps, Buffer Memory: 4.1Mbit, Mac Table: 8K. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, Port Aggregation: Manual, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 4kV/2kV. Размери: 440x260x44mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.

Произход: Дахуа, Китай

Gigabit Managed

339



НОВО!

PFS4428-24GT-370

28-портов **управляем/WEB Managed** Gigabit Layer-2 POE свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 порта x 10/100/1000Base-T POE, 4 x Оптичен порт 1000Base-X.** POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, максимална мощност на порт: **30W**, Обща мощност **370W**. Комутираща способност: **56Gbps**. Packet Forwarding Rate: 41.66Mpps, Buffer Memory: 4.1Mbit, Mac Table: 8K. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, Port Aggregation: Manual, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 4kV/2kV. Размери: 440x260x44mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.

Произход: Дахуа, Китай

Gigabit Managed

439



НОВО!

ePOE SERIES

LR1002

ePOE пасивен конвертор за коаксиален кабел, **работи с ePOE свич PFL2106-4ET-96 и ePOE камери.** Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние максимум **1000m(10Mbps/8W)** или **400m(100Mbps/23W)**, **захранващата мощност и скоростта на връзката зависят от разстоянието и типа на кабела.** 1 порт x 10/100Base-TX POE, 1 x BNC порт, максимална мощност: **50W**. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, MDI/MDIX self-adaption. Работна температура -40°C~60°C. Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита(ниво 4). Размери: 56x27x21mm. **Комплект приемник/предавател.**

Произход: Дахуа, Китай






38

LR1002-1ET transmitter

ePOE/POE пасивен конвертор за коаксиален кабел, съвместими с **ePOE свичове и камери и с POE сучове и камери.** Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние максимум **1000m(10Mbps/6W)** или **400m(100Mbps/16W)**, **захранващата мощност и скоростта на връзката зависят от разстоянието и типа на кабела.** 1 порт x 10/100Base-TX POE, 1 x BNC порт, максимална мощност: **50W**. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, **IEEE802.3af, IEEE802.3at**, MDI/MDIX self-adaption. Работна температура -30°C~65°C. Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита(ниво 4). Размери: 79x52x23mm.

Произход: Дахуа, Китай






35

LR1002-1EC Receiver

ePOE пасивен конвертор за коаксиален кабел, съвместими с **ePOE свичове и камери и с POE сучове и камери.** Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние максимум **1000m(10Mbps/6W)** или **400m(100Mbps/16W)**, **захранващата мощност и скоростта на връзката зависят от разстоянието и типа на кабела.** 1 порт x 10/100Base-TX POE, 1 x BNC порт, максимална мощност: **50W**. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, **IEEE802.3af, IEEE802.3at**, MDI/MDIX self-adaption. Работна температура -30°C~65°C. Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита(ниво 4). Размери: 79x52x23mm.

Произход: Дахуа, Китай



35

PFL2106-4ET-96

6-портов Layer 2 свич с **ePOE/POE** технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до **800m(10Mbps)** или **300m(100Mbps)**. **Оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 4 порта x 10/100Base-TX POE, 1 uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 100/1000Base-X.** POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, максимална мощност на порт 1,2,3 - **30W** максимална мощност на порт 4 - **60W**. Обща мощност 96W. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X. **Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~65°C.** Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита(ниво 4). Размери: 150x100x30mm. **Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.**


Произход: Дахуа, Китай


DIN mount


79


Pro Series


LR2218-16ET-240	<p>20-портов управляем/WEB Manged Layer 2 суич с ePOE/POE технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps). Оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100Base-TX POE/ePOE, 2x Combo uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2x Combo Оптичен порт 100/1000Base-X. POE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, максимална мощност на порт 1,2 - 60W максимална мощност на порт 3~16 - 30W. Обща мощност 240W, POE-Management & Statistics. Портове 1~8: IEEE, E100, E10, Twisted pair mode, Coaxial mode. Комутираща способност: 8.8Gbps, буферна памет 2.75Mb, Packet Forwarding Rate: 5.36Mpps, Mac table 4K. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, 802.1Q, VLAN, STP/RSTP, QoS, SNMP, Port Aggregation. Работна темп: -10°C~55°C. Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита 2/4KV. Захранване: AC100~240V/Размери: 440x300x44mm. RACK mount. Произход: Даһуа, Китай</p>		277 По заявка
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------


LR2226-24ET-360	<p>28-портов управляем/WEB Manged Layer 2 суич с ePOE/POE технология за пренос по CAT5 кабел на захранване и информация на разстояние до 800m(10Mbps) или 300m(100Mbps). Оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 порта x 10/100Base-TX POE/ePOE, 2x Combo uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2x Combo Оптичен порт 100/1000Base-X. POE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, максимална мощност на порт 1,2 - 60W максимална мощност на порт 3~16 - 30W. Обща мощност 240W, POE-Management & Statistics. Портове 1~8: IEEE, E100, E10, Twisted pair mode, Coaxial mode. Комутираща способност: 8.8Gbps, буферна памет 2.75Mb, Packet Forwarding Rate: 6.55Mpps, Mac table 4K. Стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, 802.1Q, VLAN, STP/RSTP, QoS, SNMP, Port Aggregation. Работна темп: -10°C~55°C. Повишена устойчивост на пренапрежения, вградена гръмозащита 2/4KV. Захранване: AC100~240V/Размери: 440x300x44mm. RACK mount. Произход: Даһуа, Китай</p>		332 По заявка
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------


POE INJECTOR/EXTENDER/SPLITTER


PFT1200	<p>Hi-POE Gigabit инжектор POE/POE+/Hi-POE/60W, Скорост на връзката Gigabit 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX, 2 x RJ45 порта. Дiodна индикация. Вградена Level 3 гръмозащита. Вградено захранване, AC100~240/16W/50Hz, комплект с кабел. Работна темп: -30~65°C. Черен PVC корпус. Размери: 150x70x39mm. Произход: Даһуа, Китай</p>		31
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

TAM1GT1GT-30	<p>Gigabit POE инжектор IEEE802.3af/at/30W, Скорост на връзката Gigabit 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX, 2 x RJ45 порта. Протоколи: IEEE 802.u, 802.3ab, 802.1at, 802.3at. Дiodна индикация. Вградено захранване, AC100~240/16W/50Hz, комплект с кабел. Работна темп: -10~55°C. PVC корпус. Размери: 132.3x60x33mm. Произход: Даһуа, Китай</p>		21
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

TT-713E-PSET	<p>Gigabit POE инжектор IEEE802.3af/at/30W, Скорост на връзката Gigabit 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX, 2 x RJ45 порта. End-span: (+)1/2, (-)3/6. Протоколи: IEEE 802.3i, 802.u, 802.3x, 802.1at, 802.3at. Дiodна индикация. Вградена гръмозащита, ESD защита: Level 3, IEC61000-4-2. MTBF: min 30 000h. Вградено захранване, AC100~240/16W/50Hz, комплект с кабел. Работна температура: 0~55°C. Черен PVC корпус. Размери: 115x50x31mm. Произход: Даһуа, Китай</p>		16
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

PFT1300	<p>Пасивен POE удължител/разклонител с възможност за каскадиране. Захранване на до 3 IPC(до 8W), IEEE802.3af/at, Скорост на връзката 10/100Mbps, 3 x RJ45 порта: 1x POE вход, 2x POE изходи за IPC или втори PFT1300. Дiodна индикация. Вградена Level 4 гръмозащита. DIN mount. Работна темп: -30~60°C. Размери: 79x52x23mm. Работи в комбинация с PFT1200. Произход: Даһуа, Китай</p>		20
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

CV-POE-DC	<p>Пасивен POE комплект - инжектор/сплитер, Скорост на връзката 10/100Mbps, 1 x RJ45 порт, 1 DC12V порт. Мрежа: 1/2, 3/6, Заравне: (+)4/5, (-)7/8. Произход: Catchview, Китай</p>		6
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------

CV-PD3201	<p>РоЕ сплитер за захранване на контролери от POE суич или инжектор. Преобразува входящия РоЕ сигнал в изходящ: 12V DC захранване + RJ45 Ethernet за видео. 10/100Mbps, Max 15.4W за порт, IEEE 802.3af. Plug-&-Play. Произход: Catchview, Китай</p>		12
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------



CV-PD3201-AT	<p>РоЕ сплитер за захранване на контролери от РоЕ суич или инжектор. Преобразува входящия РоЕ сигнал в изходящ: 12V DC захранване + RJ45 Ethernet за видео. 10/100Mbps, Max 25.5W за порт, IEEE 802.3af. Plug-&-Play.</p> <p>Произход: Catchview, Китай</p>		18
ETHERNET КОМУТАТОРИ			
PFS3005-5GT	<p>Мини 5-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 5 gigabit порта x 10/100/1000 Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z. Комутираща способност: 10Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 2K, Packet forwart: 7.44Mpps. Flow control. Работна температура 0°C~40°C. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 100x64x36mm. Захранване: DC5V/0.6A, Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		15
			
PFS3106-4T	<p>6-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 4 порта x 10/100Base-T, 1 x Uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 3.57Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -40°C~70°C. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x30mm. Захранване: DC12V/3W, Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		37
DIN mount		Pro Series	
			
SW-804	<p>8-Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch, 8 auto MDI/MDIX ports Switch Fabric 1.6Gbps. Throughput (packet per second) 1.19Mpps, Maximum Packet Size 1536bytes, FCC Part 15 Class B. Dimensions (W x D x H) 168 x 100 x 29 mm. Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Planet, Тайван</p>		11
			
PFS3008-8GT	<p>8-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 gigabit порта x 10/100/1000 Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z. Комутираща способност: 16Gbps, буферна памет 1.5Mb, Mac table: 5K, Packet forwart: 11.9Mpps. Flow control. Работна температура 0°C~40°C. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 186x106x33mm. Захранване: DC9V/1A, Комплект със захранващ адаптер.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		28
			
PFS3110-8T	<p>10-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта x 10/100Base-T, 1 x Uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X. Комутираща способност: 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 4.17Mpps. Flow control. Индустриален дизайн с работна температура -40°C~70°C. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Захранване: DC12V/3W, Комплект със захранващ адаптер. DIN mount.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		58
DIN mount		Pro Series	
			
FNSW-1601	<p>Green 16-портов Layer 2 суич. 16 порта x 10/100 Base-TX. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p. Комутираща способност: 3.2Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 2.38Mpps. Flow control. MDI/MDI-X, Работна температура 0°C~50°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 440x180x44mm/1U, RackMount, комплект с планки. Захранване: AC100~240V/1.3W.</p> <p>Произход: Planet, Тайван</p>		39
			
GSD-1603	<p>16-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 gigabit порта x 10/100/1000 Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN. Комутираща способност: 32Gbps, Mac table: 8K, Packet forwart: 23.8Mpps. Flow control. Работна температура 0°C~50°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 155x118x46mm. Захранване: DC12V/10W, комплект с адаптер.</p> <p>Произход: Planet, Тайван</p>		61
Gigabit			
			
PFS3016-16GT	<p>16-портов Layer 2 суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 gigabit порта x 10/100/1000 Base-T. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z. Комутираща способност: 31Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 23.8Mpps. Flow control. Работна температура 0°C~40°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 294x178x44mm. Захранване: AC100~240V.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		65
Gigabit			
			

GSW-1601

Gigabit



16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000Base-T MDI/MDIX Ports 16, Throughput (packet per second) 23.8Mpps. Switch Fabric 32Gbps, Packet Size 9K. Dimensions (W x D x H) 440x180x45mm, 1U height. Планки за монтаж в RACK шкаф.

Произход: Planet, Тайван



74

PFS3024-24GT

Gigabit



24-портов Layer 2 свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 gigabit порта x 10/100/1000 Base-T.** Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z. Комутираща способност: 48Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table: 8K, Packet forward: 35.7Mpps. Flow control. Работна температура 0°C~40°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 294x178x44mm. Захранване: AC100~240V.

Произход: Dahua, Китай



85

УПРАВЛЯЕМИ ETHERNET КОМУТАТОРИ

GSD-1020S

2x SFP
Gigabit
Managed
Spanning tree



10-портов Layer 2 **Управляем** свич. **8 порта x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X.** Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, SNMP V1/V2C/3, WEB managment, Spanning Tree: STP/RSTP/MSTP/BPDU. Комутираща способност: **20Gbps**, буферна памет 512Kb, Mac table: 8K, Packet forward: 14.8Mpps. Работна температура 0°C~50°C. Вградена гръмозащита 6KV. Метален корпус с размери: 1U, 217x135x43.5mm.

Произход: Planet, Тайван



95

GS-4210-16T2S

SFP
Gigabit
Managed
SpanningTree



16-портов **Managed** Layer-2 свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16 порта x 10/100/1000Base-TX, 2x оптичен порт 1000Base-X.** Комутираща способност: 36Gbps, Mac table 8K, буферна памет 4.1Mb. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Link aggregation, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, IGMP, Spanning tree, MLD, LLDP, LACP. Работна температура - 0°C~50°C. Вградена ESD защита. Размери: 445x207x45mm, Rack-mount, Компект с планки. Захранване: AC100~240V/10.4W.

Произход: Planet, Тайван



133

PFS4220-16T



16-портов **WEB Managed** Layer-2 свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 16порта x 10/100Base-TX, 2 x uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 1000Base-X.** Комутираща способност: 24.8Gbps, Packet Forwarding Rate 8.33Gpps, Буферна памет: 8Mb, Mac table 16K. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Link aggregation, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, IGMP. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 2kV/1kV. Размери: 442x263x44.5mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.

Произход: Dahua, Китай



182



PFS4228-24T

SFP
Gigabit
Managed



24-портов **WEB Managed** Layer-2 свич **оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 24 порта x 10/100Base-TX, 2 x uplink порт x 10/100/1000Base-T, 2 x Оптичен порт 1000Base-X.** Комутираща способност: 24.8Gbps, Packet Forwarding Rate 9.52Gpps, Буферна памет: 8Mb, Mac table 16K. Поддържани протоколи: VLAN 802.1Q, STP, RSTP, Link aggregation, Port Mirroring, DHCP-client, Flow Control: Half & Full-duplex, IP & Mac binding, IEEE802.1x, QoS: 802.1P, IGMP. Работна температура -10°C~55°C. Вградена гръмозащита 2kV/1kV. Размери: 442x263x44.5mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V. Съвместими аксесоари: PFT3950, PFT3960, PFT3970.









Произход: Dahua, Китай



209



AGGREGATION КОМУТАТОРИ

PFS5424-24T	<p>20-портов Управляем Layer-2+ свич. 20 порта x 10/100/1000Base-T, 4x Combo 1GE SFP/RJ45 порта. Комутираща способност: 350Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Gpps, Mac table 32K. Поддържани протоколи: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Port Speed Limit, Mirroring, Flow Control, Multicast, DHCP, Storm Suppression, IP Routing, QoS, Management: WEB, SNMP, Telnet, CLI, SSH 2.0, RMON, LLDP. Работна температура -10°C~55°C. Размери: 440x285x44.5mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V/50W, Dual power. Произход: Дахуа, Китай</p>		482
Gigabit Layer 2+ Managed			
			
GS-5220-16S8C-EU	<p>L2+/L4 24-Port 100/1000X SFP with 8 Shared TP Managed Switches, with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing. Copper Ports 8 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X ports, shared with Port-1~Port-8. SFP/mini-GBIC Slots 24 100/1000Base-X dual-speed SFP interfaces 24 100/1000Base-X dual-speed SFP interfaces. Switch Fabric 48Gbps / non-blocking. Throughput 35.7Mpps@64Bytes. Layer 2 & Layer 3 Functions. Планки за монтаж в RACK шкаф. Произход: Planet, Тайван</p>		447
Optical Gigabit Managed			
			
PFS5924-24X	<p>24-портов Управляем Layer-2+ SFP свич. 16x SFP порта 1000BASE-X, 8x Combo SFP/RJ45 1000 BASE-X/T. Комутираща способност: 350Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Gpps, Mac table 32K. Поддържани протоколи: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Loopback detection, Port Aggregation, Port Speed Limit, Mirroring, Flow Control, Multicast, DHCP, Storm Suppression, IP Routing, QoS, Management: WEB, SNMP, Telnet, CLI, SSH 2.0, RMON, LLDP. Работна температура -10°C~55°C. Размери: 440x285x44.5mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V/50W. Произход: Дахуа, Китай</p>		535
Optical Gigabit Layer 2+ Managed			
			
PFS6428-24T	<p>24-портов Управляем Layer-3 свич. 24 порта x 10/100/1000Base-T, 4x 10GE SFP+/GE SFP Оптични порта. Комутираща способност: 392Gbps, Packet Forwarding Rate 96Gpps, Mac table 32K. Поддържани протоколи: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Port Speed Limit, Mirroring, Flow Control, Multicast, DHCP, Storm Suppression, IP Routing, QoS, Management: WEB, SNMP, Telnet, CLI, SSH 2.0, RMON, LLDP. Работна температура -10°C~55°C. Размери: 440x285x44.5mm, Rack-mount. Захранване: AC100~240V/50W, Dual power. Произход: Дахуа, Китай</p>		899
10G Layer 3 Managed			
			

WIRELESS AP/BRIDGE/ROUTER



PFWB2-60n



Мини 2.4GHz CPE, 802.11b/g/n MIMO 2x2 безжичен водоустойчив Access Point/NetworkBridge Router IPv4, Router IPv6. Режими на работа: AP WDS, AP TDMA, Station WDS TDMA, Station ARP NAT. **Dual Firmware.** Вградена **9dBi** насочена антена **60°** хоризонтален ъгъл, **60°** вертикален ъгъл на покритие. Максимален **Обхват 3km**(до 60Mbps). Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 2.402 - 2.492MHz. OFDM модулация. Канал: 5/10/20/40MHz. Изходяща мощност: **31dBm**. Чувствителност -96dBm. **До 64 клиента.** LAN порт: 1x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. Security: WPA/WPA2/WACL. WAN: Static IP, DHCP client, PPPoE client. Management & Services: DHCP server, SNMP server, NTP client, ping watchdog, HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet. Tools: Site survey, link test, antenna alignment. Вградена гръмозащита. Захранване: Passive PoE 24VDC/4.5W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за външен монтаж, IP66. Размери: 145x116x58mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~70°C.

Произход: Дахуа, Китай



65

PFWB2-30n



2.4GHz CPE, 802.11b/g/n MIMO 2x2 безжичен водоустойчив Access Point/NetworkBridge Router IPv4, Router IPv6. Режими на работа: AP WDS, AP TDMA, Station WDS TDMA, Station ARP NAT. **Dual Firmware.** Вградена **14dBi** насочена антена **34°** хоризонтален ъгъл, **36°** вертикален ъгъл на покритие. Максимален **Обхват 5km**(до 60Mbps)/7km. Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 2.402 - 2.492MHz. OFDM модулация. Канал: 5/10/20/40MHz. Изходяща мощност: **31dBm**. Чувствителност -96dBm. **До 64 клиента.** LAN порт: 1x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. Security: WPA/WPA2/WACL. WAN: Static IP, DHCP client, PPPoE client. Management & Services: DHCP server, SNMP server, NTP client, ping watchdog, HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet. Tools: Site survey, link test, antenna alignment. Вградена гръмозащита. Захранване: Passive PoE 24VDC/4.5W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за външен монтаж, IP66. Размери: 185x185x81mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~70°C.

Произход: Дахуа, Китай



79

PFWB5-30n



Мини 5.8GHz CPE, 802.11a/n MIMO 2x2 безжичен водоустойчив Access Point/NetworkBridge Router IPv4, Router IPv6. Режими на работа: AP WDS, AP TDMA, Station WDS TDMA, Station ARP NAT. **Dual Firmware.** Вградена **15dBi** насочена антена **30°** хоризонтален ъгъл, **30°** вертикален ъгъл на покритие. Максимален **Обхват 3km**(до 90Mbps)/7km. Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 5.150 - 5.850MHz. OFDM модулация. Канал: 5/10/20/40MHz. Изходяща мощност: **31dBm**. Чувствителност -96dBm. **До 64 клиента.** LAN порт: 1x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. Security: WPA/WPA2/WACL. WAN: Static IP, DHCP client, PPPoE client. Management & Services: DHCP server, SNMP server, NTP client, ping watchdog, HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet. Tools: Site survey, link test, antenna alignment. Вградена гръмозащита. Захранване: Passive PoE 24VDC/4.5W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за външен монтаж, IP65. Размери: 128x97x40mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~70°C.

Произход: Дахуа, Китай



74

PFM881



5.8GHz CPE, 802.11a/n безжичен водоустойчив Access Point/NetworkBridge, Режими на работа: AP Bridge, Client Bridge, Router, WDS AP, WDS Client, WDS Repeater. Вградена **15dBi** насочена антена **40°** хоризонтален ъгъл, **15°** вертикален ъгъл на покритие. Максимален **Обхват 5km(40Mbps)**. Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 5745~5825MHz. OFDM модулация. Канал: 5/10/20/40MHz. Изходяща мощност: **27dBm**. LAN : 1 x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX, WAN: 1 x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. VLAN. Flow Control. 802.1x authentication. Вградена 15kV ESD защита. Захранване: Passive PoE 24VDC/8W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за външен монтаж, IP65. Размери: 280x80x30mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~75°C.

Произход: Дахуа, Китай



98

PFM880



5.8GHz CPE, 802.11a/n безжичен водоустойчив Access Point/NetworkBridge. **Подходящ за Point to Point и Point to Multi-point в комбинация с PFM881.** Режими на работа: AP Bridge, Client Bridge, Router, WDS AP, WDS Client, WDS Repeater. Външна **16dBi** антена **90°** хоризонтален ъгъл, **12°** вертикален ъгъл на покритие. Максимален **обхват 3km(40Mbps)** в комбинация с PFM881. Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 5745~5825MHz. OFDM модулация. Канал: 5/10/20/40MHz. Изходяща мощност: **30dBm**. LAN : 1 x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX, WAN: 1 x 10/100/1000BASE-TX, auto-MDI/MDIX. VLAN. Flow Control. 802.1x authentication. Вградена 6kV ESD защита. Захранване: Passive PoE 24VDC/8W(включени адаптер, инжектор и антена в комплекта). Подходящ за външен монтаж, IP66. Размери: Антена450x140x35mm, AP265x265x87.5mm . Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~75°C.

Произход: Дахуа, Китай



375



PFM889-I



Мини 2.4GHz CPE, 802.11b/g/n безжичен Access Point, NetworkBridge/Router. Режими на работа: AP/Client/WDS AP/WDS Client. **Dual Firmware**. Оптимизиран за пренос на видеопоток. Вградена **3dB Omni** антена. Максимален **Обхват 150m**. Максимална скорост на връзката **300Mbps**. Честотен обхват: 2.402 - 2.492MHz. OFDM модулация. Канал: 20/40MHz. Изходяща мощност: **27dBm**. Чувствителност -97dBm. **До 64 клиента**. LAN порт: 2x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. Security: WPA-PSK/WPA2/AES/TKIP. Протоколи: TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP. Management: WEB, SNMP, NTP, Telnet. Захранване: PoE 802.3ат DC48V/8W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за вътрешен монтаж, IP41. Размери: 150x150x42mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~60°C.

Произход: Дахуа, Китай



29



PFM889-IM



Мини Dual/AC 5.8GHz/2.4GHz CPE, 802.11a/ac/b/g/n безжичен Access Point, NetworkBridge/Router. Режими на работа: AP/Client/WDS AP/WDS Client. **Dual Firmware**. Оптимизиран за пренос на видеопоток. Две вградени антени: 5.8GHz **3dB Omni**, 2.4GHz **3dB Omni**. Максимален **Обхват 150m**. Максимална скорост на връзката 5.8/2.4GHz **867Mbps/300Mbps**. Честотен обхват: 5745-5825MHz; 2.402-2.492MHz. OFDM модулация. Канал: 20/40/80MHz. Изходяща мощност: **27dBm**. Чувствителност -93dBm. **До 64 клиента**. LAN порт: 2x 10/100BASE-TX, auto-MDI/MDIX. Security: WPA-PSK/WPA2/AES/TKIP. Протоколи: TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP. Management: WEB, SNMP, NTP, Telnet. Захранване: PoE 802.3ат DC48V/20W(включени адаптер и инжектор в комплекта). Подходящ за вътрешен монтаж, IP41. Размери: 150x150x42mm. Индустриален дизайн с работна температура: -30°C~60°C.

Произход: Дахуа, Китай



115



DIR-605L

300Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n безжичен рутер. **WAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 4x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports.** 2x външни антени: 5dBi/2.4GHz. Transmission power: 17dBm/b, 16dBm/g, 13dBm/n, Максимален обхват при пряка видимост: 100m. Протоколи: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3u, Port Forwarding, Traffic control, MAC Filtering, Firewall, DHCP client, DHCP server, Захранване: DC5V, комплект с адаптер. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 112x152x28mm.

Произход: Тайван



16

DIR-842

1200Mbps Dual-Band 802.11ac/a/b/g/n Гигабитов безжичен рутер. Gigabit **WAN Port: 1x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; Gigabit LAN Port: 4x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports.** 4x външни антени. Transmission power: 17dBm/b, 16dBm/g, 13dBm/n, Максимален обхват при пряка видимост: 100m. Протоколи: 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3u, Port Forwarding, Traffic control, MAC Filtering, Firewall, DHCP client, DHCP server, Захранване: DC12V, комплект с адаптер. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 190x133x38mm.

Произход: Тайван



38

DWR-116

LTE
USB

LTE 4G/3G 2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps безжичен рутер. **WAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 4x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports.** 1x USB 2.0 порт за 3G/4G модем. 2x външни антени: 5dBi/2.4GHz. Максимален Wi-Fi обхват при пряка видимост: 100m. Протоколи: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3u, EV-DO/CDMA, 4G: LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS, Port/Application Forwarding, Virtual Server, Traffic control, MAC Filtering, Firewall, DHCP client, DHCP server, Захранване: DC5V, комплект с адаптер. Работна темп: 0°~40°C. Размери: 148.5x113.5x25mm.

Произход: Тайван



32

RUT230

3G
Industrial
DIN mount

Компактен индустриален 3G/2G/WiFi рутер. CPU 400MHz, 64Mb DDR2. Linux RutOS. UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE, **3G/до14,4Mbps**, 2G/236.8Kbps. **Вграден слот за SIM карта.** Ethernet 100Mbps, WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n **300Mbps**. **WAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports.** 2x външни антени: 1x3G/1xWiFi. До 50 Wifi клиента. Диодна индикация. 1x ОС вход, 1x ОС изход **със статус и дистанционно управление SMS, EMAIL, RMS. Управление & мониторинг: Android App, SMS status, SMS configuration, WEB, SNMP, Teltonika RMS.** Протоколи: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP. MTBF 320000h. Захранване: **DC9-30V/5W**, комплект с адаптер. Работна темп: **-40°~75°C**. IP30 Метален корпус с размери: 83x75x25mm. DIN mount.


Произход: Teltonika, Литва




109

По заявка








RUT240	<p>Компактен индустриален 4G/3G/2G/WiFi рутер. CPU 400MHz, 64Mb DDR2. Linux RutOS. LTE/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE, 4G/150Mbps, 3G/до42Mbps, 2G/236.8Kbps. Вграден слот за SIM карта. Ethernet 100Mbps, WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps. WAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports. 3x външни антени: 2xLTE/1xWiFi. До 50 Wifi клиента. Дiodна индикация. 1x OC вход, 1x OC изход със статус и дистанционно управление SMS, EMAIL, RMS. Управление & мониторинг: Android App, SMS status, SMS configuration, WEB, SNMP, Teltonika RMS. Протоколи: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP. MTBF 310000h. Захранване: DC9-30V/5W, комплект с адаптер. Работна темп: -40°~75°C. IP30 Метален корпус с размери: 83x74x25mm. DIN mount. Произход: Teltonika, Литва</p>		155	По заявка
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------




RUT955	<p>Компактен индустриален redundant 4G/3G/2G/WiFi рутер. CPU 550MHz, 128Mb DDR2. Linux RutOS. LTE/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE, 4G/150Mbps, 3G/до42Mbps, 2G/236.8Kbps. Вградени 2 слота за SIM карта с автоматично превключване. USB слот за външен 4G/3G модем, HDD, Flash drive. Слот за MicroSD карта до 32GB. Ethernet 100Mbps, WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps. WAN Port: 1x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 3x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports. 5x външни антени: 2xLTE/2xWiFi/1xGNSS. До 100 Wifi клиента. Дiodна индикация. 3x OC вход, 2x OC изход със статус и дистанционно управление SMS, EMAIL, RMS. 1x RS485, 1x RS232. Управление & мониторинг: Android App, SMS status, SMS configuration, WEB, SNMP, Teltonika RMS. Протоколи: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP. MTBF 230000h. Захранване: DC9-30V/7W, комплект с адаптер. Работна темп: -40°~75°C. IP30 Метален корпус с размери: 80x106x46mm. DIN mount. Произход: Teltonika, Литва</p>		299	По заявка
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------



MEDIA CONVERTER

PFS3102-1T	<p>Layer 2 оптичен суич. 1 порт x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP порт x 10/100/1000Base-X. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X. Комутираща способност: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb, Mac table: 8K, Packet forwart: 2.98Mpps. Индустриален дизайн с работна температура -40°C~70°C. Вградена гръмозащита 4KV. Размери: 150x100x30mm. Захранване: DC12V/3W, Комплект със захранващ адаптер. DIN mount. Произход: Dahua, Китай</p>		27	Pro Series
FT-806A20-EU	<p>10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converter. Fiber-optic: WDM SC / Single Mode / 20km. Optic Wavelength: TX: 1310nm; RX: 1550nm. Произход: Planet, Тайван</p>		46	
FT-806B20-EU	<p>10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converter. Fiber-optic: WDM SC / Single Mode / 20km. Optic Wavelength: TX: 1550nm; RX: 1310nm. Произход: Planet, Тайван</p>		48	
GT-802S	<p>10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Gigabit Converter (Single Mode). Fiber Maximum Distance 10km. Optic Wavelength 1310nm. Optic Interface - SC. Произход: Planet, Тайван</p>		58	
GT-1205A	<p>1-Port 10/100/1000Base-T- 2-Port Gigabit SFP Switch/Redundant Media Converter. Ports Copper: 1 x 10/100/1000Base-T port Fiber: 2 x 1000Base-X SFP slots. 9/125µm single-mode cable provides long distance of 10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 120km (vary on SFP module). Произход: Planet, Тайван</p>		73	

SFP MODULE






PFT3910	<p>SFP модул. Скорост на предаване 155Mbps, Single-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, Максимално разстояние – 20km. Чувствителност - 23dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Dahua, Китай</p>		24	NOVO!
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	-------



PFT3920 	SFP модул. Скорост на предаване 155Mbps, Single-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната Tx1550/Rx1310nm, Максимално разстояние – 20km. Чувствителност -32dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Da hua, Китай		26
PFT3960 	SFP модул. Скорост на предаване 1.25Gbps, Single-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, Максимално разстояние – 20km. Чувствителност -23dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Da hua, Китай		31
PFT3970 	SFP модул. Скорост на предаване 1.25Gbps, Single-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната Tx1550/Rx1310nm, Максимално разстояние – 20km. Чувствителност -32dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Da hua, Китай		46
PFT3950 	Dual SFP модул. Скорост на предаване 1.25Gbps, Multi-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната 850nm, Максимално разстояние - 500m. Чувствителност -23dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Da hua, Китай		29
PFT3900 	Dual SFP модул. Скорост на предаване 155Mbps, Multi-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната 850nm, Максимално разстояние – 2km. Чувствителност -23dBm. Работна температура: -40°C~85°C. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. Произход: Da hua, Китай		24
MGB-LX 	SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module, IEEE 802.3z 1000BASE-LX, Single mode, Connector – LC, Wavelength- 1310nm, Maximum Distance - 10km. Произход: Planet, Тайван		22
MGB-GT 	SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module, PHY Type IEEE 802.3ab 1000BASE-T Connector RJ45, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X Maximum Distance100m Произход: Planet, Тайван		15

*До изчерпване на количествата

КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ

LN-SH06U3030-BL-AO SOHO	6U 10" Комуникационен шкаф с размери WDH: 312x300x330mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Стенен или повърхностен монтаж. Предни вертикални шини. Цвят сив/черен RAL7035/RAL9005, собствено тегло 5.5kg, максимална товарносимост 20kg. Произход: Lande, Турция		53
LN-SH06U3030-LG SOHO			
LN-SH07U5430-LG-F0 SOHO 7U	7U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 540x300x370mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Стенен монтаж. Предни вертикални шини с регулиране. Вентилационни отвори. Цвят: сив RAL7035, собствено тегло 8.3kg, максимална товарносимост 60kg. Разглобен. Произход: Lande, Турция		51
LN-SH09U5440-LG-F0 SOHO 9U	9U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 540x400x460mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Стенен монтаж. Предни вертикални шини с регулиране. Вентилационни отвори. Цвят: сив RAL7035, собствено тегло 9.3kg, максимална товарносимост 60kg. Разглобен. Произход: Lande, Турция		84
LN-PRO7U6045-LG PRO 7U D450	7U 19" Комуникационен шкаф с размери PRO7U6045 WDH: 600x450x418mm / PRO7U6060: WDH 600x600x418mm, стъклена врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен монтаж (посредством опционални крачета/колела). Отваряеми странични панели със секретно заключване. Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Задни вертикални шини за модел PRO7U6060. Цвят сив RAL7035, собствено тегло 14.5kg/18kg, максимална товарносимост 100kg(300kg). Възможност за монтаж на задния панел на стена и поетапно сглобяване върху стена. Произход: Lande, Турция		75
LN-PRO7U6060-LG PRO 7U D600			95
LN-PRO9U6045-LG PRO 9U D450	9U 19" Комуникационен шкаф с размери PRO9U6045 WDH: 600x450x505mm / PRO9U6060: WDH 600x600x505mm, стъклена врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен монтаж (посредством опционални крачета/колела). Отваряеми странични		95













<p>LN-PR09U6060-LG</p> <p>PRO 9U D600</p>	<p>панели със секретно заключване. Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Задни вертикални шини за модел PR09U6060. Вентилационни отвори. Цвят сив RAL7035, собствено тегло 17.6kg/22kg, максиксимлана товараносимост 100kg(300kg). Възможност за монтаж на задния панел на стена и поетапно сглобяване върху стена.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>108</p> <p>По заявка</p>
<p>LN-PR12U6045-LG</p> <p>PRO 12U D450</p>	<p>12U 19" Комуникационен шкаф с размери PR012U6045 WDH: 600x450x640mm / PR012U6060: WDH 600x600x640mm, стъклена врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен монтаж(посредством опционални крачета/колела). Отваряеми странични панели със секретно заключване. Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината.</p>	<p>104</p> <p>По заявка</p>
<p>LN-PR12U6060-LG</p> <p>PRO 12U D600</p>	<p>Задни вертикални шини за модел PR012U6060. Вентилационни отвори. Цвят сив RAL7035, собствено тегло 22.5kg/28kg, максиксимлана товараносимост 100kg(300kg). Възможност за монтаж на задния панел на стена и поетапно сглобяване върху стена.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>124</p> <p>По заявка</p>
<p>LN-PR16U6045-LG</p> <p>PRO 16U D450</p>	<p>16U 19" Комуникационен шкаф с размери PR016U6045 WDH: 600x450x818mm / PR016U6060: WDH 600x600x818mm, стъклена врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен монтаж(посредством опционални крачета/колела). Отваряеми странични панели със секретно заключване. Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината.</p>	<p>123</p>
<p>LN-PR16U6060-LG</p> <p>PRO 16U D600</p>	<p>Задни вертикални шини за модел PR016U6060. Вентилационни отвори. Цвят сив RAL7035, собствено тегло 29kg/36kg, максиксимлана товараносимост 100kg(300kg). Възможност за монтаж на задния панел на стена и поетапно сглобяване върху стена.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>138</p> <p>По заявка</p>
<p>LN-PR20U6045-LG</p> <p>PRO 20U D450</p>	<p>20U 19" Комуникационен шкаф с размери PR020U6045 WDH: 600x450x996mm / PR020U6060: WDH 600x600x996mm, стъклена врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен монтаж(посредством опционални крачета/колела). Отваряеми странични панели със секретно заключване. Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината.</p>	<p>156</p>
<p>LN-PR20U6060-LG</p> <p>PRO 20U D600</p>	<p>Задни вертикални шини за модел PR020U6060. Вентилационни отвори. Цвят сив RAL7035, собствено тегло 35kg/43kg, максиксимлана товараносимост 100kg(300kg). Възможност за монтаж на задния панел на стена и поетапно сглобяване върху стена.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>174</p>
<p>LN-CK26U6060-BL-121</p> <p>26U D600</p>	<p>26U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 600x600x1269mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Сводобно стоящ монтаж. Отваряеми задни и странични панели със секретно заключване. Предни и задни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вграден термометър с LCD дисплей. Вентилационни отвори. Цвят черен RAL9005, собствено тегло 51.5kg, максиксимлана товараносимост 600kg. Входи за кабели в тавана и дъното на шкафа.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>284</p>
<p>LN-CK32U6060-BL-121</p> <p>32U D600</p>	<p>32U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 600x600x1536mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Сводобно стоящ монтаж. Отваряеми задни и странични панели със секретно заключване. Предни и задни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вграден термометър с LCD дисплей. Вентилационни отвори. Цвят черен RAL9005, собствено тегло 62kg, максиксимлана товараносимост 600kg. Входи за кабели в тавана и дъното на шкафа.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>309</p>
<p>LN-CK36U6060-BL-121</p> <p>36U D600</p>	<p>36U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 600x600x1713mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Сводобно стоящ монтаж. Отваряеми задни и странични панели със секретно заключване. Предни и задни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вграден термометър с LCD дисплей. Вентилационни отвори. Цвят черен RAL9005, собствено тегло 69.5kg, максиксимлана товараносимост 600kg. Входи за кабели в тавана и дъното на шкафа.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>344</p> <p>По заявка</p>
<p>LN-CK42U6060-BL-121</p> <p>42U D600</p>	<p>42U 19" Комуникационен шкаф с размери WDH: 600x600x1980mm, стъклена врата със заключване с ляво или дясно отваряне. Сводобно стоящ монтаж. Отваряеми задни и странични панели със секретно заключване. Предни и задни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вграден термометър с LCD дисплей. Вентилационни отвори. Цвят черен RAL9005, собствено тегло 79kg, максиксимлана товараносимост 600kg. Входи за кабели в тавана и дъното на шкафа.</p> <p>Произход: Lande, Турция</p>	<p>373</p>

АКСЕСОАРИ ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ



Ценова листа видеонаблюдение

Всички цени са в ЕВРО без ДДС.

714037	19" 1U разклонител AC250V, 15A, 8 гнезда, 1.8m кабел Произход: Китай		19
AA1252MB-AT	Вентилатор за ком. шкаф AA1252MB-AT(AC220V, 2200~2300RPM). Произход: Dahua, Китай		13
LN-FAN-THM-2FWM-LG	Вентилационен модул за стенни комуникационни шкафове(LN-PR). 2x вентилатора с термостат 0-35°. Капацитет на всеки вентилатор 2,3-3 cbm/min. On/Off ключ. 2550-2750rpm, 42-47dBm. MTBF 50 000h. Захранване: AC220V/24W. Размери: 346x177x50mm. Произход: Lande, Турция	 НОВО!	54
LN-FAN-THM-2FFS-BL	Вентилационен модул за стоящи комуникационни шкафове(LN-CK). 2x вентилатора с термостат 0-35°. Капацитет на всеки вентилатор 2,3-3 cbm/min. On/Off ключ. 2550-2750rpm, 42-47dBm. MTBF 50 000h. Захранване: AC220V/24W. Размери: 415x431x44mm. Произход: Lande, Турция	 НОВО!	74
LN-FAN-THD-4FFS-BL	Вентилационен модул за стоящи комуникационни шкафове(LN-CK). 4x вентилатора с термостат 0-35°. Капацитет на всеки вентилатор 2,3-3 cbm/min. On/Off ключ. 2550-2750rpm, 42-47dBm. MTBF 50 000h. Захранване: AC220V/48W. Размери: 415x431x44mm. Произход: Lande, Турция	 НОВО!	119
LN-RAF-RMO-1U25-BL	19" 1U рафт за комуникационен шкаф, размер: WDH 486x(250/300/400)x44mm.	 НОВО!	13
LN-RAF-RMO-1U30-BL	Максимално натоврване 30kg. Черен цвят. Произход: Lande, Турция		15
LN-RAF-RMO-1U40-BL			18
PBPP-CM18	19" 1U аранжиращ панел за комуникационен шкаф. Произход: Китай	 НОВО!	7
37688	19" Пач панел за комуникационен шкаф, 24 порта FTP Cat.5e. Произход: Китай	 НОВО!	42
LN-ZMN-TKR-5020-XX	Комплект 4 бр. стоманени колелца за стенни комуникационни шкафове (LN-PR), максимално натоврване 100kg на всяко. Размери: M10. Произход: Lande, Турция	 НОВО!	21
LN-ZMN-PNY-1010-XX	Комплект PVC крачета за стенни комуникационни шкафове (LN-PR), максимално натоврване 250kg на всяко. Размери: M10. Произход: Lande, Турция	 НОВО!	10
Patch UTP0.25		 НОВО!	0.52
Patch UTP0.5	Пач кабел 0.25/0.5/1m, UTP, Cat.5e.		0.56
Patch UTP1			0.66
Patch FTP0.25			0.76
Patch FTP0.5	Пач кабел 0.25/0.5/1m, FTP, Cat.5e.	 НОВО!	0.81
Patch FTP1			0.99

КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ



LN-SBO- IP5507U6045-LG	7U 19" Комуникационен шкаф за външен монтаж с размери 07U6045 WDH: 600x450x490mm / 07U6060 : WDH 600x600x490mm, метална врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен или монтаж на пилон (посредством опционални плинт, скоба).		323
LN-SBO- IP5507U6060-LG	Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вентилационни отвори с филтър . Цвят сив RAL7035, собствено тегло 31kg/37kg, максиксимлана товароносимост 100kg. Степен на защита IP55 . Произход: Lande, Турция		355
LN-SBO- IP5509U6045-LG	9U 19" Комуникационен шкаф за външен монтаж с размери 09U6045 WDH: 600x450x579mm / 09U6060 : WDH 600x600x579mm, метална врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен или монтаж на пилон (посредством опционални плинт, скоба).		323
LN-SBO- IP5509U6060-LG	Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вентилационни отвори с филтър . Цвят сив RAL7035, собствено тегло 33kg/40kg, максиксимлана товароносимост 100kg. Степен на защита IP55 . Произход: Lande, Турция		355
LN-SBO- IP5512U6045-LG	12U 19" Комуникационен шкаф за външен монтаж с размери 12U6045 WDH: 600x450x713mm / 12U6060 : WDH 600x600x713mm, метална врата със заключване. Стенен монтаж, възможност за повърхностен или монтаж на пилон (посредством опционални плинт, скоба).		344
LN-SBO- IP5512U6060-LG	Предни вертикални шини с регулиране на дълбочината. Вентилационни отвори с филтър . Цвят сив RAL7035, собствено тегло 37kg/43kg, максиксимлана товароносимост 100kg. Степен на защита IP55 . Произход: Lande, Турция		377
LN-DGR-TPR-1U10-LG	19" 1U Заземителен комплект за комуникационен шкаф за външен монтаж с размери WDH: 482x35x44mm. Произход: Lande, Турция		22
LN-DGR-AYD-1UMG-XX	19" 1U LED Осветително тяло за комуникационен шкаф за външен монтаж. Размери: 450x23x24mm. Произход: Lande, Турция		55
LN-PRZ-MOD-3U15-LG	19" 3U DIN BOX/шина за комуникационен шкаф за външен монтаж. Капацитет 18 DIN модула. Размери: 482x123x133mm. Произход: Lande, Турция		62
LN-KDG-YKD-1UKT-CC	19" 1U cable management за комуникационен шкаф за външен монтаж. Размери: 482x75x44mm. Произход: Lande, Турция		19
LN-SBO-PL-KIT-ZN	Скоба за монтаж на пилон на комуникационен шкаф за външен монтаж. За пилон с размер $\phi 100-152\text{mm}$. Произход: Lande, Турция		69
LN-FAN-THM-2FWMIP-LG	Вентилационен модул за комуникационен шкаф за външен монтаж. 2x вентилатора с термостат 0-35°. Капацитет на всеки вентилатор 2,3-3 cbm/min. On/Off ключ. 2300rpm, 42-47dBm. MTBF 10 000h. Захранване: AC220V/36W. Размери: 346x160x50mm. Произход: Lande, Турция		88
RAC-60	Отоплител с вграден термостат за комуникационен шкаф за външен монтаж. Мощност 60W . Захранване AC230V , DIN Mount. Размери: 105x61x65mm. Стандарт EN 60335-1. Произход: Lande, Турция		143





КАБЕЛИ/ТРЪБИ/КОНЕКТОРИ




КОМБИНИРАНИ КАБЕЛИ



CCTV+2x0.5	Комбиниран коаксиален кабел с обща изолация. Микро коаксиал с 100% меден многожилен централен проводник 7x0,19mm. Допълнителни проводници 2x0.5mm (16x0,19mm) 100% мед. Екран от алуминиево фолио 100% покритие. Алуминиева оплетка 4x16x0.12mm. Външен диаметър 6.5mm. Цвят: Черен/Бял. Ролка 100m. Произход: Турция		0.29
CCTV +2x0,75 DS	Комбиниран коаксиален кабел с обща изолация. Микро коаксиал с 100% меден многожилен централен проводник 7x0,19mm със PVC изолация. Допълнителни проводници 2x0.75mm (24x0,19mm) 100% мед. Екран от алуминиево фолио 100% покритие и 100% медна оплетка 4x16x0.12mm. Външен диаметър ~7mm. Бял цвят. Ролка 100/300m. Произход: Турция		0.40
RG59V+2x0.5	Комбиниран коаксиален кабел RG59+2x0.5 . RG59: меден централен проводник с диаметър 0.6mm . Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и ~45% алуминиева оплетка. PVC изолация. Външен диаметър ~5mm. Захранване: външно прилепнал 2x0.5 – изцяло меден. Ролка 100m. Цвят: бял. Произход: Турция		0.33
RG59V+2x0.75	Комбиниран коаксиален кабел RG59+2x0.75 . RG59: меден централен проводник с диаметър 0.6mm . Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и ~45% алуминиева оплетка. PVC изолация. Външен диаметър ~5mm. Захранване: външно прилепнал 2x0.75mm – изцяло меден. Ролка 100/300m . Цвят: бял. Произход: Турция		0.44
RG59V+2x1	Комбиниран коаксиален кабел RG59+2x1 . RG59: меден централен проводник с диаметър 0.6mm . Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и ~45% алуминиева оплетка. PVC изолация. Външен диаметър ~5mm. Захранване: външно прилепнал 2x1mm – изцяло меден. Ролка 100/300m . Цвят: бял. Произход: Турция		0.52
FTP CAT5e+2x0.75	Комбиниран FTP (усуска двойка) кабел категория 5E, Захранване: външно прилепнал 2x0.75mm – изцяло меден. AWG 24 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,51mm/0,21mm² , съпротивление 168Ω/km . 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Помеднен заземителен проводник. PVC изолация със бял цвят, външен диаметър 6.1mm. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 14dB/100m ; 4Mhz – 3.5dB/100m. Ролка 305m. Работна температура - 20°~75°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.58
FTP CAT5e+2x1.00	Комбиниран FTP (усуска двойка) кабел категория 5E, Захранване: външно прилепнал 2x0.75mm – изцяло меден. AWG 24 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,51mm/0,21mm² , съпротивление 168Ω/km . 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Помеднен заземителен проводник. PE изолация със бял цвят, външен диаметър 6.1mm. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 14dB/100m ; 4Mhz – 3.5dB/100m. Ролка 305m. Работна температура - 20°~75°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.64

КОАКСИЛАНИ КАБЕЛИ


RG6U6 HD	Коаксиален кабел тип RG6 с ниска степен на затихване и висока шумоустойчивост, подходящ за изграждане на дълги трасета и HD системи, до 700m за 1Mpix HDCVI или до 400m за 2Mpix HDCVI камери. 100% меден централен проводник с диаметър 1.01mm . Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и 90% покритие с медна оплетка. Външен диаметър 6,9mm. Ролка 500m. Произход: Турция		0.33
RG6 ECO 19VA	Коаксиален кабел RG6 . Помеднен централен проводник с диаметър 1.02mm , FeCu. Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и 40% медна оплетка. Външен диаметър 6,8mm. Ролка 100/300m . Затихване при 50MHz: 4.5dB/100m . Произход: Италия		0.17
RG6U6-305m	Коаксиален кабел RG6 . Помеднен централен проводник с диаметър 1.02mm , FeCu. Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и 40% медна оплетка. Външен диаметър 6,8mm. Ролка 100/305m . Затихване при 50MHz: 4.5dB/100m . Произход: Турция		0.17
Rcoax59	Коаксиален кабел RG59 (тип "Vista"). 100% меден централен проводник с диаметър 0.6mm , . Импеданс 75Ω. Медна оплетка с покритие 90%. Алуминиево фолио с покритие 100%. Външен диаметър ~5.8mm. Ролка 100m, черен цвят. Затихване при 50MHz: 8dB/100m . Произход: Турция		0.29


MicroRG59	Коаксиален кабел MicroRG59. Меден централен проводник с диаметър 0.6mm . Импеданс 75 Ω. 100% екран с алуминиево фолио и ~45% алуминиева оплетка. PVC изолация. Външен диаметър ~4mm. Ролка 305m . Произход: Турция		0.11
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------


ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ


ШВПЛ-Б кр.	Меден захранващ кабел 2x0.5mm. Двойна PVC изолация. Произход: България		0.21
ШВПЛ 2x0.75	Меден захранващ кабел 2x0.75mm. Двойна PVC изолация. Произход: България		0.27


КАБЕЛИ С УСУКАНА ДВОЙКА


UTP305m	UTP (усукана двойка) кабел категория 5Е. AWG 24 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,51mm/0,21mm² , съпротивление 168Ω/km . PVC изолация със СИВ цвят, външен диматър 5.2mm. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 15.3dB/100m ; 4Mhz – 3.7dB/100m. Ролка/Кашон 305m . Работна температура -20°~75°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.24
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

UTP 26	UTP (усукана двойка) кабел категория 5Е. AWG 26 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,4mm/0,12mm² , съпротивление 201,6Ω/km . PVC изолация със СИВ цвят. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 17.1dB/100m ; 4Mhz – 4.3dB/100m. Ролка/Кашон 305m . Работна температура -30°~70°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.20
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------



FTP	FTP (усукана двойка) кабел категория 5Е. AWG 24 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,51mm/0,21mm² , съпротивление 168Ω/km . 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Помеднен заземителен проводник. PVC изолация със СИВ цвят, външен диаметър 6.1mm. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 14dB/100m ; 4Mhz – 3.5dB/100m. Ролка/Кашон 305m . Работна температура -20°~75°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.28
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------






FTP 26	FTP (усукана двойка) кабел категория 5Е. AWG 26 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,4mm/0,12mm² , съпротивление 201,6Ω/km . 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Меден заземителен проводник. PVC изолация със СИВ цвят. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 17.1dB/100m ; 4Mhz – 4.3dB/100m. Ролка 305m. Работна температура -30°~70°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.22
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------







SFTP305m	SFTP (усукана двойка) кабел категория 5Е. AWG 24 - 4x2x24/1. Меден проводник с размер 0,52mm/0,21mm² , съпротивление 98Ω/km . 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Алуминиева оплетка. Меден заземителен проводник. PVC изолация със СИВ цвят, външен диаметър 6.1mm. Импеданс 100Ω. Затихване 62,5MHz – 14dB/100m ; 4Mhz – 3.5dB/100m. Ролка/Кашон 305m . Работна температура -30°~70°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.35
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------

FTP6	FTP (усукана двойка) кабел категория 6. AWG 23 - 4x2x23/1. Меден проводник с размер 0,57mm/0,26mm² , съпротивление 97.8Ω/km. 100% екран от алуминиево фолио и полиестерно фолио. Помеднен заземителен проводник. PE/PVC изолация със СИВ цвят. Импеданс 100Ω. Ролка 305m. Работна температура -30°~70°C. Цена за метър. Произход: Турция		0.36
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------





PATCH КАБЕЛИ






TT-F3/5	Комбиниран patch кабел с обща изолация, микро-коаксиал и захранващ. Дължина 5m . Медни проводници . Външен диаметър ~4.2mm. Бял черен. 2x BNC конектори, 2x DC конектори. Произход: Китай		3.5
TT-F5/10	Комбиниран patch кабел, RG59 коаксиал и захранващ външно слепен 2x0.4mm. Дължина 10m . Медни проводници . 100% меден централен проводник с диаметър 0,6mm. Външен диаметър ~6mm. Бял черен. 2x BNC конектори, 2x DC конектори. Произход: Китай		12

TT-F5/20	<p>Комбиниран patch кабел, RG59 коаксиал и захранващ външно слепен 2x0.4mm. Дължина 20m. Медни проводници. 100% меден централен проводник с диаметър 0,6mm Външен диаметър ~6mm. Бял черен. 2x BNC конектори, 2x DC конектори. Произход: Китай</p>		<p>16</p>
КОНЕКТОРИ			
TT-BC18	<p>BNC конектор универсален. Подходящ за комбиниран кабел. Американски тип. С пружинка и винт. PVC изолационна вложка. Импеданс 75Ω. Тяло от цинк с никелово покритие, медни контактни повърхности и централен пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.46</p>
TT-BC20	<p>BNC конектор универсален. Подходящ за комбиниран кабел. С пружинка и винт. PVC изолационна вложка. Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатени контактни повърхности. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.42</p>
TT-BNC56	<p>BNC професионален конектор универсален. Подходящ за комбиниран кабел. С пружинка и винт. PVC изолационна вложка. Импеданс 75Ω. Тяло от цинк с никелово покритие, медни контактни повърхности и централен пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.79</p>
BNC-RG59-CMPS	<p>BNC професионален конектор с компресионен монтаж. Подходящ за кабел RG59 със външен диаметър max 5.9mm. Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с никелово покритие Размери: ф14.3x36.7mm. Произход: Китай</p>		<p>0.99</p>
BNC-RG6-L-CMPS	<p>BNC професионален ъглов L-конектор с компресионен монтаж. Подходящ за кабел RG6 със външен диаметър max 6.3mm. Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с никелово покритие Размери: ф14.5x40x28mm. Произход: Китай</p>		<p>1.4</p>
BNC-VS-75-5	<p>BNC конектор шестоъгълен с резба. Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатено покритие на контактната повърхност за централния пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
BNC59	<p>BNC конектор за кримпване. Подходящ за RG59 кабел . Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатено покритие на контактната повърхност за централния пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
BNC6	<p>BNC конектор за кримпване. Подходящ за RG6 кабел. Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатено покритие на контактната повърхност за централния пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
BNC179	<p>BNC конектор за кримпване. Подходящ за микрокоаксиал(RG4/RG179). Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатено покритие на контактната повърхност за централния пин. Честотна лента 0÷18GHz. Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
TT-BC22	<p>БНЦ конектор с гумен шлаух. Тяло от цинк, меден централен пин. Произход: Китай</p>		<p>0.32</p>
TT-BC03	<p>BNC конектор с клема с винт. Тяло от цинк, медни контактни повърхности и централен пин. Импеданс 75Ω. Произход: Китай</p>		<p>0.45</p>
BNC cab	<p>BNC конектор с кримпнат кабел, Импеданс 75Ω. Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
BNCcon	<p>BNC конектор се резза за F конектор, Импеданс 75Ω. Тяло от месинг с позлатено покритие на контактната повърхност за централния пин. Произход: Китай</p>		<p>0.35</p>
Fcon59 / Fcon6	<p>F-конектор за кабели тип RG59/RG6. Произход: Китай</p>		<p>0.15</p>
FCON-RG59-CMPS	<p>F-конектор професионален с компресионен монтаж. Подходящ за кабел RG59 със външен диаметър max 6.5mm, диаметър на диелектрика max 3.7mm. Размери: ф12x30mm. Произход: Китай</p>		<p>0.6</p>
CV-PL001	<p>Захранващ кабел за камера 12V DC, 40cm Произход: Китай</p>		<p>0.5</p>
TT-F51	<p>Кабелен разпределител на захранване с 2 накрайника, подходящ за BOX и куполни камери. 2.1mm Произход: Китай</p>		<p>0.7</p>








CV-PL004	Кабелен разпределител на захранване с 4 накрайника, подходящ за BOX и куполни камери. Произход: Китай		1.2
TT-F53	Кабелен разпределител на захранване с 8 накрайника, подходящ за BOX и куполни камери. Произход: Китай		1.9
TT-BC01	Букса за DC захранване на камера Male. Размер 3.5/2.1mm. Клема с винт. Произход: Китай		0.35
TT-BC02	Букса за DC захранване Female. Размер 3.5/2.1mm. Клема с винт. Произход: Китай		0.4
RJ45-CAT5E	RJ45 конектор за кабел категория 5, размер 24~28AWG, PVC, медни пинове. Произход: Китай		0.09
RJ45-CAT6-S	Екраниран RJ45 конектор за кабел категория 6, размер 23~26AWG, PVC, медни пинове. Произход: Китай		0.15

ГОФРИРАНИ ТРЪБИ

MFXE	Гофрирана тръба за външно полагане, UV устойчив PE материал без съдържание на халогенни елементи . Механична устойчивост $\geq 320N$, Цвят: черен (RAL9005). Работна темп: $-15^{\circ}\sim 75^{\circ}C$. Ролка 100m . Произход: Германия		
MFXE 1	Външен диаметър 7.1mm , вътрешен диаметър 4.9mm .		0.22
MFXE 2	Външен диаметър 10mm , вътрешен диаметър 7.2mm .		0.25
MFXE 3	Външен диаметър 11.4mm , вътрешен диаметър 8.4mm .		0.32
FXP TURBO	Гофрирана тръба за външно полагане, UV устойчив PVC материал. Механична устойчивост $\geq 750N$, Цвят: черен (RAL9005). Turbo ефект – допълнително аксиално оребряване на вътрешната страна на тръбата, за по-лесно изтегляне на кабела. Работна темп: $-25^{\circ}\sim 60^{\circ}C$. Ролка 50m . Произход: Германия		
FXP TURBO 16 BK	Външен диаметър 16mm , вътрешен диаметър 10.7mm .		0.35
FXP TURBO 20 BK	Външен диаметър 20mm , вътрешен диаметър 14.1mm .		0.38
FXP TURBO 25 BK	Външен диаметър 25mm , вътрешен диаметър 18.3mm .		0.44
FXP TURBO 32 BK	Външен диаметър 32mm , вътрешен диаметър 24.3mm .		0.76
FX	Гофрирана тръба за вътрешно полагане, Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост $\geq 320N$, Цвят: сив (RAL7035). Работна темп: $-5^{\circ}\sim 60^{\circ}C$. Стандарти: IEC/EN 61386-22, IEC 60423. Произход: Германия		
FX20	Външен диаметър 20mm , вътрешен диаметър 15mm . Ролка 50m .		0.20
FX25	Външен диаметър 25mm , вътрешен диаметър 19.1mm . Ролка 50m .		0.28
FX32	Външен диаметър 32mm , вътрешен диаметър 26.3mm . Ролка 25m .		0.45
FXP-TURBO	Гофрирана тръба за вътрешно полагане, Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост $\geq 750N$, Цвят: сив (RAL 7035). Turbo ефект – допълнително аксиално оребряване на вътрешната страна на тръбата, за по-лесно изтегляне на кабела. Работна темп: $-25^{\circ}\sim 60^{\circ}C$. Стандарти: IEC/EN 61386-22, IEC 60423. Произход: Германия		
FXP-TURBO 20	Външен диаметър 20mm , вътрешен диаметър 14.1mm . Ролка 50m .		0.32
FXP-TURBO 25	Външен диаметър 25mm , вътрешен диаметър 18.3mm . Ролка 50m .		0.42
FXP-TURBO 32	Външен диаметър 32mm , вътрешен диаметър 24.3mm . Ролка 25m .		0.66
FXP-TURBO 40	Външен диаметър 40mm , вътрешен диаметър 31.2mm . Ролка 25m .		0.90

FXP-TURBO 50	Външен диаметър 50mm , вътрешен диаметър 39mm . Ролка 25m .			1.22
FXP-TURBO 63	Външен диаметър 63mm , вътрешен диаметър 52.2mm . Ролка 25m .			1.82
SB 16/20/25/32	PVC съединител/коляно за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32mm. PVC-U материал. Работна темп: -5°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.48/0.58/0.84/1.34	
SGL 1616S/2020S/2525S/3232S	Щуцер без гайка за гофрирана тръба с диаметър 16/20/25/32mm. UV стабизиран PVC материал. Степен на защита IP65. Работна темп: -20°~60°C . Произход: Германия		1.48/1.1/1.62/1.96	
SGL 1616/2020/2525/3232	Щуцер без гайка за гофрирана тръба с диаметър 16/20/25mm. PVC материал. Степен на защита IP54. Работна темп: -20°~60°C . Произход: Германия		0.62/0.47/0.79	
SLN 16/20/25/32	Гайка за щуцер Ф16/20/25/32mm. UV стабизиран PVC материал. Работна темп: -20°~60°C . Произход: Германия		0.17/0.18/0.20/0.46	
SLN 16/20/25/32	Гайка за щуцер Ф16/20/25mm. PVC материал. Работна темп: -20°~60°C . Произход: Германия		0.15/0.16/0.17	

ТВЪРДИ ТРЪБИ

VRM-TURBO	Твърда PVC тръба за вътрешно полагане, Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост $\geq 320N$, Цвят: сив (RAL 7035). Turbo ефект – допълнително аксиално оребряване на вътрешната страна на тръбата, за по-лесно изтегляне на кабела. Работна темп: -5°~60°C . Стандарти: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2. Произход: Германия			
VRM-TURBO 16	Външен диаметър 16mm , вътрешен диаметър 14mm .			0.26
VRM-TURBO 20	Външен диаметър 20mm , вътрешен диаметър 17.8mm .			0.30
VRM-TURBO 25	Външен диаметър 25mm , вътрешен диаметър 22.6mm .			0.42
VRM-TURBO 32	Външен диаметър 32mm , вътрешен диаметър 29.4mm .			0.72
VRM-TURBO 40	Външен диаметър 40mm , вътрешен диаметър 37mm .			0.94
CL 16/20/25/32/40	PVC клипс за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32/40mm. Трудногорим PVC-U материал. Работна темп: -5°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.07/0.08/0.1/0.19/0.23	
SM 16/20/25/32/40	PVC съединител за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32/40mm. Трудногорим PVC-U материал. Работна темп: -5°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.12/0.13/0.17/0.27/0.46	
SB 16/20/25/32/40	PVC 90° съединител/коляно за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32/40mm. Трудногорим PVC-U материал. Работна темп: -5°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.28/0.39/0.60/0.79/1.79	
G 16/20/25/32	Разглобяем PVC T-съединител за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32mm. Работна темп: -20°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.22/0.28/0.31/0.5	
T 16/20/25/32	Разглобяем PVC 90° съединител/ъгъл за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32mm. Работна темп: -20°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.16/0.27/0.31/0.36	
AFT/MBS 16/20/25	Щуцер за твърда тръба с диаметър 16/20/25mm. Работна темп: -20°~60°C . Цвят: сив (RAL 7035). Произход: Германия		0.42/0.47/0.5	

ST 16/20/25/32 Щуцер без гайка за твърда тръба с диаметър 16/20/25/32mm. Работна темп: **-20°~60°С**.
 Цвят: **сив** (RAL 7035).
 Произход: Германия



0.17/0.20/0.28/0.35

КАБЕЛНИ КАНАЛИ

Кабелен канал за **вътрешно** полагане, **Трудногорим** PVC-U материал. Механична устойчивост **2J**. Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: **-5°~60°С**. Стандарти: EN 50085-2-1.
 Произход: Португалия











2010	Размер 2000x20x10mm		0.46
1517	Размер 2000x15x17mm		0.52
1740	Размер 2000x17x40mm		1.13
4040	Размер 2000x40x40mm		1.83
4060	Размер 2000x40x60mm		2.57
4080	Размер 2000x40x80mm		2.8
54100	Размер 2000x54x100mm		5.4
AE 2010/1517/1740/4040 /4060/4080/54100	Външен ъгъл за кабелен канал 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.4/0.4/0.4/0.47/0.58/0.74/2
AI 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100	Вътрешен ъгъл за кабелен канал 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.4/0.4/0.4/0.47/0.58/0.74/2
AP 2010/1517/1740/4040 /4060/4080/54100	Плосък ъгъл за кабелен канал 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Цвят: сив (RAL 7035). Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.4/0.4/0.4/0.47/0.58/0.74/2.1
GT 2010/1517/1740/4040 /4060/4080/54100	T-разклонител за кабелен канал 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Цвят: сив (RAL 7035). Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.4/0.4/0.4/0.47/0.58/0.74/2.1
TT 2010/1517/1740/4040 /4060/4080/54100	Крайна тапа за кабелен канал 2010/1517/1740/4040/4060/4080/54100. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Цвят: сив (RAL 7035). Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.4/0.4/0.4/0.42/0.51/0.58/0.7
GU 1740/4040/4080	Съединител за кабелен канал 1740/4040/4080. Трудногорим PVC-U материал. Механична устойчивост 2J , Цвят: сив (RAL 7035). Степен на защита IP41 & IK07. Работна темп: -5°~60°С . Стандарти: EN 50085-2-1. Произход: Португалия		0.53/0.6/0.65










ЗАХРАНВАНЕ/UPS/АКУМУЛАТОРИ

АДАПТЕРИ



CV-PA1201WS	Захранващ адаптер. Водоустойчив , подходящ за външен монтаж. 12V/1A . Размери 150x90x40mm. Произход: Китай		9
SLT-DY500	Трансформаторен захранващ Адаптер, стабилизирани 12V/0.5A. Произход: Китай		6
SLT-DY10	Импулсен захранващ Адаптер, стабилизирани, Вход 96~264VAC, 47~63Hz, Изход: 12W, 12VDC/1A. Компактен размер: 81x50x34mm. Произход: Китай		4.5
S-12-12	Импулсен захранващ Адаптер с два изхода , стабилизирани, Вход 96~264VAC, 47~63Hz, Изход: 12W, 12VDC/1A. Компактен размер: 81x50x34mm. Произход: Китай		5
SLT-DY20	Импулсен захранващ Адаптер, стабилизирани, Вход 96~264VAC, 47~63Hz, Изход: 24W, 12VDC/2A. Компактен размер: 93x42x26mm. Произход: Китай		6
CV-PA303-307	Импулсен захранващ Адаптер, стабилизирани, Вход 100~240VAC, 47~63Hz, Изход: 36W, 12VDC/3A. Размери 120x53x32mm. IEC320-C14. Произход: Китай		8.5
CV-PA103	Импулсен захранващ Адаптер, стабилизирани, Вход 100~240VAC, 47~63Hz, Изход: 60W, 12VDC/5A. Размери: 120x53x32mm. IEC320-C14. Произход: Китай		10
MPS-060-A4	4-канален импулсен захранващ адаптер , стабилизирани, Вход 100~240VAC, 47~63Hz, Изход: 60W, 12VDC/5A. Размери 120x53x32mm. IEC320-C14. Произход: Китай		12


ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ


MPS-PTC120-A9	Захранващ блок, 9 канален, 12V/10A , стабилизирани, защита от претоварване и к.с., самовъзтановяващ се РТС предпазител на всеки канал 1.1A , диодна индикация за всеки канал, ON/OFF бутон. Входно напрежение: AC220~240V/50Hz. Обща изходна мощност 120W . Метална кутия с ключ с размери 240x210x65mm, стенен монтаж. Работна темп: -10°~60°С. Произход: Китай		36
MPS-145-18A	Захранващ блок, 18 канален, 12V/12A , стабилизирани, защита от претоварване и к.с., стъклен предпазител със стопяема вложка на всеки канал 0.5A , диодна индикация за всеки канал, ON/OFF бутон. Входно напрежение: AC220~240V/50Hz. Обща изходна мощност 145W , регулиране на изходното напрежение DC12V±10% . Метална кутия с ключ с размери 320x210x65mm, стенен монтаж. Работна темп: -10°~60°С. Произход: Китай		40
MPS-PTC300-A18	Захранващ блок, 18 канален, 12V/25A , стабилизирани, защита от претоварване и к.с., самовъзтановяващ се РТС предпазител на всеки канал 1.1A , диодна индикация за всеки канал, ON/OFF бутон. Входно напрежение: AC220~240V/50Hz. Обща изходна мощност 300W . Метална кутия с ключ с размери 240x210x65mm, стенен монтаж. Работна темп: -10°~60°С. Произход: Китай		56
S-35-12	Захранващ блок, 12V/36W - 3A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Регулиране на напрежението ±10% . ЕMI филтър. Захранване AC170~264V/0.25A. Работна температура -10~60°С. Размери 129x98x38. Произход: Китай		12
S-75-12	Захранващ блок, 12V/72W - 6A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Регулиране на напрежението +10% . ЕMI филтър. Захранване AC180~264V/1.2A. Работна температура -10~60°С. Размери 159x97x38. Произход: Китай		15
S-150-13.5	Захранващ блок, 13V/151W - 11.2A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Регулиране на напрежението 12~15V . ЕMI филтър. Захранване AC170~264V/1.6A. Работна температура -10~60°С. Размери 199x98x50. Произход: Китай		19


S-500-13.5	Захранващ блок, 12V/480W – 36A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Регулиране на напрежението $\pm 10\%$. Принудително охлаждане. ЕМИ филтър. Работна темп: -10~60°C. Размери: 238x1124x65mm. Произход: Китай		55
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ DC 24V/36V


PS-6E <i>DIN mount</i>	Захранващ блок DC18V/14W – 0.8A , стабилизирани, защита от к.с. и претоварване. Регулиране на напрежението 21.3~29.8V . Захранване AC180~264V/0.1A. Работна температура -10~60°C. Размери 90x70x70. DIN mount. Подходящ за PFM801, PFM810, TT-1301HD Произход: Китай		 7
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------


SC-60-24	Захранващ блок DC24V/60W – 2.5A , стабилизирани, защита от к.с. и претоварване. Регулиране на напрежението 21.3~29.8V . Изход за батерия. Захранване AC180~264V/0.8A. Работна температура -10~60°C. Размери 129x98x38. Подходящ за PFM801, PFM810, TT-1301HD Произход: Китай		18
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----


S-60-24	Адаптер DC24V/60W – 2.5A , стабилизирани, защита от к.с. и претоварване. Захранване AC180~264V/0.8A. Работна температура -10~60°C. Размери 124x47x30. Подходящ за PFM801, PFM810, TT-1301HD. Произход: Китай		14
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----


S-35-36	Захранващ блок DC36V/35W – 1A , стабилизирани, защита от к.с. и претоварване. Регулиране на напрежението 32.4~39.6V . Захранване AC180~264V/0.4A. Работна температура -30~70°C. Размери 99x82x30. Подходящ за PFM801, PFM810, TT-1301HD. Произход: Китай		20
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ С UPS ФУНКЦИЯ


MPS-UPS060-4C	Захранващ блок с акумулаторен UPS функция. 4 канала със стъклен предпазител със стопеяма вложка на всеки канал 1A , диодна индикация за всеки канал, ON/OFF бутон. Вход: AC220~240V, 50/60Hz. Изход: 60W, DC12V\pm15%/5A . Защита от претоварване и късо съединение. Управление заряда на батерията. Метална кутия с ключ с размери 240x210x80mm, стенен монтаж. Работна темп: -10°~60°C. Работа с акумулатор 1x7Ah/12V. Без батерия. Произход: Китай		43
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----

MPS-UPS120-8C	Захранващ блок с акумулаторен UPS функция. 8 канала със стъклен предпазител със стопеяма вложка на всеки канал 1A , диодна индикация за всеки канал, ON/OFF бутон. Вход: AC220~240V, 50/60Hz. Изход: 120W, DC12V\pm15%/5A . Защита от претоварване и късо съединение. Управление заряда на батерията. Метална кутия с ключ с размери 240x210x80mm, стенен монтаж. Работна темп: -10°~60°C. Работа с акумулатор 1x7Ah/12V. Без батерия. Произход: Китай		49
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----


YP-904-3-B	Импулсно захранване с UPS функция. Входно напрежение AC100~240V,50/60Hz. Изход: DC13.5V/3A. Работа с акумулаторни батерии до 7Ah, защита от късо съединение и претоварване. Изключва при ниско напрежение на батерията. Вход за EXIT бутон. Изходи за Fail-safe/Fail-secure устройства с регулиране навремето за отключване 0~30s. Размери: 142x122x45mm. Произход: YElectronic, Китай		33
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----

YP-904-5-B	Импулсно захранване с UPS функция. Входно напрежение AC100~240V,50/60Hz. Изход: DC13.5V/5A. Работа с акумулаторни батерии до 7Ah, защита от късо съединение и претоварване. Изключва при ниско напрежение на батерията. Вход за EXIT бутон. Изходи за Fail-safe/Fail-secure устройства с регулиране навремето за отключване 0~30s. Размери: 142x122x45mm. Произход: YElectronic, Китай		36
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----




ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА МОНТАЖ В КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ

MPS-1U200-16F <i>RACK mount</i>	19" 1U Захранващ блок за монтаж в комуникационен шкаф. 16 канала с отделен 1A предпазител за всеки канал. Изходяща мощност 200W, 12VDC/16.5A . Вход: AC90~264V, 50/60Hz Принудително охлаждане със следене на вътр. температура. Мек старт, защита от претоварване. ЕМИ филтър. Регулиране на изходното напрежение 10~13.2V . Диодна индикация за всеки канал. Размери: 483x44.45x250mm. Произход: Китай		89
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----



MPS-1U400-16F <i>RACK mount</i>	19" 1U Захранващ блок за монтаж в комуникационен шкаф. 16 канала с отделен 2A предпазител за всеки канал. Изходяща мощност 400W, 12VDC/33A. Вход: AC90~264V, 50/60Hz. Принудително охлаждане със следен на втр. температура. Регулиране на изходното напрежение 12~15V. Диодна индикация за всеки канал. Размери: 483x44.45x250mm. Произход: Китай		135 По заявка
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА DIN ШИНА

DR-30-12 <i>DIN mount</i>	Захранващ блок за DIN шина, 12V/30W – 2.5A, стабилизирани, мек старт, защита от късо съединение и претоварване. Регулиране на напрежението ±10%. EMI филтър. Захранване AC180~264V/1.2A. Работна температура -20~60°C. Размери 55x125.2x100mm. Произход: Китай		18
DR-75-12 <i>DIN mount</i>	Захранващ блок за DIN шина, 12V/75W – 6A, стабилизирани, мек старт, защита от късо съединение и претоварване. Регулиране на напрежението ±10%. EMI филтър. Захранване AC180~264V/1.2A. Работна температура -20~60°C. Размери 55x125.2x100mm. Произход: Китай		37
DR-120-12 <i>DIN mount</i>	Захранващ блок за DIN шина, 12V/120W – 10A, стабилизирани, мек старт, защита от късо съединение и претоварване. Регулиране на напрежението ±10%. EMI филтър. Захранване AC180~264V/1.2A. Работна температура -20~60°C. Размери 55x125.2x100mm. Произход: Китай		45

Line Interactive UPS/Защити


WPM 230 BF	Пик-предпазител с повишен енергиен капацитет (1035J) и филтър за смущения. Предпазва уредите при пикове на напрежението в захранващата мрежа, вследствие вторичното въздействие на мълнии, токови удари, електростатично електричество и др. Номинално напрежение AC230V. Номинален ток 16A. Разряден ток 10kA(20kA). Филтри за EMI/RFI смущения. Тип на защитата EN61643-11 тип 3, EN61643-1 клас 3. Работна температура -5°C~40°C. Размери: 55x93x77mm. Произход: България		7
ЕП220 X/3	Разклонител с вграден Пик-предпазител . Предпазва уредите при пикове на напрежението в захранващата мрежа, вследствие вторичното въздействие на мълнии, токови удари, електростатично електричество и др. Номинално напрежение AC230V. Номинален ток 16A.		7
ЕП220 КХ/5 3	Разряден ток 6.5kA. Тип на защитата EN61643-11 тип 3, EN61643-1 клас 3. Работна температура -5°C~40°C. Размери: 50x40x155mm. 3/5/6/6 гнезда шуко, кабел		11
ЕП220 КХ/6 3	1.5/3/3/8m, X/3 без ключ. Произход: България		13
ЕП220 КХ/6 5			15
FP600	UPS 600VA/360W, Line Interactive технология, Микропроцесрно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start , вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. Време за трансфер 2~6ms. BackUP време ~10min/120W. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 1x 7Ah/12V. 2x шуко контакта. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~292V. Размери: 101x279x142mm , 4.25kg. Произход: FSP, Тайван		51
FP800	UPS 800VA/480W, Line Interactive технология, Микропроцесрно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start , вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. Време за трансфер 2~6ms. BackUP време ~15min/120W. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 1x 9Ah/12V. 2x шуко контакта. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~292V. Размери: 101x279x142mm , 4.9kg. Произход: FSP, Тайван		64
FP1000	UPS 1000VA/600W, Line Interactive технология, Микропроцесрно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start , вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. Време за трансфер 2~6ms. BackUP време ~20min/120W. Ethernet RJ45 гръмозщита. 1x USB , Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, вкл/изкл по график, статистики. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 2x 7Ah/12V. 4x шуко контакта. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V. Размери: 130x320x182mm , 8.2kg. Произход: FSP, Тайван		89


FP1500	<p>UPS 1500VA/900W, Line Interactive технология, Микропроцесрно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. Време за трансфер 2-6ms. BackUP време ~25min/120W. Ethernet RJ45 гръмозщита. 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, вкл/изкл по график, статистики. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 2x 9Ah/12V. 4x шуко контакта. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V. Размери: 130x320x182mm, 10.4kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>108 Предстои</p>
FP2000	<p>UPS 2000VA/1200W, Line Interactive технология, Микропроцесрно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. Време за трансфер 2-6ms. BackUP време ~30min/120W. Ethernet RJ45 гръмозщита. 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, вкл/изкл по график, статистики. Време за зареждане ~6часа/90%. Вградена батерия 2x 9Ah/12V. 4x шуко контакта. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V. Размери: 130x320x182mm, 11kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>156</p>
On-Line UPS		
CH-1101TS	<p>UPS 1000VA/900W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~25min/25%, ~10min/50%, ~6min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 2x 9Ah/12V. 3x шуко контакта, 1x C14. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V/40~70Hz. Размери: 145x282x220mm, 9.8kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>205</p>
CH-1102TS	<p>UPS 2000VA/1800W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~20min/25%, ~9min/50%, ~5min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 4x 9Ah/12V. 3x шуко контакта, 1x C14. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V/40~70Hz. Размери: 145x397x237mm, 17kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>319</p>
CH-1103TS	<p>UPS 3000VA/2700W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~26min/25%, ~10min/50%, ~6min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 6x 9Ah/12V. 4x шуко контакта, 1x C20. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC62~292V/40~70Hz. Размери: 190x421x318mm, 27.6kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>414</p>
CH-1106T	<p>UPS 6000VA/5400W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~42min/25%, ~18min/50%, ~10min/75%, ~7min/100%. Време за зареждане ~9часа/90%. Вградена батерия 16x 9Ah/12V. DC конектор за разширение с външен battery pack. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V/46~54Hz. Размери: 190x369x688mm, 61kg.</p> <p>Произход: FSP, Тайван</p>	<p>1250</p>




CH-1110T	<p>UPS 1000VA/9000W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~22min/25%, ~8min/50%, ~5min/75%, ~2min/100%. Време за зареждане ~9часа/90%. Вградена батерия 16x 9Ah/12V. DC конектор за разширение с външен battery pack. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V/46~54Hz. Размери: 190x442x688mm, 66kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p>1499 По заявка</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

RACK MOUNT UPS



CH-1101RS	<p>19" Rack mount UPS 1000VA/900W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~27min/25%, ~11min/50%, ~6min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 2x 9Ah/12V. Контакти: 1x C14, 3x 7/4 Schuko. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%). Размери: 2U, 438x310x88mm, 12kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p> 272</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CH-1102RS	<p>19" Rack mount UPS 2000VA/1800W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~25min/25%, ~10min/50%, ~6min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 2x 9Ah/12V. Контакти: 1x C14, 3x 7/4 Schuko. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%). Размери: 2U, 438x410x88mm, 19kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p> 399</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




CH-1103RS	<p>19" Rack mount UPS 3000VA/2700W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~22min/25%, ~9min/50%, ~5min/75%, ~4min/100%. Време за зареждане ~4часа/90%. Вградена батерия 6x 9Ah/12V. Контакти: 1x C14, 3x 7/4 Schuko. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%). Размери: 2U, 438x630x88mm, 29.3kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p>563 По заявка</p>
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

CH-1106RL	<p>19" Rack mount UPS 6000VA/5400W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. Без батерии. DC конектор за външен battery pack. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%). Размери: 2U, 438x530x88mm, 15kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p> 869 По заявка</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










CH-1110RL	RACK Mount	<p>19" Rack mount UPS 10000VA/9000W, TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. Без батерии. DC конектор за външен battery pack. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%). Размери: 3U, 438x580x133, 18kg. Произход: FSP, Тайван</p>	<p>1168 По заявка</p>		
BB 192/09R		<p>19" Rack mount Battery pack за CH-1106/10RL. Вградени батерии 16x 9Ah/12V. Работна температура: 0°C~40°C. Размери: 2U, 438x668x88mm, 48kg, Произход: FSP, Тайван</p>	<p>668 По заявка</p>		
PDU	RACK Mount	<p>19" Разклонител за UPS с клемни изходи с капацитет 6-10KVA. Автоматично превключване мажду Master и Slave устояствата. Контакти консуматори: 8x IEC-C13, 4x IEC-C19. Размери: 19" 2U. Работна температура: 0-40°C. Произход: FSP, Тайван</p>		<p>138</p>	
IEC-16A	RBS	RACK Mount	<p>19" Redundant Backup превключвател и разклонител за работа с два източника UPS-и или UPS и генератор. Автоматично превключване мажду Master и Slave устояствата. Максимален входящ ток 16A, максимален изходящ ток 16A. За UPS с капацитет 1-3KVA. Време за превключване 10ms. Диодна индикация. Контакти мрежа: 1x IEC-C20, Контакти UPS: 2x IEC-C19, Контакти консуматори: 4x IEC-C13, 1x IEC-C19. Размери: 19" 2U, 98x438x50mm. Работна температура: 0-40°C. Произход: FSP, Тайван</p>		<p>232</p>

COMPACT SERIES UPS



DINRail 500	DIN Mount	<p>Индустриален DIN mount UPS 500VA/300W, Line Interactive технология, Power Factor 0.6. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, Висококачествен инвертор, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS485. Време за трансфер 2-6ms. Съвместим с генератор. BackUP време ~50min/25%, ~12min/50%, ~7min/75%, ~4min/100%. Вградена батерия 7.2Ah/12V, преден достъп за смяна на батерия. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~2270V/40~63Hz. Размери: 250x135x115mm, 2.8kg. Произход: FSP, Тайван</p>		<p>399 По заявка</p>
DINRail 1000	DIN Mount	<p>Индустриален DIN mount UPS 1000VA/600W, Line Interactive технология, Power Factor 0.6. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, Висококачествен инвертор, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS485. Време за трансфер 2-6ms. Съвместим с генератор. BackUP време ~12min/25%, ~4min/50%, ~1min/75%, ~0.1min/100%. Вградена батерия 9Ah/12V, преден достъп за смяна на батерия. Клемни връзки. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~2270V/40~63Hz. Размери: 250x135x115mm, 3.2kg. Произход: FSP, Тайван</p>		<p>458 По заявка</p>
CO-1101RS	RACK Mount	<p>19" 1U Rack mount UPS 1000VA/800W, TRUE On-Line технология VFI, Power Factor 0.8. Микропроцесрно управление, 100% синусоидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, EPO, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~27min/25%, ~11min/50%, ~6min/75%, ~3min/100%. Време за зареждане ~9часа/90%. Вградена батерия 4x 9Ah/6V, достъп за смяна на батериите от предния панел. Контакти: 1x C14, 4x C13. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC160~300V/40~70Hz. Размери: 1U, 438x477x44mm, 12.6kg. Произход: FSP, Тайван</p>		<p>486 По заявка</p>





АКУМУЛАТОРИ

MS1/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/1.3Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 97x45x51mm, Тегло 570g. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.6~13.8V, максимален заряден ток 390mA. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		5.4
MS2/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/2.3Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 179x35x61mm, Тегло 920g. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.6~13.8V, максимален заряден ток 690mA. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		8.4
MS4/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/4.5Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 90x70x101mm, Тегло 1.46kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 1.35A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		10
MS7/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/7Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 151x65x94mm, Тегло 2.22kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 2.1A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		12.5
MS9/12F2	Оловно-киселинен акумулатор 12V/9Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 151x65x94mm, Тегло 2.57kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 2.1A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		18
MS12/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/12Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 151x98x94mm, Тегло 3.7kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 3.6A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		26
MS18/12	Оловно-киселинен акумулатор 12V/18Ah . Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 181x77x160mm, Тегло 5.3kg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 5.4A. Влияние на капацитета от температурата: 40°C/102%, 25°C/100%, 0°C/85%, -15°C/65%. Произход: FirstPower, Китай		37







ПАМЕТ-HDD/SSD/SDHC

PFM111	32/64/128GB MicroSD карта, class 10 подходяща за системи за видеонаблюдение (IP камери), UHS-I (скорост на четене 90MB/s , запис 20MB/s). Устойчива на вибрации. Работна темп: -25~70°C.		15
PFM112	Произход: Dahua, Китай		29
PFM113			56
SSD230S256G	2.5" SSD диск оптимизиран за 24/7 работа в мобилни системи за видеонаблюдение - Dahua MCVR/MNVR. Памет тип MLC. Капацитет 128GB/256GB/512GB/1TB. Интерфейс SATA III 6Gb/s, Read/Write скорост 560/400MB/s. MTBF 1 000 000 часа. TBW 102/204/408TB, 4K Random read/write: 65 000/85 000 IOPS cycles. Shock: 1500G/0.5ms, Vibration: 20G/5-800Hz. Built-in ECC, Power shield, S.M.A.R.T. Консумация 5W, Работна температура 0~70°C, Гаранция: Limited 3 години.		109
SSD230S512G	Произход: Transcend		195 По заявка
SSD230S1T			379 По заявка
TS256GSSD420K	Индустриален 2.5" SSD диск оптимизиран за 24/7 работа в мобилни системи за видеонаблюдение - Dahua MCVR/MNVR. Памет тип MLC. Капацитет 256GB/512GB/1TB.		209






TS512GSSD420K	Интерфейс SATA III 6Gb/s, Read/Write скорост 570/470MB/s. MTBF 1 500 000 часа. TBW 370/740/1500TB , 4K Random read/write: 75 000 IOPS cycles. Shock: 1500G/0.5ms, Vibration: 20G/5-800Hz. Built-in ECC, Power shield, S.M.A.R.T. Консумация 3.5W, Работна температура -40~85°C, Гаранция: Доживотна . Произход: Transcend		395 По заявка
TS1TSSD420K			810 По заявка
VX1000 SkyHawk	1TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 1TB , Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max transfer rate 180MB/s, скорост на въртене 5900RPM. MTBF 1 000 000 часа. 300 000 Load/Unload cycles. Workload 180TB/Year. Средна консумация 5.6W, стартов ток 1.8A/12VDC. Работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		49
VX2000 SkyHawk	2TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 2TB , Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max transfer rate 180MB/s, скорост на въртене 5900RPM. MTBF 1 000 000 часа. Workload 180TB/Year. Средна консумация 5.6W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		68
SV 3TB	3TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 3TB , Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max transfer rate 180MB/s, скорост на въртене 5900RPM. MTBF 1 000 000 часа. Workload 180TB/Year. Средна консумация 5.6W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		105
SV 4TB Video 3.5	4TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 4TB , Cache 64MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Average data rate 190MB/s, скорост на въртене 5900RPM. RV Сензор. AFR 0.55%. Workload 180TB/Year. 6xHead, 3xDisks. Средна консумация 5W, стартов ток 1.8A/12VDC, работна температура 0°÷75°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		118
VX6000 SkyHawk	6TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 6TB , Cache 256MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max transfer rate 195MB/s, скорост на въртене 7200RPM. MTBF 1 000 000 часа. Workload 180TB/Year. Средна консумация 9W, стартов ток 1.8A/12VDC, работна температура 5°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		189
VX8000 SkyHawk	8TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 8TB , Cache 256MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max transfer rate 210MB/s, скорост на въртене 7200RPM. MTBF 1 000 000 часа. Workload 180TB/Year. Средна консумация 9W, стартов ток 1.8A/12VDC, работна температура 5°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		259
















АКСЕСОАРИ





КОЖУСИ И СТОЙКИ

PFH610V-IR- POE 	POE вандалоустойчив кожух с вградена инфрочервена подсветка с обхват 100m , отопление и вентилация, Степен на защита IK10 & IP67 . Вътрешни размери: 255x90x70.5mm, прозорец Ф60mm. Алюминиев корпус с външни размери: 404x164x132mm, без стойка . Захранване: POE+/25.5W . Работна температура: -40°~60°C. Съвместими стойки: PFA162, PFB600W, PFB601W, PFB602W, PFB604W, PFA112, PFA113, PFA150, PFA151. Произход: Dahua, Китай		177 По заявка
PFH610N-IR-W 	Кожух с вградена инфрочервена подсветка с обхват 100m , отопление и вентилация, Степен на защита IP66 . Вътрешни размери: 255x90x70.5mm, прозорец Ф60mm. Алюминиев корпус с външни размери: 404x164x132mm, без стойка . Захранване: AC24/25.5W . Работна температура: -40°~60°C. Съвместими стойки: PFA162, PFB600W, PFB601W, PFB602W, PFB604W, PFA112, PFA113, PFA150, PFA151. Произход: Dahua, Китай		137
PFH610N-H-POE 	POE кожух с отопление и вентилация, Степен на защита P66 . Вътрешни размери: 255x90x70.5mm, прозорец 100x80mm. Алюминиев корпус с външни размери: 404x164x132mm, без стойка . Захранване: POE+/20W . Работна температура: -40°~60°C. Съвместими стойки: PFA162, PFB600W, PFB601W, PFB602W, PFB604W, PFA112, PFA113, PFA150, PFA151. Произход: Dahua, Китай		92



TS806-CM	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 145 x 112 x 400mm, възможно най-удобното странично отваряне, със стойка TS-609. Скрито водене на кабелите. Професионален дизайн и изпълнение.		27
PFB600W	Метална стойка за висящ монтаж на кожух Dahua PFH, товароносимост 3kg. Размери: 314x250xф133mm. Произход: Dahua, Китай		20
PFB601W	Метална стойка за повърхностен монтаж на кожух Dahua PFH, товароносимост 3kg. Размери: ф133,6x203.4mm. Произход: Dahua, Китай		17
PFB602W	Алуминиева стойка за монтаж на кожух Dahua PFH, товароносимост 3kg. Размери: 109x300x82mm. Произход: Dahua, Китай		15
PFB604W	Метална стойка за монтаж на кожух Dahua PFH, товароносимост 4kg. Размери: 100x264x146mm. Произход: Dahua, Китай		19
TS601	Метална стойка за кожух 240 mm , 10 kg.товар		3.5
PFB202W	Водоустойчива стойка за стена. Изработена алуминий, натоварване до 1kg., тегло 380g., размери 122x72x160mm. Подходяща за камери SD22204I-GC, SD22204T-GN(-W). Произход: Dahua, Китай		9
PFB203W	Водоустойчива стойка за стена. Изработена алуминий, натоварване до 1kg., тегло 380g., размери 120x72x160mm. Произход: Dahua, Китай		9
PFB204W	Водоустойчива стойка за стена. Изработена алуминий и пластмаса, натоварване до 1kg., тегло 380g., размери 120x72x160mm. Произход: Dahua, Китай		9
PFB302S	IP66 монтажна кутия със стойка за закрепване на моторизирани и стационарни куполни камери Dahua за стена. Изработена от алуминий, натоварване до 4kg, тегло 700g, размери 134x133.5x187.5mm. Съвместими аксесоари PFA100, PFA101, PFA102, PFA103, PFA150, PFA151, PFA152-E. Произход: Dahua, Китай		18
PFB220C	Стойка за закрепване на куполна камера Dahua за таван. Изработена от алуминий, натоварване до 2kg, тегло 900g, размери Ф128,8x767mm. Необходим преход PFA106, съвместими аксесоари PFA117. Произход: Dahua, Китай		25
PFA117	Удължители за PFB220C, алуминий. Размери: ф42x780mm. Произход: Dahua, Китай		25
PFB200C	Стойка за вграждане в окачен таван. Изработена PVC, натоварване до 1kg., тегло 320g., размери Ф166x75.8m. Произход: Dahua, Китай		16
PFB201C	Стойка за вграждане в окачен таван. Изработена PVC, натоварване до 1kg., тегло 320g., размери Ф211x88m. Произход: Dahua, Китай		22
PFB110W	Метална стойка за камери с ябълковидна глава. Висока степен на свобода на главата. Рамо 195mm. 1кг. товар. Стандартна 1/4" резба.  Произход: Dahua, Китай		6
TS-608	Метална стойка за камера. 90mm, 2 кг. товар, сив цвят		2.6
VC-S010	Метална стойка Ø 102 x 90 mm		2
VAHB-70	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация. Подходящ за куполни IP камери, IP 66. 7" със стойка. Подходящ за камери AXIS, Panasonic, Hunt, Dahua. Произход: Videotrec, Тайван		155

PFB305W	Стойка за закрепване на моторизирани и стационарни куполни Dahua за стена. Изработена от алуминий, натоварване до 5kg, тегло 780g, размери 200x150x115mm. Съвместими аксесоари PFA106, PFA120, PFA150, PFA151 Произход: Dahua, Китай		12
PFB310W	Удължена стойка със монтажна кутия за закрепване на моторизирани и стационарни куполни Dahua за стена. Изработена от алуминий, натоварване до 8kg, тегло 2kg, размери 363x174x135mm. Съвместими аксесоари PFA150, PFA151 Произход: Dahua, Китай		39
PFB300C	Стойка за закрепване на моторизирани и стационарни куполни камери Dahua за таван. Изработена от алуминий, натоварване до 7 kg, тегло 780g, размери Ф133,6x235mm. Необходим преход PFA110, PFA111 или PFA114. (PFA110 за SD59/SD50/SD40), (PFA111 за SD49/SD65F/SD6AE/SD6AL/SD60), (PFA114 за SD6C). Произход: Dahua, Китай		15
PFA112	Удължители за PFB300C, алуминий. PFA112- ф53x220mm , PFA113- ф53x420mm. Произход: Dahua, Китай		10
PFA113			18
PFA152-E	Стойка за стълб. Изработена от алуминий, натоварване до 3kg., тегло 130g., диаметър Ф80 ~ 130, размери 117.5x87x21mm. Произход: Dahua, Китай		12
PFA150	Стойка за стълб за моторизирани и стационарни камери. Изработена от стомана с хромирано покритие, натоварване до 10kg., тегло 930g., диаметър Ф80 ~ 130, размери 130.4x170x45mm. Произход: Dahua, Китай		19
PFA151	Стойка за ъглов монтаж за моторизирани и стационарни камери.. Изработена от стомана с хромирано покритие, натоварване до 10kg., тегло 1.7 kg., размери 243x170x138mm. Произход: Dahua, Китай		21
PFA153	Heavy-duty стойка за стълб за моторизирани и стационарни камери. Изработена от стомана и алуминий, натоварване до 35kg., тегло 5kg, диаметър Ф150~300mm, размери: 359x60x213mm. Подходяща за PFA142, PFB411W. Произход: Dahua, Китай		199 По заявка
PFB411W	Стойка за закрепване на 2 камери: стационарна и моторизирана камери за стена/стълб . Изработена от алуминий, товароносимост: 5kg за стационарна камера, 7kg за моторизирана, собствено тегло 2.8kg, размери 563x140x240mm. Съвместима с ИТС серия и др. Съвместима стойка за монтаж на стълб PFA153 . Произход: Dahua, Китай		 99
PFB303S	Стойка за закрепване на моторизирани и стационарни камери куполни Dahua за парапет. Изработена от алуминий и неръждаема стомана, натоварване до 7kg, тегло 4.3kg, размери 824x878mm. Необходим преход PFA110, PFA111 или PFA114. (PFA110 за SD59/SD50/SD40), (PFA111 за SD49/SD65F/SD6AE/SD6AL/SD60), (PFA114 за SD6C). Произход: Dahua, Китай		 85
PFB301S-E	Стойка за закрепване на моторизирани и стационарни камери куполни Dahua за парапет. Изработена от алуминий и неръждаема стомана, натоварване до 10kg, тегло 1.8kg, размери 343x122x700mm. Подходяща за серии: SD65F, SD6AE, SD6AL, SD60. Произход: Dahua, Китай		74
PFA101	Преход за закрепване на куполна камера Dahua към PFB302S или PFB300C. Изработен от алуминий, размери Ф159x35mm. Произход: Dahua, Китай		7
PFA106	Преход за закрепване на куполна камера Dahua към PFB305W или PFB220C. Изработен от алуминий, размери Ф134x83.5mm. Произход: Dahua, Китай		13
PFA110	Преход за закрепване на моторизирана куполна камера Dahua към PFB300S, PFB303S, PFB303W, PFB300C. Съвместим с камери TPC-SD5000(-T), SD40, SD50, SD59, EBW8000(+PFA105). Изработен от алуминий. Произход: Dahua, Китай		11


PFA111	Преход за закрепване на моторизирана куполна камера Dahua към PFB303S, PFB303W, PFB300C. Съвместим с камери SD49, SD65F, SD6AE, SD6AL, SD60. Изработен от алуминий. Произход: Dahua, Китай		7
PFA114	Преход за закрепване на моторизирана куполна камера Dahua към PFB303S, PFB303W, PFB300C. Съвместим с камери SD6C. Изработен от алуминий. Произход: Dahua, Китай		9
МОНТАЖНИ КУТИИ DAHUA			
PFA121	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на камери. Съвместима с камери от серии: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W. Изработена от алуминий, натоварване до 3kg., тегло 390g., размери 134x134x42mm. Произход: Dahua, Китай		14
PFA122	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на камери. Изработена от алуминий, натоварване до 3 kg., тегло 550g., размери 134x134x55mm. Произход: Dahua, Китай		14
PFA123	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на камери. Изработена от алуминий, натоварване до 3kg., тегло 550g., размери 134x134x51mm. Произход: Dahua, Китай		15
PFA130-E PFA130-E-B	Водоустойчива разпределителна кутия за монтаж на булет камери. Изработена от алуминий, товарносимост 3kg., тегло 350g., размери Ф124x41mm. Степен на защита IP66 . Цвят: Бял/Черен . Произход: Dahua, Китай		10
PFA131	Разпределителна кутия. Изработена от алуминий, натоварване до 3 kg., тегло 390g., размери Ф138x42mm. Произход: Dahua, Китай		7
PFA134	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 220гр., размери Ф90x35mm. Произход: Dahua, Китай		6
PFA135	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1 kg., тегло 140g., размери Ф90x33.7mm. Произход: Dahua, Китай		6
PFA136	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 180гр., размери Ф110x33.5mm. Произход: Dahua, Китай		7
PFA137	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1 kg., тегло 180g., размери Ф122x33.8mm. Произход: Dahua, Китай		6
PFA138	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1 kg., тегло 450g., размери Ф161x38mm. Произход: Dahua, Китай		15
PFA139 PFA139-B	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1 kg., тегло 180g., размери Ф108x28.5mm. Цвят: Бял/черен . Произход: Dahua, Китай		7
PFA13A-E	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1 kg., тегло 180g., размери Ф96.7x37.2mm. Произход: Dahua, Китай		6
PFA13B	Разпределителна кутия за монтаж на куполни камери. Изработена от алуминий, натоварване до 1kg., тегло 180g., размери Ф122.2x33.5mm. Произход: Dahua, Китай		6

PFA12A	<p>Универсална монтажна кутия за камери Dahua, съвместима с повечето модели камери Dahua. Водоустойчива, изработена от PP, размери 211x97.5x35mm. Подходяща за серии: MExxB, HFWxxS-W, HFWxxR-Z/VF, HFWxx(B/D/E/T/S/R/SL/TL/RM), T1A, T2A, HDWxx(M/E/EM/), B1B, HDWxxR-Z/VF, HDPWxxR.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		4
PFA120	<p>Монтажна кутия за моторизирани куполни камери Dahua, водоустойчива, изработена от алуминий, размери 115x160x37mm. Подходяща за серии: SD59, SD50, SD40, SD49, SD65F, SD6AE, SD6AL, SD60, SD6C.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		12
PFA140	<p>Монтажна кутия за моторизирани куполни камери Dahua, водоустойчива, изработена от алуминий, размери 297x248x107mm. Подходяща за серии: SD59, SD50, SD40, SD49, SD65F, SD6AE, SD6AL, SD60, SD6C.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		75
PFA142	<p>Вандалоустойчива монтажна кутия за моторизирани и стационарни камери Dahua, водоустойчива, изработена от алуминий, размери: 450x365x191mm. Собствено тегло: 9kg, товароносимост 21kg. Възможност за инсталиране на 3 камери. Степен на защита IP66 & IK10. DIN шина. Съвместима стойка за монтаж на стълб PFA153.</p> <p>Произход: Dahua, Китай</p>		399 По заявка

PVC УНИВЕРСАЛНИ МОНТАЖНИ КУТИИ



KK-Box	<p>Кутия за монтаж на камера, ABS полимер. Размери: Φ125x34mm. Цвят – бял.</p> <p>Произход: Турция</p>		0.99
R-Box	<p>UV защитена кутия за монтаж на камера, ABS полимер. Размери основа: 131x131x11mm, размери капак: 126x126x42mm. Степен на защита IP55. Цвят – бял.</p> <p>Произход: Турция</p>		3.1
T250	<p>UV защитена разклонителна кутия за открит монтаж от трудногорим, термоустойчив полимер, външни размери: 240x190x95mm, вътрешни размери: 225x173x86mm, Отвори 9xM25 и 7xM32. Степен на защита IP66. Цвят – светло сив.</p> <p>Произход: Германия</p>		↓ 6.7
T160	<p>UV защитена разклонителна кутия за открит монтаж от трудногорим, термоустойчив полимер, външни размери: 190x150x77mm, вътрешни размери: 176x135x67mm, Отвори 7xM25 и 5xM32. Степен на защита IP66. Цвят – светло сив.</p> <p>Произход: Германия</p>		↓ 4.9
T100	<p>UV защитена разклонителна кутия за открит монтаж от трудногорим, термоустойчив полимер, външни размери: 150x116x67mm, вътрешни размери: 136x102x57mm, Отвори 10xM25. Степен на защита IP66. Цвят – светло сив.</p> <p>Произход: Германия</p>		↓ 3.7
T60	<p>UV защитена разклонителна кутия за открит монтаж от трудногорим, термоустойчив полимер, външни размери: 114x114x57mm, вътрешни размери: 100x100x48mm, Отвори 7xM25. Степен на защита IP66. Цвят – светло сив.</p> <p>Произход: Германия</p>		↓ 1.99
T40	<p>UV защитена разклонителна кутия за открит монтаж от трудногорим, термоустойчив полимер, външни размери: 90x90x52mm, вътрешни размери: 77x77x46mm, Отвори 1xM25. Степен на защита IP55. Цвят – светло сив.</p> <p>Произход: Германия</p>		↓ 0.97
110x110	<p>Термоустойчива PVC изолаторна подложка с размер 110x110mm. Цвят – бял.</p> <p>Произход: България</p>		1.5









ГРЪМОЗАЩИТИ/ИЗОЛАТОРИ












TT-GB001HD	<p>Галваничен разделител/Ground Loop изолатор подходящ за аналогови и HD камери(CVI/TVI/AHD/CVBS). Вградена TVS гръмозащита, 4kV 10/700µs, IEC6100-4-5. Вградена ESD защита, IEC61000-4-2. Импеданс 75Ω . Работна характеристика 0~65MHz. BNC конектори. PVC корпус със размери 41x22x16mm, дължина с кабелите 400mm.</p> <p>Произход: Китай</p>		11
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----




TT-1301HD	<p>Power изолатор и DC/DC конвертор 36/12 подходящ за отстраняване на смущения и/или захранване при дълги трасета на аналогови и HD камери(CVI/TVI/AHD/CVBS). Входно напрежение DC12-36V. Изходящо напрежение DC12V/6W-0.65A. Вградена TVS гръмозащита, 4kV 10/700µs, IEC6100-4-5. Вградена ESD защита, IEC61000-4-2. Импеданс 75Ω . Работна характеристика 0~65MHz. DC конектори. PVC корпус със размери 69x22x20mm, дължина с кабелите 400mm. Съвместими захранващи блокове: PS-6E, SC-60-24, DC24V2.5A, S-50-36.</p> <p>Произход: Китай</p>		11
SPD-HD502VP-2/PW	<p>Комбиниран предпазителен модул/гръмозащита за охранителни видео системи, подходящ за аналогови и HD системи (CVI/TVI/AHD/CVBS). Защишава виде входове и захранване. Работи със заземяване/зануляване. BNC конектори. Работна х-ка 0~1000MHz. Импеданс 75Ω. Работна температура -65°C~165°C. Компактни размери: Ф25x50mm.</p> <p>Произход: Китай</p>		11
GDT	<p>Предпазителен модул/гръмозащита за охранителни видео системи, подходящ за аналогови и HD системи (CVI/TVI/AHD/CVBS). Газов арестор. Работи без заземяване. BNC конектори. Работна х-ка 0~1000MHz. Импеданс 75Ω. IP65 корпус от месинг. Максимален разряден ток 10kA. Разрядно напрежение 90/230V. Работна температура -65°C~165°C. Компактни размери: Ф25x50mm.</p> <p>Произход: Китай</p>		5
WPM-CCTV2	<p>Предпазителен модул/гръмозащита за охранителни видео системи, подходящ за аналогови и HD системи (CVI/TVI/AHD/CVBS). Работи със заземяване. BNC конектори. Работна х-ка 0~50MHz. Импеданс 75Ω. Затихване ≤1dB. Максимален разряден ток 5kA. Разрядно напрежение 15V. Работна температура -5°C~40°C. Размери: 72x28x40mm.</p> <p>Произход: България</p>		6.7
WPM RS485	<p>Двустепен предпазител за интерфейс тип RS-485. Работи със заземяване. Безвинтови клеми.</p> <p>Произход: България</p>		6.2
G-LAN	<p>Предпазителен модул/гръмозащита за гигабитови LAN мрежи (10/100/1000 Base-T) и IP камери. Екранирани RJ 45 конектори. Поддържа POE, защитава всички пинове (1-2; 3-6, 4-5, 7-8). Работи със заземяване. Максимален разряден ток 5kA. Разрядно напрежение 56V. Затихване ≤3dB. Работна температура -5°C~40°C. Размери: 85x60x26mm.</p> <p>Произход: България</p>		7
G-NET	<p>Двустепенен предпазителен модул/гръмозащита за гигабитови LAN мрежи (10/100/1000 Base-T) и IP камери. Екранирани RJ 45 конектори. Поддържа POE, защитава всички пинове (1-2; 3-6, 4-5, 7-8). Работи със заземяване. Максимален разряден ток 5kA. Разрядно напрежение 56V. Затихване ≤3dB. Работна температура -5°C~40°C. Размери: 85x60x26mm.</p> <p>Произход: България</p>		10

АУДИОНАБЛЮДЕНИЕ

MX-K60	<p>Високо чувствителен водо и вандалоустойчив DSP микрофон, Двоен силиконов MEMS елемент. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -35dB. Сигнал/шум 85dB(1m 40dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 105dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 130dB SPL(1kHz, THD 3%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Triangulation, ATDA, WDRC, DSP & Multi dynamic noise reduction, AGC, 24Bit speech processor, Echo cancelation. Потенциометър за регулиране на чувствителността. Захранване: DC9~20V/40mA. Вградени защиты ESD, Polarity, Гръмозащита. Работна температура: -40°C~70°C. Алюминиев корпус степен на защита IP65, размери: 85x85x13mm. За помещения с площ 10-100m².</p> <p>Произход: Китай</p>		131
MX-K10	<p>Високо чувствителен DSP микрофон, силиконов MEMS елемент. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -22dB. Сигнал/шум 85dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 105dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 125dB SPL(1kHz, THD 3%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Triangulation, WDRC, DSP & Multistage dynamic noise reduction. Потенциометър за регулиране на чувствителността. Захранване: DC9~20V/30mA. Вградени защиты ESD, Polarity, Гръмозащита. Работна температура: -40°C~70°C. Алюминиев корпус с размери: Ф80x30mm. За помещения с площ 10-300m².</p> <p>Произход: Китай</p>		119

COTT-S8	<p>Високо чувствителен насочен водо и вандалоустойчив DSP микрофон за вграждане. Силиконов MEMS елемент. Честотен х-ка 100Hz~20kHz. Чувствителност -40dB. Сигнал/шум 85dB(1m 40dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 125dB SPL(1kHz, THD 3%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Triangulation, DSP & Multistage dynamic noise reduction, AGC. Потенциометър за регулиране на чувствителността. Захранване: DC9~20V/30mA. Вградени защиты ESD, Polarity, Гръмозащита. Работна температура: -20°C~70°C. Алюминиев корпус степен на защита IP65, размери: Ф35x50mm. Обхват: 6m².</p> <p><small>Произход: Китай</small></p>		95
HAP300	<p>Високо чувствителен DSP електретен кондензаторен микрофон с възможност за каскадиране. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -40dB. Сигнал/шум 82dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 106dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 120dB SPL(1kHz, THD 1%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. ALC, DSP Noise Reduction. Потенциометър за регулиране на чувствителността. RCA вход, RCA изход. Иноксов алуминиев корпус. Захранване: 9~18VDC/макс. 50mA. Работна температура: -25°C~70°C. Размери: Ф70x20.6mm. За помещения с площ 5-150m².</p> <p><small>Произход: Dahua, Китай</small></p>		89
HAP200	<p>Високо чувствителен електретен кондензаторен микрофон с възможност за каскадиране. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -40dB. Сигнал/шум 80dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 120dB SPL(1kHz, THD 1%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Потенциометър за регулиране на чувствителността. RCA вход, RCA изход. Бял PVC корпус. Захранване: 9~18VDC/макс. 50mA. Работна температура: -25°C~70°C. Размери: 79.6x79.6x21.5mm. За помещения с площ 10-100m².</p> <p><small>Произход: Dahua, Китай</small></p>		45
COTT-S30	<p>Високо чувствителен DSP кондензаторен микрофон. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -35dB. Сигнал/шум 70dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 125dB SPL(1kHz, THD ≤10%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Triangulation, WDRC, DSP & Multistage dynamic noise reduction, ALC, AGC, DST. Регулиране на чувствителността. Вграден ASIC предусилвател. Захранване: DC9~20V/30mA. Вградени защиты ESD, Polarity, Гръмозащита. Работна температура: -25°C~75°C. Алюминиев корпус с размери: Ф80x25mm. За помещения с площ 10-150m².</p> <p><small>Произход: Китай</small></p>		42
SIZ-180	<p>Високо чувствителен DSP кондензаторен микрофон. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -35dB. Сигнал/шум 70dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 125dB SPL(1kHz, THD ≤10%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Triangulation, WDRC, DSP & Multistage dynamic noise reduction, ALC, AGC, DST. Регулиране на чувствителността. Вграден ASIC предусилвател. Захранване: DC9~20V/30mA. Вградени защиты ESD, Polarity, Гръмозащита. Работна температура: -25°C~75°C. Алюминиев корпус с размери: Ф80x25mm. За помещения с площ 10-150m².</p> <p><small>Произход: Китай</small></p>		25
PFM140	<p>Pin-hole кондензаторен микрофон. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -40dB. Сигнал/шум 70dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 120dB SPL(1kHz, THD 1%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Бял PVC корпус. Захранване: 9~15VDC/макс. 100mA. Работна температура: -30°C~70°C. Размери: 63x30x22mm. За помещения с площ 5-40m².</p> <p><small>Произход: Dahua, Китай</small></p>		15
COTT-QD20S	<p>Pin-hole електретен кондензаторен микрофон във формата на полу-сфера. Omni-directional. Честотен х-ка 20Hz~20kHz. Чувствителност -45dB. Сигнал/шум 70dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 104dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 120dB SPL(1kHz, THD 1%). Регулиране на чувствителността. Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. Бял PVC корпус. Захранване: DC10~18V/50mA. Работна температура: -25°C~70°C. Размери: Ф72x44mm. За помещения с площ 10-80m².</p> <p><small>Произход: Китай</small></p>		8
SIZ-110	<p>Мини електретен кондензаторен микрофон. Omni-directional. Честотен х-ка 200Hz~10kHz. Чувствителност -60dB. Сигнал/шум 60dB(1m 40 dB ниво на полезния сигнал). Динамичен обхват 35dB(1kHz при макс SPL). Максимално ниво на звука 80dB SPL(1kHz, THD 1%). Импеданс 600Ω, ниво на изходния сигнал 2.5Vpp. PVC корпус. Захранване: DC9~18V/25mA. Работна температура: -25°C~40°C. Размери: Ф5x16mm. За помещения с площ 20m².</p> <p><small>Произход: Китай</small></p>		4










CV-MP10	Аудио микрофон. 6-12VDC/10mA. Честотен х-ка 200Hz~10kHz. Ниво на изходния сигнал 0~6Vpp. Макс. разстояние на пренос над 1000m с кабел RG6. За помещения с площ 5-50m ² . Произход: Catchview, Китай		6
HAS300W-20V	Активен водоустойчив говорител. Мощност 20W , чувствителност 90dB, честотен диапазон 70Hz ~ 15kHz, Входен импеданс 10kΩ. Работна температура -20~60°C. Алюминиев корпус със степен на защита IP66 и размери: 130x130x340mm, 2.7kg. Захранване: AC170~240V/50Hz. Комплект със стойка. Произход: Dahua, Китай		199
RD 2016	Цифров MP3 Рекордер/Плейер. Запис върху SD карта или USB памет до 32GB. 2x RCA Stereo входа. 2x RCA изхода. Запис: MP3, 192kbps, 44.1kHz. LCD дисплей. 18x Бутона за възпроизвеждане на файл с Loop функция. 4x NO входа за дистанционно активиране REC/REP/PLAY/STOP. 1x Релеен изход за статус NC – PLAY, NO - STOP/PAUSE. Метален корпус, подходящ за вграждане в 1U Rack 19", 482x185x44mm. Захранване: DC12V/500mA, комплект с адаптер и IR дистанционно у-е. Произход: RCF, Италия		378 По заявка
HAT200-N2	IP Аудио-Видео Интерком система за разговор през охранителни прегради в банки, обменни бюра, каси и др. Запис на Аудио и Видео на SD карта или NVR/DVR. Мулти-компонентна система: Master unit с вграден 2W говорител и микрофон, Slave unit с вграден 5W говорител, Микрофон и 2Mpix 1080p/25fps CVI камера, WEB интерком. Интерфейси Master Unit: 1x RJ45 вход за Slave Unit, 1x RJ45 100M Base-T мрежов порт, 1x RS485, 1x аудио вход за външен микрофон, 1x аудио изход, 1x MicroSD слот до 128GB. Touch Бутони за настройка на ниво, Mute. Захранване: DC12V/6W, Работна темп: -10~55°C. Размери: Master - 177x113x36.3mm, Slave – 72x24mm. Произход: Dahua, Китай		255 По заявка
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЗА ПРЕНΟΣ НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО UTP/COAX			
TT-102TRHD-2	Модулатор за пренос 2 броя HD камери по 1 коаксиален кабел. Съвместим с HD-CVI, HD-TVI, AHD и аналогови CVBS камери . Разделителна способност: 2MPix/1080P. Максимално разстояние 400m . BNC конектори. Захранване DC12V. Комплект приемник-предавател . Произход: Китай		64
TT-104TRHD	Модулатор за пренос 4 броя HD камери по 1 коаксиален кабел. Съвместим с HD-CVI/TVI/AHD камери . Максимално разстояние 100m . Разделителна способност: 2MPix/1080P. BNC конектори. Захранване DC12V. Комплект приемник-предавател . Произход: Китай		169
PFM810 Video + power over coax	Power Over Coax трансмитер за пренос на 1 канал видео и захранване по коаксиален кабел. Съвместим с HD-CVI, HD-TVI, AHD и аналогови CVBS камери , честотна х-ка 0~65MHz. Максимално разстояние 400m с кабел RG6(75-5), захранване DC36V изход DC12/7W; захранване DC24V изход DC12V/3W. Резолюция 720p/1080p. Импеданс 75Ω. BNC – male конектор. Вградена гръмозащита ESD, SURGE, IEC61000-4-2, 4KV 10/700us, per IEC61000-4-5. Съвместими захранващи блокове: PS-6E, SC-60-24, DC24V2.5A, S-50-36 . Произход: Dahua, Китай		19
PFM800-4K	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за 4K HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери . Пасивен. Максимално разстояние на работа при резолюция 4K/4M – 200m, 1080P – 250m; 720P – 400m . Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита . Вградена защита от статично електричество ESD. Размери: 19x21mm. Комплект 2 броя . Произход: Dahua, Китай		8
PFM800-4M	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери . Пасивен. Максимално разстояние на работа при резолюция 4Mpix – 200m, 1080P – 250m; 720P – 400m . Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита . Вградена защита от статично електричество ESD. Размери: 53x20x17mm. Комплект 2 броя . Произход: Dahua, Китай		6
TT-CAT12	Мини преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери . Пасивен. Подходящ за запояване. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P – 250m; 720P – 400m . Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита . Комплект 2 броя . Произход: Китай		7
TT-CAT18	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери . Пасивен. Подходящ за запояване. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P – 250m; 720P – 400m . Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита . Комплект 2 броя . Произход: Китай		6

<p>TT-CAT19</p>	<p>Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери. Пасивен. Подходящ за запояване. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P – 250m; 720P – 400m. Импеданс 75/100Ω. Вградена TVS гръмозащита. Комплект 2 броя. Произход: Китай</p>	 <p>6</p>
<p>PFM809-4MP</p> 	<p>16-канален преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HD камери CVI/AHD/TVI и аналогови CVBS камери. Пасивен. Максимално разстояние на работа при резолюция 4Mpix -200m, 1080P – 250m; 720P – 400m. Импеданс 75/100Ω. Вградена защита от статично електричество ESD(Level 3), Вградена TVS гръмозащита 2/4KV, IEC61000-4-5. Работна темп: -10°~55°C. Размери: 1U 430x100x44.5mm с планки за RACK монтаж. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>77</p>





МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ

<p>PLZ20C0-L</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 12 Mpix, формат 1/1.7", Vari-Focal 7 ~ 34mm, Auto Iris - DC Drive, F0.9, CS mount. Зрителен ъгъл 4/3 Wide: D66.5°xH53.6°xV40.5.2°; Tele: D20.5°xH15.7°xV12.4°. M.O.D. 0.5m. Размери: Ø66x109mm. Работна темп: -30°~70°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>399 По заявка</p>
<p>PLZ21C0-D</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 12 Mpix, формат 1/1.7", Vari-Focal 10.5 ~ 42mm, Auto Iris - DC Drive, F1.5, CS mount. IR corrected. Wide: D46.9°xH37.2°xV27.6°; Tele: D14.2°xH11.2°xV8.4°. Размери: Ø52x90.5mm. Работна темп: -30°~70°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>199</p>
<p>DH-PLZ20C0-D</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 12 Mpix, формат 1/1.7", Vari-Focal 3.7 – 16 mm, Auto Iris - DC Drive, F1.5, CS mount. IR corrected. Wide: 145° x 109° x 79°; Tele: 35.6° x 28.5° x 21.4°. Размери: Ø54x82.8mm. Работна темп: -30°~70°C. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>166</p>
<p>DH-PLZ1140-D</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 4 Mpix, формат 1/2.7", Vari-Focal 5 – 50 mm, Auto Iris - DC Drive, F1.6, CS mount. IR corrected. 1/2.7" Wide: 70°(D) x 50°(H) x 37.5°(V) ~ Tele: 7°(D) x 5.6°(H) x 4.2°(V). 1/3 Wide 52°(D)x41.6°(H)x31.2°(V) ~ Tele: 6.4°(D) x 5.1°(H) x 3.8°(V). Размери: Ø47x85.9mm. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>↓ 86</p>
<p>DH-PLZ1040-D</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 4 Mpix, формат 1/2.7", Vari-Focal 2.7 – 12 mm, Auto Iris - DC Drive, F1.6, CS mount. IR corrected. 1/2.7"-Wide: 137.8°(D) x 102.6°(H) x 74.3°(V) ~ Tele: 37.2°(D) x 29.9°(H) x 22.6°(V). 1/3-Wide 120.1°(D) x 91.3°(H) x 66.3°(V) ~ Tele: 33.9°(D) x 27.1°(H) x 20.3°(V). Размери: Ø33.7x57.6mm. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>51</p>
<p>DH-PLZ1030-D</p> 	<p>Мегапикселов Обектив за камери до 3 Mpix, формат 1/2.7", Vari-Focal 2.7 – 12 mm, Auto Iris - DC Drive, F1.6, CS mount. IR corrected. Wide: 136° x 109° x 81.6°; Tele: 39° x 31.2° x 23.4°. Размери: Ø33x41.4mm. Произход: Dahua, Китай</p>	 <p>45</p>
<p>VIR2885MASD</p>	<p>Мегапикселов Обектив 1/3", ¼", Vari-Focal 2.8 – 8.5 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане H 95.4°x32.7°; V 71.3°x24.4°. Aspherical, IR корекция. Произход: DAIWON OPTICS, Корея</p>	 <p>52</p>
<p>NV03105D.IR</p>	<p>3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/3", 1/4", Vari-Focal 3 - 10.5 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360, C mount. Хоризонтален ъгъл: 92° x 27,2°, IR коригиран. Произход: Fогесат, Китай</p>	 <p>↓ 29</p>
<p>TT02812D.IR (2MP)</p>	<p>2 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 2.8-12 mm, Автоматична бленда – DC control, F1.4 - 360, CS mount. Хоризонтален ъгъл: 106° x 32°, IR коригиран, DC-Iris. Произход: Fогесат, Китай</p>	 <p>↓ 25</p>
<p>RV0515D.IR</p>	<p>Мегапикселов DAY/NIGHT Обектив 1/3", Vari-Focal 5.0 – 15.0 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount, IR коригиран. Произход: Fогесат, Китай</p>	 <p>↓ 19</p>









ИНФРАЧЕРВЕНИ ПРОЖЕКТОРИ

CV-IR060	Инфрачервен прожектор, 6 диода, 850nm, обхват 25m , хоризонтален ъгъл 90° . Захранване: DC12V/18W, със стойка, подходящ за външен монтаж. Работна температура: -40÷55°C. Произход: Quihan, Китай		49
CV-IR040	Инфрачервен прожектор, 4 диода, 850nm, обхват 25m , хоризонтален ъгъл 60° . Захранване: DC12V/12W, със стойка, Степен на защита IP66, подходящ за външен монтаж. Работна температура: -40÷55°C. Произход: Quihan, Китай		39
IS-8 <i>850nm</i>	Вандалоустойчив Инфрачервен прожектор с обхват до 132m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/132m, 20°/90m, 30°/66m, 60°/42m, 80°/30m, 95°/21m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/81m, 20°/48m, 30°/39m, 60°/24m, 80°/18m, 95°/12m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/15W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 & IK09 . Размери: 68x110x78mm. Метална стойка. Опция: PoE, IEEE802af. Произход: GJD, Великобритания		229 По заявка
IS-9 <i>940nm</i>	Вандалоустойчив Инфрачервен прожектор с обхват до 187m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/187m, 20°/128m, 30°/94m, 60°/60m, 80°/43m, 95°/30m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/115m, 20°/80m, 30°/65m, 60°/40m, 80°/30m, 95°/20m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/26W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 & IK09 . Метална стойка. Размери: 114x110x78mm. Опция: PoE, IEEE802af. Произход: GJD, Великобритания		255 По заявка
IM-8 <i>850nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 228m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/228m, 20°/156m, 30°/114m, 60°/73m, 80°/52m, 95°/36m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/140m, 20°/98m, 30°/79m, 60°/49m, 80°/37m, 95°/24m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/39W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 161x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		322 По заявка
IM-9 <i>940nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 262m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/262m, 20°/179m, 30°/131m, 60°/83m, 80°/60m, 95°/42m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/161m, 20°/112m, 30°/91m, 60°/56m, 80°/42m, 95°/28m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/52W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 213x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		344 По заявка
IL-8 <i>850nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 262m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/262m, 20°/179m, 30°/131m, 60°/83m, 80°/60m, 95°/42m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/161m, 20°/112m, 30°/91m, 60°/56m, 80°/42m, 95°/28m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/52W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 213x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		399 По заявка
IL-9 <i>940nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 262m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/262m, 20°/179m, 30°/131m, 60°/83m, 80°/60m, 95°/42m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/161m, 20°/112m, 30°/91m, 60°/56m, 80°/42m, 95°/28m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/52W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 213x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		399 По заявка
IX-8 <i>850nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 262m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/262m, 20°/179m, 30°/131m, 60°/83m, 80°/60m, 95°/42m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/161m, 20°/112m, 30°/91m, 60°/56m, 80°/42m, 95°/28m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/52W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 213x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		519 По заявка
IX-9 <i>940nm</i>	Инфрачервен прожектор с обхват до 262m . Dual Core SMT LED технология. Пълен комплект сменяеми лещи с различни ъгли на покритие при дължина на вълната 850nm : 10°/262m, 20°/179m, 30°/131m, 60°/83m, 80°/60m, 95°/42m ; при дължина на вълната 940nm (невидима за човешкото зрение): 10°/161m, 20°/112m, 30°/91m, 60°/56m, 80°/42m, 95°/28m . Вграден фотоелемент за управление с регулиране на чувствителност 20-70Lux. Регулиране на силата на светене : 10-100%. Вход за външно управление(от камера или др. у-во). Изход за статус. Захранване: AC24±10%/DC12-32V±10%/52W. 5 години гаранция. Самопочистващо се покритие. Работна температура: -50°~50°C. Степен на защита IP66 . Метална стойка. Размери: 213x110x78mm. Произход: GJD, Великобритания		519 По заявка

HDMI/VGA удължители




PFM700	HDMI удължител по UTP кабел, макс. разстояние 60 метра. Конектори: HDMI, RJ-45. Поддръжка на HDMI 1.3, HDCP 1.2. Резолюции 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i . Комплект приемник предавател . Вградена гръмозащита. Алюминиев корпус. Размери: 88x64x25mm. Захранване DC5V, 3W. Два броя захранващи адаптери и 1 HDMI кабел в комплекта. Раб. Темп: 0~55°C. Произход: Dahua, Китай		82
TT-EX05	HDMI/ удължител по UTP кабел, макс. разстояние 60 метра. Пренася видео и сигнал от IR дистанционно у-е. Конектори: HDMI, RJ-45. Поддръжка на HDMI 1.4a, 3D. Резолюции 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i, 50/25Fps . Комплект приемник предавател . Вградена гръмозащита. Loop HDMI изход(Tx). Алюминиев корпус. Размери 81x64mmx25mm. Захранване DC5V/Tx1.53W/Rx0.3W. Раб. Темп: 15~55°C. Произход: Китай		74
TT-N802A	VGA и аудио удължител по UTP/FTP кабел, макс. разстояние 300m(650MHz), 200m(500Mhz), 100m(350MHz)/Cat5e AWG24 CU. Максимална резолюция 1920x1440. Конектори: VGA, RJ-45, 3.5 Audio. Вградена гръмозащита. SNR 60dB. Алюминиев корпус с размери:65x45x24mm. Комплект приемник предавател и 2x адаптери . Раб. Темп: -25°~70°C. Произход: Китай		45
PFM710	Пасивен VGA удължител по UTP/FTP кабел, макс. разстояние 25 метра /Cat5e AWG24 CU. Конектори: VGA, RJ-45. Вградена гръмозащита. Алюминиев корпус. Комплект приемник предавател . 1 VGA кабел в комплекта. Размери 88x64x28mm. Раб. темп 0-55°C. Произход: Dahua, Китай		35

КОНВЕРТОРИ/ДИСТРИБУТОРИ НА СИГНАЛ

TP2600 	HDCVI дистрибутор, 1 вход, 3 изхода. BNC конектори. Поддържани резолюции 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P . Размери 104.6mmx96.2mmx29.5mm, 200g. Захранване DC 12V/≤5W. Без адаптер. Произход: Dahua, Китай		75
TP2105 	Видео конвертор HDCVI към CVBS, HDMI или VGA . 1 x CVI вход BNC конектор. 1 x CVI Loop изход BNC конектор. 1 x HDMI изход, 1 x VGA изход, 1 x CVBS (AV) изход BNC конектор. RS485. Раб. темп. -10÷55C°, 10%~90% RH. Размери 162mmx136.4mmx30mm, 200g. Захранване DC 12V/≤15W. Без адаптер. Произход: Dahua, Китай		75
PFT2100 	Конвертор HDMI към HDCVI(BNC) . Максимална резолюция 1920x1080@50/60Hz. PAL/NTSC. Входове: HDMI. Изход: HDCVI(BNC). Поддържа: HDMI1.3, 1.2, 1.1. Захранване DC12V/5W. Размери 105x96x30mm. Без адаптер Произход: Dahua, Китай		75
CV-VC2001	Конвертор VGA към AV. Вход: VGA: D-Sub ,15-pin. Изходи: VGA(Loop), RCA(CVBS/AV), S-video. Захранване DC5V/2A. VGA кабел, USB кабел в комплекта. Без адаптер. Произход: Catchview, Тайван	 НОВО!	19
TT-SP01	HDMI дистрибутор 1x вход/2x изхода. Максимална резолюция 1920x1080@50/60Hz. Поддържа: HDMI1.4a, 3D. Захранване DC5V/850mA. Размери: 86x46x25mm. Комплект с адаптер . Произход: Китай		19
TT-SP02	HDMI дистрибутор 1x вход/4x изхода. Максимална резолюция 1920x1080@50/60Hz. Поддържа: HDMI1.4a, 3D. Захранване DC5V/850mA. Комплект с адаптер . Произход: Китай		26
TT-SP03	HDMI дистрибутор 1x вход/8x изхода. Максимална резолюция 1920x1080@50/60Hz. Поддържа: HDMI1.4a, 3D. Захранване DC5V/500mA. Размери: 278x140x25mm. Комплект с адаптер . Произход: Китай		45

ДИАГНОСТИКА



<p>CV- IPTEST8600OVT- 3H</p>	<p>Мултифункционален Диагностичен Уред с вграден 7" LCD retina touch екран. За диагностика на IP, CVI, AHD, TVI, SDI и CVBS камери, кабелни трасета и др. Android OS. Резолюция на екрана FullHD 1920x1080. Поддържа IP камери с резолюция до 8Mpix/4K: Dahua(видео и промяна параметри), Hikvision, ACTI и още 70 марки, Onvif, Network search. Компресия: H.265/H.265/MJPEG/MPEG4. Управление по коаксиал на PTZ и OSD за HDCVI/TVI/AHD камери, смяна на режимите на 4в1 камери. Поддържа работа с 4Mpix CVI/AHD, 5Mpix –TVI. Вграден Wi-Fi. Вграден RJ45 порт POE/24W и DC12V/2A изход за захранване на камера, USB 5V/2A изход(зарядно). RS485/232 порт за PTZ контрол, Pelco P/D и др. BNC вход, BNC изход, HDMI изход, HDMI вход. Аудио вход – аудио тест, Аудио изход. Тест на кабел UTP/Coax, Cabel tracer, BNC loop тест. RJ45 вход за POE тест. Network test: PING, Trace route, DHCP, port flashing, link monitor. RJ45 TDR тест: статус, дължина, затихване, импеданс и др. Вградена памет 8GB за запис на видео и снимки. Вградена фенер. Quick office: excel, word, ppt. Вградена 7.4V литиево-йонна батерия с капацитет 6500mAh до 16 часа работа. Работна температура -10~50°C. Размери: 231x172x52mm/1.26kg. TDR Cable тест: Соах/Мрежов/Телефонен кабел, Cat5/6 – измерване на дължина и разстояние на к.с., Измерване ниво на видео сигнал. Тест на оптични трасета: 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, обхват: -70~10dBm, 10mW трансмитер за откриване на повреди.</p> <p>Произход: Catchview, Китай</p>		<p>655</p>
<p>CV-IPTEST8600-3H</p>	<p>Мултифункционален Диагностичен Уред с вграден 7" LCD retina touch екран. За диагностика на IP, CVI, AHD, TVI, CVBS камери, кабелни трасета и др. Android OS. Резолюция на екрана FullHD 1920x1080. Поддържа IP камери с резолюция до 8Mpix/4K: Dahua(видео и промяна параметри), Hikvision, ACTI и още 70 марки, Onvif, Network search. Компресия: H.265/H.265/MJPEG/MPEG4. Управление по коаксиал на PTZ и OSD за HDCVI/TVI/AHD камери, смяна на режимите на 4в1 камери. Поддържа работа с 4Mpix CVI/AHD, 5Mpix –TVI. Вграден Wi-Fi. Вграден RJ45 порт POE/24W и DC12V/2A изход за захранване на камера, USB 5V/2A изход(зарядно). RS485/232 порт за PTZ контрол, Pelco P/D и др. BNC вход, BNC изход, HDMI изход, HDMI вход. Аудио вход – аудио тест, Аудио изход. Тест на кабел UTP/Coax, Cabel tracer, BNC loop тест. RJ45 вход за POE тест. Network test: PING, Trace route, DHCP, port flashing, link monitor. RJ45 TDR тест: статус, дължина, затихване, импеданс и др. Вградена памет 8GB за запис на видео и снимки. Вградена фенер. Quick office: excel, word, ppt. Вградена 7.4V литиево-йонна батерия с капацитет 6500mAh до 16 часа работа. Работна температура -10~50°C. Размери: 231x172x52mm/1.26kg.</p> <p>Произход: Catchview, Китай</p>		<p>518</p>
<p>CV-IPTEST4300-3H</p>	<p>Мултифункционален Диагностичен Уред с вграден 4.3" LCD touch екран. за IP, CVI, AHD, TVI, SDI и CVBS камери. Android OS. Резолюция на екрана 800x480. Поддържа IP камери с резолюция до 2Mpix/1080p: Dahua(видео и промяна параметри), Hikvision, ACTI, Onvif, над 70 марки IPC, Network search. Компресия: H.265/H.265/MJPEG/MPEG4. Управление по коаксиал на PTZ и OSD за HDCVI/TVI/AHD камери, смяна на режимите на 4в1 камери. Поддържа работа с камери 2Mpix/1080p - CVI/AHD/TVI. Вграден Wi-Fi. Вграден 10/100M RJ45 порт 48V POE/24W и DC12V/2A изход за захранване на камера, USB 5V/2A изход(зарядно). RS485/232 порт за PTZ контрол, Pelco P/D и др. BNC вход, BNC изход, HDMI изход. Аудио вход – аудио тест, Аудио изход. Тест на кабел UTP/Coax, . Вход 10/100M RJ45 за POE тест. Network test: Bandwidth(Необходими са два уреда), PING, Port finder. Вградена памет 4GB за запис на видео и снимки. Вградена фенер. Вградена 7.4V литиево-йонна батерия с капацитет 5000mAh до 16 часа работа. Работна температура -10~50°C. Размери: 215x127x53mm/0.82kg. Опционални функции: TDR Cable тест: Соах/Мрежов/Телефонен кабел, Cat5/6 – измерване на дължина и разстояние на к.с., Cabel tracer, Тест на оптични трасета, Измрване на ток, напрежение, съпротиеление и др. Измерване ниво на видео сигнал.</p> <p>Произход: Catchview, Китай</p>		<p>369</p>

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА

на електронни системи за техническа охрана и видеонаблюдение

Общи условия

За срока на гаранцията, сервизът на Доставчика е упълномощен:

- да ремонтира повредена техника;
- да издава протоколи за отказ от гаранция;
- да предоставя заместваща техника;
- да заменя продукти.

Настоящата гаранция не ограничава правата на потребителите и не отменя задълженията на Доставчика и инсталатора съгласно Закона За Защита На Потребителите.

„МАРК СИСТЕМИ“ ООД декларира, че стоките, които доставя отговарят на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно разпоредбите на българското законодателство и европейските директиви.

При продажбата на устройство на краен потребител, Клиентът е длъжен да:

- представи устройството и неговата пълна функционалност;
- попълни гаранционната карта и предаде хартиено копие на крайния потребител;
- информира крайния потребител за гаранционните условия и гаранционния срок на устройството;
- информира крайния потребител относно начина на предявяване на гаранционен иск.

Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не покрива софтуер, за който са предоставени или важат лицензионни споразумения или отделни гаранционни условия или изключения.

Такса за диагностика на устройството се дължи в случай, че:

- диагностиката на продукта, извършена от Доставчика или офис на Доставчика, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
- ако продуктът работи нормално и не може да бъде установен дефект в хардуера.

Обхват на гаранцията:

Гаранцията обхваща нови устройства и е валидна само при спазване на условията за експлоатация на всяко едно от устройството и на гаранционните условия.

С тази гаранция, Доставчикът гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката.

Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в устройството, дължащ се на неправилно вложени материали или неправилна изработка, Доставчикът ще извърши ремонт безплатно или, по негово усмотрение, може да замени безплатно устройството или дефектиралите му части според условията и ограниченията по-долу.

Основни положения

Гаранционната политика на „МАРК СИСТЕМИ“ ООД разглежда следните основни положения

- Срок и място на гаранцията;
- Условия на гаранцията;
- Грижа с максимално професионално ниво на услугата в страната.

Единственото задължение на Доставчика в тази гаранция е да ремонтира или заменя продукти съгласно условията на тази гаранция. Доставчикът не носи отговорност за загуби или щети, включително икономически или нематериални загуби, пропуснати ползи, печалби, косвени, случайни или закономерни загуби или щети, включително данни свързани с устройството или свързаните с него други устройства.

Срок на гаранцията

Всяко ново устройство, закупено от Доставчика е защитено с 2 (две) годишна национална гаранция.

Гаранцията е валидна за територията на Република България, като гаранционната политика на Доставчика се поддържа от Клиентите на компанията и се извършва в централния сервиз в град София.

Гаранционният срок се отчита от датата на стоквата разписка, издадена от офисите на Доставчика и подписана от упълномощените за приемане и предаване на стоката служители на двете Страни.

Гаранцията не е валидна в случаите:

- Ако името на модела и/ или серийния номер на продукта е променен, изтрит, премахнат или нечетлив.
- Не е извършвана периодична поддръжка, навременен ремонт или замяна на части поради нормално износване.
- За подмяна на консумативи.
- При щети и дефекти, причинени от промени в него, употреба, работа или експлоатация на продукта,

Всички цени са в ЕВРО без ДДС.



- Рекламации за количествени и видими качествени недостатъци следва да се предявяват от Клиента в момента на приемане на стоката и се отразяват в ППП;
 - Рекламации за скрити недостатъци и дефекти, които са трудно забележими при приемането, се предявяват от страна на Клиента в срок до 3 (три) работни дни след приемането на устройството;
- В този случай, устройството се заменя, ако е в търговски вид и пълна търговска комплектация.
- Всяка неизправност, предизвикана от дефектни материали или некачествена изработка по време на производството, която се е появила в рамките на 2 (две) години след продажбата на устройството на дилъра.
 - Гаранцията е валидна при предоставяне на дефектиралото устройство до 5 (пет) работни дни след регистрацията на дефекта в който и да е офис на Доставчика. За целите на ремонта, може да се наложи временно да се спре работата на системата.
 - Всички препоръки, дадени от сервизните инженери на Доставчика за ползването на устройство, след откриването на дефект и преди неговото отстраняване, трябва строго да се спазват. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема или да причини други неизправности или щети, както и да повреди други устройства.
 - Рекламациите се приемат в офисите на Доставчика в страната. Клиентът попълва сервизна поръчка, при оставане на устройството. Чрез тази поръчка се удостоверява датата, на която е възникнала повредата и/или дефекта, и датата на завеждане в сервиза.
 - Доставчика се ангажира със срок за отстраняване на повредата до 5 (пет) дни след предоставяне на дефектиралото устройство в сервиза.
 - В случай, че се налага поръчка на специализирани елементи, Доставчика предоставя заместваща техника.
 - Гаранционен дефект ще бъде отстранен или отремонтиран, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши с нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.
 - Извършените по силата на тази гаранция интервенции удължават срока на гаранцията на устройството с времето, в което то е било физически в ремонт в сервиз. Подменените или ремонтирани части ще бъдат покрити с неизтеклата част от 2 (две) годишната гаранция на устройството.
 - За да може отстраняването на повредата да бъде извършено в най-кратки срокове, е необходимо сервизът да разполага с идентификация на устройството -сериен номер, вписан в Гаранционната карта на изделието.
 - Гаранцията по т.2 е валидна при наличие на сервизен план за профилактика, запазващ максимална функционалност на устройствата, както и тяхната гаранция
 - Гаранцията е различна за: кабели, захранвания, конектори и букси, акумулатори, светодиоди и крушки.

несъответстваща на използване за професионални цели.

- заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер.
- състоянието на или дефектите в системи, с които е използвано или вградено устройството, различни от продуктите на Доставчика, предназначени за използване със съответния продукт
- използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Доставчика;
- ремонт или опит за ремонт от лица, които не са упълномощени от „МАРК СИСТЕМИ“ ООД;
- настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие от „МАРК СИСТЕМИ“ ООД, включително: небрежност; инциденти, пожар, обработка с течности, химикали или други вещества, наводнение, вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари, високо или нестандартно захранващо напрежение, електростатично разреждане, включително мълнии, и други външни фактори и въздействия.

„МАРК СИСТЕМИ“ ООД е компания за доставка на техника и създаване на решения за системи за сигурност.

Информационният каталог не изчерпва възможностите за продукти и софтуер. Ето защо, винаги търсете нашите търговци за детайли.

Офис Стара Загора
Стара Загора 6000
Тел.: 042 90 20 23
Мобилен: 0885 08 0077
E-Mail: office@marksys-bg.com

